



WWW.HOLZKRAFT.DE

AKTIONSANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER

2020



ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN
GÜLTIG VON 01.03.2020 BIS 31.08.2020



HOLZKRAFT minimax si x - Komfortable und präzise Holzbearbeitung bei höchster Qualität für jeden Ausbildungs- und Handwerksbetrieb. **Beidseitig um 46°** schwenkbares Sägeaggregat. Programmierbare, elektrische Sägeblattverstellung

- ▶ Steuereinheit mit programmierbarer, elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- ▶ Grauguss-Sägeaggregat garantiert Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies arbeiten
- ▶ Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- ▶ Teleskoplineal mit 2 Profi-Klappanschlägen
- ▶ Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebescchlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- ▶ Sägeaggregat für Sägeblattdurchmesser von 400 mm

- ▶ Vorritzsägeblatt mit einem Durchmesser von 160 mm
- ▶ 2-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar
- ▶ 2 Sägeblattgeschwindigkeiten wählbar (**Option**)
- ▶ Ablänganschlag mit Digitalanzeige (**Option**)

- ▶ Inkrementalverstellungsmöglichkeit
- ▶ Schnittbreite 1270 mm
- ▶ Programmierte Bewegung der motorischen Verstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

A 3-Ausführung

- ▶ 3-Achsen gesteuert
 - ▶ Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:**
- ▶ Positionsanzeige über einen Encoder
 - ▶ Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - ▶ stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem

UP-Ausführung

- ▶ Mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität

X-Ausführung

- ▶ Mit Complex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition. (Längenausgleich)




Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube (manuell einstellbar)



Aluminium-Schiebescchlitten

- ▶ Mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- ▶ Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- ▶ Dauerhaft leichtgängig
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat

- ▶ Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe
- ▶ Höhen- und bis $\pm 46^\circ$ schrägverstellbar
- ▶ Serienmäßig mit Vorritzaggregat und mit leistungsstarkem Industriemotor



Complex

- ▶ Zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition
- ▶ Modell si x A3 UPX: bereits in Ausstattung enthalten



- ▶ Längsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition



2 Sägeblattgeschwindigkeiten

- ▶ Die beiden Sägeblatt-Drehzahlen ($3500 - 5000 \text{ min}^{-1}$) werden von einem Inverter gesteuert

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-505
beratung@holzkraft.de




Abb. zeigt Bedienpanel der Modelle A / A3



Einfach und schnell

- ▶ Programmierte Bewegung
- ▶ Die "Ready" Steuerung ermöglicht die angetriebene und programmierte Bewegung der Sägeblatteinheit (ab Modell A3 auch den Parallelanschlag), was die Produktivität und die Arbeitsqualität erhöht

MINIMAX SI X



MADE IN ITALY



Info & Video



minimax si x 32 A 3 UP
zeigt Option „2 Sägeblattgeschwindigkeiten“

A-Ausführung

Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

minimax si x 26 A

statt € 16.250,00 zzgl. MwSt.

12.999,-

€ 15.468,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508775

minimax si x 32 A

statt € 16.525,00 zzgl. MwSt.

13.299,-

€ 15.825,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508780

A 3-Ausführung

wie minimax si x A +
3-Achsensteuerung
Höhe - Schwenken -
Parallelanschlag

minimax si x 26 A 3

statt € 18.900,00 zzgl. MwSt.

14.999,-

€ 17.848,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508776

minimax si x 32 A 3

statt € 19.250,00 zzgl. MwSt.

15.299,-

€ 18.205,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508781

A 3 UP-Ausführung

wie minimax si x A +
Mit schwenkbarem
Bedienpanel oben für
maximale Flexibilität

minimax si x 26 A 3 UP

statt € 20.175,00 zzgl. MwSt.

16.099,-

€ 19.157,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508777

minimax si x 32 A 3 UP

statt € 20.500,00 zzgl. MwSt.

16.599,-

€ 19.752,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508782

A 3 UP X-Ausführung

wie minimax si x A +
„Compex“
Gehrungsanschlag

minimax si x 26 A 3 UP X

statt € 21.000,00 zzgl. MwSt.

16.699,-

€ 19.871,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508778

minimax si x 32 A 3 UP X

statt € 21.350,00 zzgl. MwSt.

16.999,-

€ 20.228,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5508783

minimax si x 26

minimax si x 32

Technische Daten

	minimax si x 26 A minimax si x 26 A 3 minimax si x 26 A 3 UP minimax si x 26 A 3 UP X	minimax si x 32 A minimax si x 32 A 3 minimax si x 32 A 3 UP minimax si x 32 A 3 UP X
Besäumrahmen	1200 x 650 mm	1200 x 650 mm
Sägetischabmessungen aus Guss	1000 x 685 mm	1000 x 685 mm
Schiebeschlittenabmessungen (L x B)	2600 x 360 mm	3200 x 360 mm
Formatschnitte	2600 mm	3200 mm
Max. Schnitthöhe +90°/+46°/-46°	136 / 97 / 60 mm	136 / 97 / 60 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	1270 mm
Sägeblattschwenkung	-46°/+46°	-46°/+46°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	400 mm	400 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	160 mm	160 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7 kW	7 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Gewicht	822 / 847 / 900 / 918 kg	840 / 865 / 918 / 936 kg
Transportbreite	1250 mm	1250 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag*	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF1 = 200,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
---------	----------	---------------

Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei Klappanschlägen	5514315	475,00
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510402	95,00

Optionen (nur ab Werk)**

Besäumrahmen mit Compex Vorrichtung	5514380	885,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	699,00
Gradrasterteilung am Auslegtisch	5510403	245,00
Längsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514392	1.625,00
2 Sägeblattgeschwindigkeiten 3500/5000 U/min (nur für 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)	5514397	1.035,00

Ausstattung minimax si x A:

eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Besäumrahmen
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Profilklappanschläge
Besäumschuh
Exzentrerspanner
Griff für Schiebeschlitten
Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten
Vorritzaggregat

Ausstattung minimax si x A3:

wie minimax si x A

3-Achsensteuerung Höhe - Schwenken - Parallelanschlag

Ausstattung minimax si x A3 UP:

wie minimax si x A3

Mit schwenkbarem Bedienpanel oben für maximale Flexibilität

Ausstattung minimax si x A3 UP X:

wie minimax si x A3 UP

„Compex“ Gehrungsanschlag

	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblattset Ø400 mm					5260400	199,00
Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	18	Flachzahn		
Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	36	Wechselzahn		
Ø 400 mm ¹	30 mm	3,4 mm	60	Wechselzahn		

¹ extra leise, großer Zahn

HOLZKRAFT minimax sc 1g / sc 2c – ultrakompakte Formatkreissägen mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:

- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Schnittebene direkt am Sägeblatt
- ▶ Schwenkbares Sägeaggregat von 90° bis 45°

- ▶ Tischausleger mit Aluminiumablängenschlag und Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Leistungstarker Motor
- ▶ Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis

- ▶ Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung

Ausstattung minimax sc 2c:

- ▶ Schnittebene direkt am Rolltisch
- ▶ Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- ▶ Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar


MINIMAX SC 1 G

Lieferumfang minimax sc 1g

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten



minimax sc 1g



Aluminium-Schiebeschlitten


- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt

MINIMAX SC 2C KOMPAKT

Neu

Lieferumfang minimax sc 2c kompakt

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung
- Zwei Profi-Klappanschlagen
- Sägeblattschutzhaube



minimax sc 2c kompakt



minimax sc 1g

statt € 3.150,00 zzgl. MwSt.

2.659,-

€ 3.164,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504113

Neu minimax sc 2c kompakt

statt € 4.200,00 zzgl. MwSt.

2.999,-

€ 3.568,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504213

minimax sc 2c

statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.

3.299,-

€ 3.925,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504215

minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung

statt € 4.675,00 zzgl. MwSt.

3.499,-

€ 4.163,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504215VR

Technische Daten	minimax sc 1g	minimax sc 2c kompakt	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	1040 x 224 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	67/40 mm	100/79 mm	100/79 mm	100/79 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm	700 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	—	—	—	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	170 kg	276,8 kg	295 kg	295 kg
Transportverpackungspauschale **	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

** Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Teleskopanschlag

- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag
- Winkelverstellbar
- Mit Profi-Klappanschlägen



Sägeaggregat

- Schwenkbare Sägeaggregat mit Sägeblatt 250 mm maximalem Überstand über Tisch bei 90°.
- Heben und Neigen des Sägeaggregats mithilfe bequemer Handgriffe.
- Rolltisch aus eloxiertem Aluminium mit 1200 mm Laufweg am Sägeblatt für hohe Schnittpräzision



Vorritzaggregat

- Für ausrissfreie Schnitte bei beschichtetem Plattenmaterial
- Von außen schnell und genau einstellbar



Doppelwiegen-Sägeaggregat aus Grauguss

- An zwei Stellen am Guss-tisch direkt befestigt
- Über Handrad und Skala präzise schwenkbar für exakte Gehrungsschnitte



Parallelanschlag

- Serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung

Info & Video



Winkelmesser WM 90-4

Genauigkeit: $\pm 0,1^\circ < 90^\circ < \pm 0,2^\circ$, Messbereich: $4 \times 90^\circ$



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelmesser WM 90-4	5910094	19,90

MINIMAX SC 2 C



minimax sc 2c

Lieferumfang minimax sc 2c

Tischverlängerung und Tischverbreiterung
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge

Aluminium-Schiebeschlitten

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ZUBEHÖR

Zubehör



- Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten ohne zwangsgeführten Spaltkeil zum Beistellen
- 45°-Schnitte möglich bei Sägeblattdurchmessern bis 250 mm

Art.-Nr.: 5510500

Zubehör



- Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten

Art.-Nr.: 5510404

Zubehör



- Teleskop-Gehrungsanschlag

Art.-Nr.: 5514315

STANDARD

Absauganlagen-Anschluss-Set 1

Lieferumfang:

1 x Abzweigstück ABC Ø 140/120/58
1 x Schlauchanschlussstück Ø 120 mm einseitig gebördelt
1 x Schlauchanschlussstück Ø 58 mm einseitig gebördelt
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 120 mm
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 58 mm
2 x Schlauchschellen Ø 110 - 130 mm
2 x Schlauchschellen Ø 40 - 60 mm
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm
5 m PU-Schlauch NW 60 mm



Zubehör minimax sc 1g

	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Flachzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z18	5262518	50,50	46,50
Zuschneid-Wechselzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z24	5262524	39,00	35,90
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80	5262581	67,50	61,90
Universal-Pendelschutzhaube zum Beistellen	5510500		295,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		30,90
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		149,00

Zubehör minimax sc 2c

	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt-Ø 315 mm/Z28	5263128	56,90	52,50
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt-Ø 315 mm/Z48	5263148	64,90	59,50
Universal-Pendelschutzhaube zum Beistellen	5510500		295,00
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510409		75,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zur festen Montage an der Säge ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510404		625,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		475,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		30,90

HOLZKRAFT minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- ▶ Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
- ▶ Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- ▶ Großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- ▶ Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- ▶ Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung

- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

- ▶ Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer.
- ▶ Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht (Vorritzeinrichtung optional).
- ▶ Die Sägeblattschwenkung wird an einer Skala angezeigt.

MINIMAX SC 3 C



minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung mit 2600 mm Formatschiebeschlitten

Ideal als Bankraumsäge

Lieferumfang minimax sc 3c

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschläge
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten



10
Jahre
Garantie*

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Passende Sägeblätter
Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

minimax sc 3c 23
statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504323

minimax sc 3c 26
statt € 5.650,00 zzgl. MwSt.
4.319,-
€ 5.139,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504326

minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung
statt € 5.625,00 zzgl. MwSt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504323VR

minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
statt € 5.900,00 zzgl. MwSt.
4.519,-
€ 5.377,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504326VR

Technische Daten	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	2250 mm	2600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	100 / 82 mm	100 / 82 mm	100 / 82 mm	100 / 82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	-	80 mm	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale**	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.	Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28	5263128	56,90	52,50	Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten	5510404		625,00
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48	5263148	64,90	59,50	Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Beistellen, Absaugstutzen-Ø: 100 mm ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510500		295,00
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z60	5263160	74,90	68,90	Digitalanzeige batteriebetrieben, mit Magnetband für Parallelanschlag	5516000		399,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		475,00	Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		149,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		30,90				
Zusätzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten	5510409		75,00				

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern
** Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

MADE IN ITALY

- Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten, präzisionsgeführt
- Sägeblattschwenkung an einer numerischen Anzeige ablesbar

- Großer Besäumrahmen (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Parallelanschlag, abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Gut ablesbare **zehntelgenaue Gradanzeige** für die Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite

- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

MINIMAX SC 4 E



minimax sc 4e
mit Alu-Formatschiebeschlitten
und Ausleger

Schiebe-
schlitten
360 mm

Lieferumfang minimax sc 4e

Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumshüh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezijschiene
- 10 Jahre HolzKraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

minimax sc 4e 23

statt € 6.450,00 zzgl. MwSt.
4.759,-
€ 5.663,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524

minimax sc 4e 27

statt € 6.750,00 zzgl. MwSt.
5.099,-
€ 6.067,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528

minimax sc 4e 33

statt € 7.050,00 zzgl. MwSt.
5.289,-
€ 6.293,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534

minimax sc 4e 23 mit Vorritzeinrichtung

statt € 6.700,00 zzgl. MwSt.
4.959,-
€ 5.901,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524VR

minimax sc 4e 27 mit Vorritzeinrichtung

statt € 7.000,00 zzgl. MwSt.
5.339,-
€ 6.353,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528VR

minimax sc 4e 33 mit Vorritzeinrichtung

statt € 7.325,00 zzgl. MwSt.
5.539,-
€ 6.591,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534VR



Vorritzer

- Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm

Technische Daten	minimax sc 4e 23	minimax sc 4e 23 VR	minimax sc 4e 27	minimax sc 4e 27 VR	minimax sc 4e 33	minimax sc 4e 33 VR
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Besäumlänge	2310 mm	2310 mm	2660 mm	2660 mm	3260 mm	3260 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	100 mm	-	100 mm	-	100 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	454 kg	454 kg	473 kg	473 kg	489 kg	489 kg
Transportverpackungspauschale ***	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Mehrpri-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°	5514315	475,00	Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung	5510399	370,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510404	625,00	Vorritzeinrichtung mit eigenem Motor, mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510401	769,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00	Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 60 mm	5146060	149,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001	30,90	Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	159,00

HOLZKRAFT minimax si 400es - Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium

- **Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar**
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner

- **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
 - Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
 - Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
 - Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar
- M-Ausführung:** mit elektrischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
- MA-Ausführung:** mit Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitzen

- MA 3-Ausführung:** mit 3 Achsen
- Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:**
- Positionsanzeige über einen Encoder
 - Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - Stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
 - Inkrementalverstellungsmöglichkeit
 - Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch
 - Schnittbreite 1270 mm
 - Programmierte Steuerung für Sägeaggregat
 - Mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

Lieferumfang minimax si 400es:
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitzen
Sägeblatt Pendelschutz

Lieferumfang minimax si 400es A:
wie minimax si 400es
integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumschuh

Lieferumfang minimax si 400es M:
wie minimax si 400es
motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
Digitalanzeige für Schwenkung

Lieferumfang minimax si 400es M A:
wie minimax si 400es M
integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumschuh

Lieferumfang minimax si 400es M A 3:
wie minimax si 400es M A
Version „READY3“ (3 Achsen)
Programmierbar gesteuert

Lieferumfang minimax si 400es M A 3 UP:
wie minimax si 400es M A 3
Hängendes Bedienpanel oben



Abb. zeigt minimax si 400es 32 M A 3 UP

STANDARD Ausführung

minimax si 400es 26
statt € 10.100,00 zzgl. MwSt.

6.799,-

€ 8.090,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504750

minimax si 400es 32
statt € 10.450,00 zzgl. MwSt.

7.059,-

€ 8.400,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504754

A-Ausführung

wie minimax si 400es +
Mit integriertem Ein- und
Ausschalter der Motoren
im Besäumschuh

minimax si 400es 26 A
statt € 10.675,00 zzgl. MwSt.

7.199,-

€ 8.566,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504751

minimax si 400es 32 A
statt € 10.975,00 zzgl. MwSt.

7.499,-

€ 8.923,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504755

M-Ausführung

wie minimax si 400es +
Motorische Höhenver-
stellung und Schwenkung
des Sägeaggregats

minimax si 400es 26 M
statt € 11.300,00 zzgl. MwSt.

7.849,-

€ 9.340,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504752

minimax si 400es 32 M
statt € 11.875,00 zzgl. MwSt.

8.149,-

€ 9.697,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504756

MA-Ausführung

wie minimax si 400es M +
Mit integriertem Ein- und
Ausschalter der Motoren
im Besäumschuh

minimax si 400es 26 M A
statt € 12.150,00 zzgl. MwSt.

8.259,-

€ 9.828,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504753

minimax si 400es 32 M A
statt € 12.450,00 zzgl. MwSt.

8.599,-

€ 10.232,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504757


Technische Daten	minimax si 400es 26 / minimax si 400es 26 M* minimax si 400es 26 A / minimax si 400es 26 M* A minimax si 400es 26 M* A 3	minimax si 400es 32 / minimax si 400es 32 M* minimax si 400es 32 A / minimax si 400es 32 M* A minimax si 400es 32 M* A 3 / minimax si 400es 32 M A 3 UP
Tischabmessungen	940 x 560 mm	940 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm
Besäumlänge	2600 mm	3200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitzen	360 x 142 x 2600 mm	360 x 142 x 3200 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	138 / 98 mm	138 / 98 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	1270 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	Ø 400 mm	Ø 400 mm
Sägeblattdurchmesser Vorritz	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Drehzahl Hauptsägeblatt M-Ausführung	3.500/5.000 min ⁻¹	3.500/5.000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	9200 min ⁻¹	9200 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW	7,0 kW
Motorleistung Vorritz	0,55 kW	0,55 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Gewicht	700 kg	745 kg
Transportverpackungspauschale **	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00€	TPZDF1 = 200,00€

* M-Ausführung mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats und Digitalanzeige für Schwenkung
 ** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite



Schiebe-
schlitten
360 mm



Aluminium-Schiebeschlitten

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

6 JAHRE HOLZKRAFT GARANTIE* auf Verschleiß der Schwenksegmente



Schwenksegment

- Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung

Zubehör

- Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert (standard nur bei A- und MA-Versionen)

Optionale Ausstattung**



- Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Längenausgleich

Option Rastereinteilung



- Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag
- Optional mit Gradrastereinteilung
Art.-Nr.: 5510403

MA 3-Ausführung

wie minimax si 400es MA +
Version „READY3“ (3 Achsen)

minimax si 400es 26 MA 3

statt € 14.250,00 zzgl. MwSt.

9.599,-

€ 11.422,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504760

minimax si 400es 32 MA 3

statt € 14.550,00 zzgl. MwSt.

9.799,-

€ 11.660,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504761

MA 3 UP-Ausführung

wie minimax si 400es MA 3 +
Hängendes Bedienpanel oben

minimax si 400es 32 MA 3 UP

statt € 15.850,00 zzgl. MwSt.

10.799,-

€ 12.850,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504765

minimax si 400es - M-Ausführung



minimax si 400es - MA 3-Ausführung



minimax si 400es - MA 3 UP-Ausführung



Zubehör

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlügen	5514315	475,00
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510402	95,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Mehrpreis-Ausstattung**

Schwenkbares Bedienpult oben „Version UP“ (nur für 5504760 + 5504761)	5514398	1.315,00
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	245,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	699,00
Nuteinrichtung	5514376	485,00
Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition	5514380	885,00
Längsanschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514392	1.625,00
Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)	5514395	2.290,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	159,00

Info & Video



Optionale Ausstattung**



- Ablänganschlaganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

- ▶ Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- ▶ Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- ▶ Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- ▶ Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- ▶ **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- ▶ **Null-Punkt-Schwenkung**
- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- ▶ Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- ▶ Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar
- ▶ Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch
- ▶ Schnittbreite 1270 mm

Formatkreissäge für
die Bearbeitung von
Aluminium

Lieferumfang minimax si400es 26 ALU 2:

eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Sägeblatt Pendelschutz
Mikrosprüheinrichtung
2 Sägeblattgeschwindigkeiten, elektronisch einstellbar über Inverter

Technische Daten

Tischabmessungen	940 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm
Besäumlänge	2600 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 x 2600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	138 / 98 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø	Ø 400 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	3.500/5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm
Gewicht	715 kg
Transportbreite	990 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 3=59,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00 €

minimax si400es 26 ALU 2

statt € 12.675,00 zzgl. MwSt.

8.899,-

€ 10.589,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5504790

minimax si 400es 26 ALU 2

RLA 1601 P

statt € 6.045,00 zzgl. MwSt.

5.499,-

€ 6.543,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5131612

RLA 2001 P

statt € 8.315,00 zzgl. MwSt.

7.599,-

€ 9.042,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5132011



Die passenden Reinluftentstauber RLA 1601 P & RLA 2001 P finden Sie auf S. HC-70



► Mikrodosierungseinrichtung
direkt am Sägeblatt




Mikrodosiergerät

- Mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenz geregelter Pumpe und Sprühkopf
- Getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen



- Mit manueller Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats per Handrad
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverterschaltbar
- Zuschaltung der Mikrosprühleinrichtung



Aluminium-Schiebeschlitten

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

6 JAHRE HOLZKRAFT GARANTIE* auf Verschleiß der Schwenksegmente



Schwenksegment

- Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung

Optionale Ausstattung**



- Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Längenausgleich

Option Rastereinteilung



- Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag
- Optional mit Gradrastereinteilung
Art.-Nr.: 5510403

Optionale Ausstattung**



- Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition

Schiebeschlitten
360 mm

für
Aluminium-
Schnitte!



Zubehör	Sägeblatt 400 mm
Art.-Nr.	3650400
€ zzgl. MwSt.	159,00
Sägeblatt-Ø	400 mm
Sägeblatt-Bohrung	30 mm
Schnittbreite	4,0 mm
Sägeblatt Zähne	72
Zahnform	Trapez-Flachzahn
Qualität	HM

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlägen	5514315	475,00
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510402	95,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Mehrpriestausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	245,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	699,00
Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition	5514380	885,00
Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514392	1.625,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	159,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Info & Video



XENIA 40 - Formatkreissäge mit schwenkbarem 400 mm Sägeblatt und Vorritzeinrichtung. M-Ausführung mit motorischer Höhen- und Winkelverstellung des Sägeblatts.

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion garantiert Präzision, Laufruhe und Langlebigkeit
- ▶ Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten Führungen (10 Jahre Garantie*)
- ▶ Grauguss-Sägetisch
- ▶ Große Auflageflächen durch serienmäßige Tischverlängerung und -verbreiterung
- ▶ Abklappbarer Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Winkelverstellbarer Ablänganschlag, ausziehbar bis 3200 mm, mit zwei Klappanschlägen

- ▶ Ausleger mit Materialrolle
- ▶ Rundstahlführung mit Durchmesser Ø 50 mm (**Xenia 40 M A –Ausführung**)
- ▶ Seitlich wegschwenkbarer Sägeblattpendelschutz mit integriertem Absaugstutzen
- ▶ Serienmäßig mit 3 Sägeblatt Drehzahlen (**ab M –Ausführung**)
- ▶ Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- ▶ Numerische Anzeige zur Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite (**XENIA 40**)
- ▶ 7,0 kW Industriemotor für den Dauereinsatz

Xenia 40 Ausstattungsmerkmale:

Manuelle Ausführung; 3.700 min⁻¹

Xenia 40 M Ausstattungsmerkmale:

3000/4000/5000 min⁻¹

Heben, Senken und Schwenken des Sägeaggregats motorisch

Xenia 40 M A Ausstattungsmerkmale:

Motorische Ausführung; 3000/4000/5000 min⁻¹

Verstärkter Hauptmotor 9,0 kW mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf

Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung

Bedienpult auf Augenhöhe

1 x Ø 80 mm
1 x Ø 120 mm

Xenia 40
statt € 10.890,00 zzgl. MwSt.
7.999,-
€ 9.518,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5223442



Abb. zeigt Xenia 40

Xenia 40M
statt € 13.200,00 zzgl. MwSt.
9.599,-
€ 11.422,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5223440

Xenia 40 M A
statt € 18.250,00 zzgl. MwSt.
13.099,-
€ 15.587,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5223441



Abb. zeigt Xenia 40 M A



*Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-515
beratung@holzkraft.de



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Serie M/MA



- ▶ Sägeblatt mit 3 Drehzahlen (3000/4000/5000 min⁻¹)
- ▶ Einfach von oben manuell verstellbar

Serie MA



Motorisierter Parallelanschlag "Ausführung A"

- ▶ Komfort und Präzision; die Arbeitsposition wird durch die numerische Tastatur eingestellt und beim Drücken der Taste wird die Führung schnell positioniert. Der Anschlag kann um 90° gedreht werden, um dünne Teile zu schneiden, und ist vollkommen unter den Tisch absetzbar. Anti-Kollision Sicherheitssystem (Nur bei Xenia 40 MA)



Bedienpult auf Augenhöhe (XENIA 40 MA)

- ▶ Einfache und schnelle Einstellungen dank der Steuerbefehle an dem frei hängendem Bedienpult, der in der Ausführung mit angetriebenem Parallelanschlag inbegriffen ist



Besäumwagen

- ▶ Leichtgängigkeit und Präzision sind die besonderen Merkmale des Rolltisches von Casadei, der ein exklusives Gleitsystem, das starre Aluminiumprofile auf Stahlführungen mit bogenförmigen Kontaktflächen verwendet und höchste Präzision mit einer Laufgenauigkeit auf dem gesamten Besäumweg des Wagens garantiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Präzision auch nach langjährigem und intensivem Einsatz ohne jegliche Wartung



Doppelwiegen-Sägeaggregat

- ▶ Das Sägeaggregat besteht aus einem einzigen Gusseisenblock mit der Struktur eines geschlossenen Rings für höchste Verwindungssteifigkeit
- ▶ Die Vertikalbewegung des Aggregats wird über zwei geschliffene Wellen zwangsgeführt
- ▶ Die Verstellung erfolgt dauerhaft leichtgängig und schwingungsfrei bei maximaler Präzision

Option



Elektronische Ablesung der Parallelanschlagposition (Art. Nr. 5230260)

- ▶ Mit Abtastung über Magnetband und Versatzmaßmöglichkeit.

Option



Ablänganschlätze mit LCD

- ▶ Schnelle Einstellung und einfache Benutzung dank der Anzeige der Anschlagposition über elektronische Digitalanzeige

Option




- ▶ **Zusätzlicher Parallelanschlag am Formatschiebetisch für lange und schmale Werkstücke**

Technische Daten

	Xenia 40
Besäumlänge	3200 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	140/97 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
max. Sägeblattdurchmesser	400 mm
Vorritzsägeblattdurchmesser	120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt Xenia 40 40 M, 40 M A	3700 3000-4000-5000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8500 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	7,0 kW
Motorleistung Vorritzer	0,9 kW
Absaugstutzen-Ø unten	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm
Gewicht Xenia 40 40 M 40 M A	661 764 1.602 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 3=59,00 €
Transportzuschlag Xenia 40	TPZ 750 = 100,00 €
Transportzuschlag Xenia 40 M, 40 M A	TPZDF1 = 200,00 €

Xenia 40



Ausstattungsoptionen**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Teleskopanschlag 1500 mm und zwei Klappanschlätze	5256186	479,00
Zusätzlicher Parallelanschlag am Formatschiebetisch	5256188	569,00
Elektronische Positionsanzeige XENIA 40 am Parallelanschlag, manuell verstellbar mit Magnetband-Meßsystem	5256190	599,00
Parallelschnittbreite bis 1500 mm	5256193	355,00
Parallelschnittbreite bis 1000 mm	5256192	119,00
Verstellbare Start-Stop Tasten	5256230	509,00

HOLZKRAFT CASADEI Xenia 70 A - 550 – Profi-Formatkreissäge mit 550 mm Sägeblatt und einer Schnitthöhe von 200 mm. Anwendungsspezifisch anpassbar durch modulare Ausstattungsoptionen

MADE IN ITALY


- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten Führungen (10 Jahre Garantie*)
- ▶ Große Auflageflächen durch serienmäßige Tischverlängerung und -verbreiterung
- ▶ Grauguss-Sägetisch
- ▶ Abklappbarer Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- ▶ Ablänganschlag, ausziehbar bis 3.200 mm, mit zwei Klappanschlügen
- ▶ Besonders großer Ausleger mit Materialrolle ausziehbar bis 2.400 mm
- ▶ Gehrungsanschlag, ausziehbar bis 1.500 mm
- ▶ Seitlich wegschwenkbare Sägeblatt-Pendelschutzhaube mit integriertem Absaugstutzen
- ▶ Serienmäßig mit drei Drehzahlen (2.500 - 5.000 min⁻¹)
- ▶ Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- ▶ Leistungsstarke Industriemotoren
- ▶ **Mit elektrischer Positionierung der Schnitthöhe und der Sägeblattschwenkung**
- ▶ Zahlreiche Ausstattungsoptionen zur individuellen Anpassung



SCHNITTHÖHE 200 MM



Abb. zeigt optionales Zubehör



XENIA 70/32 A - 550
statt € 21.470,00 zzgl. MwSt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5223504A



*Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Technische Daten	Xenia 70/32 A
Besäumlänge	3.200 mm
Max. Schnitthöhe bei 90°/45°	200/141 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1.500 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3.200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Max. Sägeblattdurchmesser (ohne Vorritzer)	550 mm
Vorritzsägeblattdurchmesser	120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.500 - 3.500 - 5.000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8.500 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	7,0 kW
Motorleistung Vorritzer	0,9 kW
Absaugstutzen-Ø unten	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	100 mm
Gewicht	1.000 kg
Transportverpackungspauschale***	TVP 3=59,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00€

Xenia 70/32 A Ausstattungsmerkmale:
Parallelogramm-Sägeblattschutz
Ablänganschlag mit 2 Klappanschlügen
Säge-Parallelanschlag, abklappbar
Schiebeschlittenlänge 3.200 mm
Tischverbreiterung
Besäumschuh
Exzentersternvorrichtung
Griff für Schiebeschlitten
Vorritzaggregat
Vorbereitung für Sägeblatt 550 mm
Tischverlängerung
Gehrungsanschlag zur Befestigung am Rolltisch

HOLZKRAFT KGZ Vario – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt.

- ▶ Mit Sanftanlauf ausgestattet
- ▶ Mit stufenloser Drehzahl
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Rasterteilungen im Drehteller
- ▶ Mit 31,6° Rasterteilung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- ▶ Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- ▶ Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlügen für wiederholgenaues Arbeiten
- ▶ Serienmäßig mit Spänefangsack
- ▶ Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
- ▶ Winklereinstellung feinjustierbar
- ▶ Verstellbare und hohe Werkstückanschlüge aus Aluminium
- ▶ Schraubzwinde zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen



KGZ 2540 Vario

Doppelneigung

Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung



KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Ansätze für Serienarbeiten

Lieferumfang:

- ›Materialklemme
- ›Spänefangsack
- ›Werkzeuge
- ›KGZ 2540 Vario: HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60
- ›KGZ 3050 Vario: HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

KGZ 2540 Vario

statt € 479,00 zzgl. MwSt.

389,-

€ 462,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5701254

KGZ 3050 Vario

statt € 579,00 zzgl. MwSt.

489,-

€ 581,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5701315

Technische Daten	KGZ 2540 Vario	KGZ 3050 Vario
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung S6	1.600 W	1.600 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-4000 min ⁻¹	2000-4000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm	305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Kabellänge	3,4 m	3,4 m
Rasterteilungen im Drehteller	50° links und rechts	50° links und rechts
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung		
Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung	89 x 292 mm	100 x 305 mm
Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung	41 x 318 mm	64 x 305 mm
Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung	25 x 318 mm	44 x 305 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Abmessungen (L x B x H)	595 x 825 x 696 mm	595 x 800 x 710 mm
Gewicht	21,6 kg	23 kg



Sehr platzsparend



Ausziehbare Anlagenschienen und ausziehbarer Tisch



Bequeme Verstellung der Gehrung und der Kopfneigung direkt von der Tischfront aus



Arretierung zur Kapptiefenbegrenzung



Serienmäßig mit Laser

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch mit Schnellklemmsystem

UWT 3200

statt € 169,00 zzgl. MwSt.

139,-

€ 165,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5900020

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen	1600 x 600 x 850 mm
Gewicht	30 kg



Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung. **KGZ nicht im Lieferumfang enthalten!**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5262510	76,90
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5262511	102,00
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5260306	99,50
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5260310	112,00
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	139,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- ▶ Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- ▶ Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Trennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- ▶ Große, rutschfeste Gummifußplatten
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar

- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- ▶ Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards



abklappbare Tischverlängerung
800 x 400 mm

Lieferumfang BKS 500:

HM-Sägeblatt Ø500mm Z44
Schiebestock
Schiebegriff
Werkzeug für Sägeblattwechsel

BKS 500

statt € 799,00 zzgl. MwSt.

699,-

€ 831,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5740500

Technische Daten

	BKS 500
Sägeblatt-Ø	500 mm
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag	370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.800 min ⁻¹
Schalleistungspegel im Leerlauf	103 dB
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	50 mm / 95 mm
Tischgröße (L x B)	1000 x 660 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schutzart Antriebsmotor	IP 54
Abmessungen (L x B x H)	1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht	110 kg

Zubehör

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	69,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Zimmereitischkreissäge TKS-Z 400 – Ideal für Längs-, Kapp- und Gehrungsschnitte an größeren Holzbalken

- ▶ Sägeblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu 90° gedreht werden
- ▶ Neigung des Sägeaggregats über Handhebel und Skala
- ▶ Führung des Sägeaggregats für Kappschnitte von unten nach oben über einen Hebel
- ▶ Geeignet zum Erstellen von Kehl- und Gratsparen sowie Trauf- und Keilbohlen
- ▶ Parallelanschlag mit Skala
- ▶ Sägeblattschutzhaube und Arbeitsaggregat mit Absauganschluss 100 mm

- ▶ Werkzeugbox am Maschinengestell für sauberes Verstauen des Werkzeuges
- ▶ Fahrwerk und Handhebel erleichtern den Transport
- ▶ Auslegerset als Zubehör erhältlich um Arbeiten mit langen Werkstücken erheblich zu erleichtern

Info & Video



▶ Sägeblattschwenkung bis 45° und -drehung um bis zu 90°



Lieferumfang TKS-Z 400:

HM-Sägeblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Schiebestock
Bedienwerkzeug

TKS-Z 400
statt € 1.379,00 zzgl. MwSt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5741400

Technische Daten

Kreissägeeinheit und Vorritzer

		TKS-Z 400
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	640
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	mm	410
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	mm	120 / 90
Max. Sägeblattüberstand 90° / 45°	mm	120 / 90
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt	mm	400
Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt	mm	2800
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	mm	100

Schiebeschlitten und Tisch

Schiebeschlitten Länge x Breite x Höhe	mm	560 x 140 x 40
Tisch Länge x Breite x Höhe	mm	945 x 715 x 845

Elektrische Daten

Aufnahmeleistung	kW	2,8
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	1350 x 1100 x 1180
Gewicht ca.	kg	131




Auslegerset

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Auslegerset	5741404	489,00
HM-Sägeblatt 400 x 30 x 4 mm Z28	5741405	77,90
Sägeblatt 400 x 30 x 3,5 Z36	5264036	58,90
Sägeblatt 400 x 30 x 3,5 Z96	5264096	119,50
WM 90-4 Winkelmesser	5910094	19,90

Vertikale Plattensäge VPS 2241 VR – Präzise Plattensäge

- ▶ Leichtgängige und ergonomische Bedienung
- ▶ Vorritzsägeeinrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- ▶ Das Ausweichen des Lattenrostes wird über einen Hebel manuell betätigt
- ▶ Durchgängige mittlere Werkstückauflage
- ▶ Zwei Maßanschlätze
- ▶ Über Pedal anhebbare Transportrollen zum leichten Verschieben von schweren Platten ohne diese zu beschädigen
- ▶ Feste Materialauflage für stabile Werkstückposition
- ▶ Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- ▶ Sägeaggregat mit Kettenführung und zwei Bedienhebeln
- ▶ Große Öffnung für Sägeblattwechsel



▶ Horizontalschnitt



▶ Vertikalschnitt



▶ Lineal zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt



▶ Praktischer Fußhebel zum Anheben und leichteren Positionieren großer Platten auf der Säge



▶ Um zu verhindern, dass das Sägeblatt in eine Rückwandlatte hineinsägt, Lattenrost manuell verschiebbar



▶ Große Öffnung für Sägeblattwechsel

VPS 2241 VR

statt € 10.500,00 zzgl. MwSt.

9.999,-

€ 11.898,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5600241

Lieferumfang:

- ▶ Sägeblatt Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
- ▶ Vorritzsägeblatt Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Technische Daten		VPS 2241 VR
Sägeblattdurchmesser	mm	250
Vorritzsägeblattdurchmesser	mm	80
Anschläge	St	2
Schnitthöhe	mm	2200
Schnittlänge	mm	4100
Schnitttiefe	mm	60
Elektrische Daten		
Leistung Antriebsmotor	kW	3
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Anschluss Staubabsaugung		
Absaugstutzendurchmesser	mm	1 x 100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1000
Luftgeschwindigkeit	m/s	20
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	5300 x 1800 x 3000
Höhe max.	mm	3100
Gewicht ca.	kg	600
Transportzuschlag VPS-Serie		750,00 €
Inbetriebsetzung & Einweisung		600,00 €

Ausstattung

Untere Materialauflage	Holz
Ausweichendes Lattenrost	manuell
Vertikale Maßanzeige	Lineal
Horizontale Maßanzeige	Lineal
Plattenpositionierung	mechanisches Anheben

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Vertikale Plattensäge VPS 2241 VR ED – Komplett ausgestattete, präzise Plattensäge mit digitalen Maßanzeigen für Vertikal- und Horizontalschnitt

- ▶ Leichtgängige und ergonomische Bedienung
- ▶ Vorritzrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- ▶ Lattenrost weicht automatisch aus
- ▶ Durchgängige mittlere Werkstückauflage
- ▶ Zwei Maßanschläge
- ▶ Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- ▶ Sägeaggregat mit Kettenführung und zwei Bedienhebeln
- ▶ Große Öffnung für Sägeblattwechsel



▶ Horizontalschnitt



▶ Vertikalschnitt



▶ Digitale Maßanzeige zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt



▶ Automatisch ausweichendes Lattenrost, um zu verhindern, dass das Sägeblatt in eine Rückwandlatte hineinsägt



▶ Große Öffnung für Sägeblattwechsel

Lieferumfang:

- › Sägeblatt Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
- › Vorritzsägeblatt Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

VPS 2241 VR ED

statt € 13.990,00 zzgl. MwSt.

13.199,-

€ 15.706,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5600242

Technische Daten		VPS 2241 VR ED
Sägeblattdurchmesser	mm	250
Vorritzsägeblattdurchmesser	mm	80
Anschläge	St	2
Schnitthöhe	mm	2200
Schnittlänge	mm	4100
Schnitttiefe	mm	60
Elektrische Daten		
Leistung Antriebsmotor	kW	3
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Anschluss Staubabsaugung		
Absaugstutzenndurchmesser	mm	1 x 100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1000
Luftgeschwindigkeit	m/s	20
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	5300 x 1800 x 3000
Höhe max.	mm	3100
Gewicht ca.	kg	600
Transportzuschlag VPS-Serie		750,00 €
Inbetriebsetzung & Einweisung		600,00 €

Ausstattung

Untere Materialauflage	Metallrollen
Ausweichendes Lattenrost	automatisch
Vertikale Maßanzeige	digital
Horizontale Maßanzeige	digital

HOLZKRAFT MAT – Werkzeuglos bedienbarer und flexibler Montage- und Arbeitstisch für Werkstatt und Montage

- ▶ Stabiler Tisch mit 6 cm höhenverstellbaren Stellfüßen
- ▶ Eingefräste Nuten und ein seitlich umlaufender Rahmen ermöglichen den Einsatz von zahlreichem Zubehör (siehe nächste Seite)

MAT 200 H:

- ▶ Die Arbeitsfläche besteht aus einer 120 x 74 cm großen Buche Multiplex-Tischplatte
- ▶ Durch hochwertige Lackierung kratzfest und unempfindlich gegen Leim und Lösungsmittel

MAT 300 K:

- ▶ Die Arbeitsfläche besteht aus einer robusten Kunststoff-HPL-Tischplatte
- ▶ Dadurch sehr widerstandsfähig, kratzfest, leicht zu reinigen, brandsicher und unempfindlich gegen Leim und Lösungsmittel



Dank des zahlreichen Zubehörs sind eine Vielzahl von Anwendungen möglich



MAT 200 H inkl. Tischunterbau
Abb. zeigt Zubehör

MAT 200 H
statt € 755,00 zzgl. MwSt.

699,-

€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5190000

MAT 300 K
statt € 919,00 zzgl. MwSt.

849,-

€ 1.010,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5190005



MAT 300 K inkl. Tischunterbau



Technische Daten	MAT 200 H	MAT 300 K
Tragkraft	200 kg	300 kg
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 740 x 860 mm	1200 x 800 x 850 mm
Gewicht	47 kg	59 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Tischoberteile – Robust, flexibel und in Spitzenqualität

Tischoberteil Holz (Buche)

statt € 419,00 zzgl. MwSt.

389,-

€ 462,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5190001

Tischoberteil Kunststoff-HPL

statt € 585,00 zzgl. MwSt.


539,-

€ 641,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5190006

Technische Daten	Tischoberteil Holz (Buche)	Tischoberteil Kunststoff-HPL
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 740 x 60 mm	1200 x 800 x 47 mm
Gewicht	18 kg	30 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €



Tischplatte ohne Tischunterbau aus Buche Multiplex




Tischplatte ohne Tischunterbau aus Kunststoff HPL

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Starterset – Spannsystem für Montage- und Arbeitstisch

- Geeignet für MAT 200 H und MAT 300 K
- Drücken–Drehen–Fixieren, einfacher und schneller geht es nicht
- Die Schnellspanner sind nahezu universell verwendbar und werden passend für Profile mit Nutbreiten von 8 und 10 mm geliefert



Starterset Spannsystem für
Montage- und Arbeitstisch

statt € 545,00 zzgl. MwSt.

509,-

€ 605,71 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5198100

Lieferumfang:

- › Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften
- › 6 Schnellspanner Ø 30 mm
- › 6 Exzenterpanner Ø 30 mm aus PU
- › 4 Drehlager mit Gewindestift für Exzenterpanner Ø 30 mm
- › 1 Adapterplatte rund mit Spanner waagrecht Länge 250 mm
- › 1 Adapterplatte rund mit Spanner senkrecht Länge 250 mm
- › 2 Adapterblock
- › 4 Adapterwinkel 80 x 40 x 60 mm
- › 4 Anschlagsschrauben
- › 6 Adapterplatten 180 x 40 mm

Starterset Spannsystem mit Grundplatte

- Die Schnellspanner sind nahezu universell verwendbar und werden passend für Profile mit Nutbreiten von 8 und 10 mm geliefert
- Spannelemente und Anschlagmodule lassen sich frei positionieren und werkzeuglos klemmen
- Aufspannplatte einfach und schnell an Maschinentischen von Bohr- oder Fräsmaschinen zu montieren



Starterset Spannsystem
mit Grundplatte

statt € 775,00 zzgl. MwSt.

719,-

€ 855,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5198101



Lieferumfang:

- › Ordnungspaneel mit Aufnahmestiften
- › 6 Schnellspanner Ø 30 mm
- › 2 Exzenterpanner Ø 30 mm
- › 2 Drehlager mit Gewindestift für Exzenterpanner
- › 1 Adapterplatte rund mit Spanner waagrecht
- › 1 Adapterplatte rund mit Spanner senkrecht
- › 2 Adapterblock
- › 2 Adapterwinkel 80 x 40 x 60
- › 2 Adapterwinkel 80 x 80 x 60
- › 2 Anschlagsschrauben
- › 4 Adapterplatten 180 x 40 mm
- › 1 Anschlagsschiene 50 cm mit Klemmwinkel und Schnellspanner
- › 1 Grundplatte 50 x 50 x 4 cm

Zubehör:



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1 Aufspannplatte Set mit Anschlagsschiene	5190015	399,00
2 Aufspannplatte	5198110	259,00
3 Grundplatte 500 x 500 mm	5198111	175,00
4 Anschlagsschiene 1200 mm	5198120	109,00
5 Anschlagsschiene 720 mm	5198121	209,00
6 Anschlagsschiene 500 mm	5198123	85,90
7 Austauschsohle 1200 mm	5198130	13,90
8 Maschinenschraubstock	5198135	279,00
9 Anschlag- und Klemmelement	5198150	25,90
10 Positionswinkel	5198151	55,90
11 Exzenterpanner Ø30mm Größe 100 x 44 mm	5198152	10,00
12 Exzenterpanner Kunststoff Ø30 mm Größe 100 x 44 mm	5198153	10,00
13 Drehlager mit Gewindestift für Exzenterpanner Ø30 mm	5198154	4,25
14 Anschlagsschraube	5198155	4,40
15 Platte 180 x 40 mm mit Gewinde	5198157	9,50
16 Winkel 80 x 40 x 60 mm	5198158	7,50
17 Winkel 80 x 80 x 60 mm	5198159	9,90

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
17 Adapterblock	5198160	14,50
18 Adapterplatte rund mit Spanner waagrecht Länge 180 mm	5198161	69,90
Adapterplatte rund mit Spanner waagrecht Länge 250 mm	5198162	69,90
19 Adapterplatte rund mit Spanner senkrecht Länge 180 mm	5198163	72,90
Adapterplatte rund mit Spanner senkrecht Länge 250 mm	5198164	72,90
20 Stativ - Spanner waagrecht Höhe 300 mm Spannbereich 8 mm	5198165	175,00
Stativ - Spanner waagrecht Höhe 300 mm Spannbereich 13 mm	5198166	175,00
21 Stativ - Spanner senkrecht Höhe 300 mm Spannbereich 20 mm	5198167	180,00
Stativ - Spanner senkrecht Höhe 300 mm Spannbereich 35 mm	5198168	180,00
22 Befestigungsadapter für Tischverlängerung	5198169	86,00
23 Tischverlängerung 1100 x 172 mm	5850112	142,55

HOLZKRAFT minimax fs 30g - Abricht-Dickenhobel mit **TERSA**-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

- ▶ Großer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- ▶ **Nach hinten öffnender Abrichttisch**
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar



Sehr leise



Abrichthobel

- ▶ Serienmäßig mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem
- ▶ Großdimensionierte Abrichttische
- ▶ Die Abricht- und Dickenhobel aus Grauguss garantieren höchste Laufruhe und Vibrationsfreiheit.



Dickenhobel

- ▶ Mit dem leistungsstarken Dickenvorschub können Werkstücke bis 200 mm Höhe gehobelt werden.
- ▶ Die schrägverzahnte Einzugswalze garantiert den konstanten Einzug.
- ▶ Die Umrüstung von Abricht- zu Dickenhobel erfolgt sekundenschnell mit einem Handgriff.



Hobelwerk

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.
- ▶ 3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild.

Lieferumfang FS 30 genius:

Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung

TERSA-Hobelmesserwelle

minimax fs 30g TERSA

statt € 2.790,00 zzgl. MwSt.

2.339,-

€ 2.783,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten Abrichte

Hobelbreite max.	300 mm
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickschichtes min./max. Arbeitshöhe	450 x 300 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	3/200 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	6 m/min
Drehzahl	62 mm / 3 St.
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5500 min ⁻¹
Absaugstutzendurchmesser	1,8 kW
	120 mm

Langlochbohrereinrichtung (Option)

Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

minimax fs 30g TERSA

- ▶ Umrüstet als Dickenhobel



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergbnis

Zubehör minimax fs 30g TERSA	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		565,00
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	22,85/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	35,45/Satz

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT minimax fs 30c / minimax fs 41c - Abricht-Dickenhobel mit **TERSA**-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

MADE IN ITALY

- ▶ Mit **TERSA** Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf

- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- ▶ Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke

- ▶ Nach hinten öffnende Abrichttische
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Leistungstarker Industrie-Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

- ▶ Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Gezahnte Tischlippen für geräuscharmen Lauf

300 mm



Sehr leise



minimax fs 30c TERSA

- ▶ in Standard-Ausführung geöffnet



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

Antrieb

- ▶ Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- ▶ Antriebsräder aus Stahl
- ▶ Massiver Grauguss-lagerbock



Hobelwerk

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- ▶ 3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Dickentischverstellung

- ▶ Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige



410 mm



Sehr leise



Lieferumfang FS 30 classic: Lieferumfang FS 41 classic:

Tersa-Hobelmesser
Eloxiertes Aluminium-
Abrichtanschlag

minimax fs 30c TERSA

statt € 4.075,00 zzgl. MwSt.

2.969,-

€ 3.533,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503031

minimax fs 41c TERSA

statt € 5.250,00 zzgl. MwSt.

3.899,-

€ 4.639,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503414

minimax fs 41c TERSA

- ▶ in Standard-Ausführung

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c TERSA	minimax fs 41c TERSA	Zubehör	Art.-Nr.	FS 30	FS 41	€ zzgl. MwSt.
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm	TERSA Hobelmesser				
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm	300 mm Standard, 3 Stück	5270300	•		22,85
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm	300 mm HSS, 3 Stück	5271301	•		35,45
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm	410 mm Standard, 3 Stück	5270410		•	29,85
Abmessungen Dickentisches	565 x 300 mm	605 x 420 mm	410 mm HSS, 3 Stück	5271410		•	42,75
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm	Langlochbohrereinrichtung mit				
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min	Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm	5510330	•	•	955,00
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.	Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	•	•	69,90
Drehzahl	5200 min ⁻¹	5200 min ⁻¹	Fahrvorrichtung	5510031	•	•	125,00
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW	5,0 kW	Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)				
Absaugstutzen Durchmesser	120 mm	120 mm	Spiralmesserwelle inklusive Messer				
Langlochbohrereinrichtung (Option)			15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	•		465,00
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm	15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432		•	515,00
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm					
Vertikalhub	120 mm	120 mm					
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €					

HOLZKRAFT minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten

- ▶ Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- ▶ Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung
- ▶ Tischverstellung über Handrad mit

- numerischer Anzeige
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze



Zubehör



▶ Fahrvorrichtung
Art.-Nr.: 5514108

Zubehör




▶ Langlochbohreereinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm
Art.-Nr.: 5510418

Abrichtanschlag

- stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm)
- mit präziser Rundstangenführung

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

- serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus



Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss

minimax fs 41e mit geöffneten Abrichttischen

Lieferumfang minimax fs 41e:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelmesser oder Spiralmesserwelle

minimax fs 41e TERSA

statt € 7.275,00 zzgl. MwSt.

5.569,-

€ 6.627,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e SPIRAL

statt € 7.800,00 zzgl. MwSt.

5.999,-

€ 7.138,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503452

Technische Daten Abrichte

	minimax fs 41e
Gesamtlänge der Tische	2000 mm
Aufgabentischlänge	1034 mm
Tischhöhe / Arbeitsbreite	870 mm / 410 mm
max. Spanabnahme	5 mm
Dicke	
Abmessungen Dickentisches	775 x 423 mm
min./max. Arbeitshöhe	3 / 230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 / 12 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	87 mm / 4 St.
Drehzahl	5200 min ⁻¹
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40%	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Langlochbohreereinrichtung (Option)	
Tischgröße	470 x 230
Quer-/Längs-/Vertikalhub	160 mm / 110 mm / 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbststarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



Zubehör minimax fs 41e

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270411 VE 4	39,75/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271411 VE 4	56,95/Satz
Langlochbohreereinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510418	955,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Diamant-Abziehstein	5275100	25,90
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)		
Motorleistung 7,0 kW**	5514109	315,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 41es - Maximale Ausstattung für den Profi
Digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung

MADE IN ITALY

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- Besonders lange Abrichttische (2200 mm) aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke

- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten

- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Festmontierte Absaughaube
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Großer Abrichtanschlag (serienmäßig mit Hilfsanschlag)
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten

**INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG**

Info & Video



minimax fs 41es s Tersa



Sehr leise

**Gleichzeitiges Öffnen der
Abrichttische**

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

Festmontierte Absaughaube

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Dies spart wertvolle Arbeitszeit



minimax fs 41es s Tersa Digital

**Digital Ausführung**

- Mit elektrischer Dickentischhöhenverstellung und Digitalanzeige

**Dickentischverstellung**

- FS 41 elite s mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige

**Tersa-Hobelmesserwelle**

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

**Spiralmesserwelle**

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 66 Messer

minimax fs 41es Tersa

statt € 9.250,00 zzgl. MwSt.

7.199,-

€ 8.566,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503431

minimax fs 41es Tersa Digital

statt € 10.090,00 zzgl. MwSt.

7.899,-

€ 9.399,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503441

minimax fs 41es Spiral

statt € 9.575,00 zzgl. MwSt.

7.399,-

€ 8.804,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503432

minimax fs 41es Spiral Digital

statt € 10.575,00 zzgl. MwSt.

8.199,-

€ 9.756,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503442

Technische Daten	minimax fs 41es	minimax fs 41es Digital
Gesamtlänge der Tische	2200 mm	2200 mm
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Dicke		
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	775 x 410 mm 3 / 240 mm	775 x 410 mm 3 / 240 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 / 12 m/min	6 / 12 m/min
Hobellwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.
Drehzahl	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Langlochbohrereinrichtung (Option)		
Tischgröße	490 x 270 mm	490 x 270 mm
Quer-/Längshub	160 mm / 105 mm	160 mm / 105 mm
Vertikalhub	115 mm	115 mm
Transportverpackungspausch.*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 500=70,00 €	TPZ 500=70,00 €

Lieferumfang minimax fs 41es:

Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
Tersa-Hobellwelle **oder** Spiralmesserwelle

**Lieferumfang
minimax fs 41es digital:**

wie minimax fs 41es s und zusätzlich:
Elektrische Dickentischhöhenverstellung
Digitalanzeige

Zubehör minimax fs 41es s

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270411 VE 4	39,75/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271411 VE 4	56,95/Satz
Langlochbohrereinrichtung elite s mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5514330	945,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend	5333682	69,90
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)		
Motorleistung 7,0 kW (9,5 PS)**	5514331	470,00
Gummi-Auszugswalze Dicke**	5514339	155,00

HOLZKRAFT minimax fs 52es - Maximale Ausstattung für den Profi

- Ideal für anspruchsvolle Handwerker
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten

- Schräg verzahnte Stahleinzugschwalze sorgt für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Gummi-Auszugschwalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauzug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Vorbereitung für Langlochbohrereinrichtung



Sehr leise



**INKLUSIVE
HILFSANSCHLAG**

Lieferumfang minimax fs 52es:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
- Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelwelle **oder** Spiralmesserwelle

Lieferumfang minimax fs 52es digital:

- wie minimax fs 52es TERSA zusätzlich mit:
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige

minimax fs 52es Tersa

statt € 12.250,00 zzgl. MwSt.

8.899,-

€ 10.589,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503501

minimax fs 52es Tersa digital

statt € 13.075,00 zzgl. MwSt.

9.599,-

€ 11.422,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503511

minimax fs 52es SPIRAL

statt € 12.550,00 zzgl. MwSt.

9.099,-

€ 10.827,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503502

minimax fs 52es SPIRAL digital

statt € 13.375,00 zzgl. MwSt.

9.749,-

€ 11.601,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503512

Technische Daten

Abrichte

Gesamtlänge der Tische	2250 mm	2250 mm
Arbeitsbreite	520 mm	520 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm

Dicke

Abmessungen Dickentisches	520 x 850 mm	520 x 850 mm
min./max. Arbeitshöhe	3 / 240 mm	3 / 240 mm
min. Arbeitslänge Dicke	220 mm	220 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	5/8/12/18 m/min	5/8/12/18 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5PS)	7,0 kW (9,5PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	695 kg	695 kg


Langlochbohrereinrichtung (Option)

Tischgröße	470 x 230 mm	470 x 230 mm
Quer-/Längshub	160 mm / 110 mm	160 mm / 110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Transportverpackungsschale*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 750=100,00 €	TPZ 750=100,00 €



Digital-Ausführung

- Mit elektrischer Dickentisch-Höhenverstellung und Digitalanzeige



Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis



Spiralmesserwelle

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 84 Messer
- 15 x 15 x 2,5 mm



**Spanabnahme bereits ab 0,2 mm
(bei min. Werkstückdicke von 3 mm)
dank schrägverzahnter Einzugswalze
(Ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz)**

**Gleichzeitiges Öffnen der
Abrichttische**

Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

Festmontierte Absaughaube

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Zeitsparend


Dickentischverstellung

- über Handrad mit integrierter Anzeige (nicht bei digital)



Dickentisch

- Der Dickentisch ist auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.
- Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten.



Hobelwelle

- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.
- Bei dem Modell Tersa sorgt die 4-Messerwelle für ein optimales Hobelbild.



**Eloxierter Abrichtanschlag
aus Aluminium**

- Großdimensioniert (1200 x 150 mm)
- Leicht verschiebbar
- Neigbar von 90° bis 45° über Skala
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken



Der Materialeinzug

- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen




Abb. zeigt minimax fs 52es TERSA digital
► mit motorischer Höhenverstellung und Digitalanzeige

Zubehör minimax fs 52es	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Hobelmesser Standard Tersa 520mm	5270520	VE 4	49,75/Set
Hobelmesser HSS Tersa 520mm	5271520	VE 4	75,45/Set
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter	5514500		945,00
Fahrvorrichtung	5514108		205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend	5333682		69,90
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)			
Motorleistung 9kW**	5514125		315,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zubehör




Langlochbohrereinrichtung
in Guss-Ausführung
Art.-Nr.: 5514500

HOLZKRAFT minimax f 41es – Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und HOLZKRAFT minimax f 52es – Abrichthobel mit 520 mm Hobelbreite inkl. **TERSA**-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ Mit **TERSA**-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ Vier-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- ▶ Lange Abrichttische für präzises Abrichten
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

- ▶ Großer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 150 mm), leicht verschiebbar und neigbar bis 45°
- ▶ Die Neigung des Anschlags ist bequem vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- ▶ Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohreereinrichtung nachrüstbar



Abrichtanschlag

- Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm) mit Hilfsanschlag
- Mit präziser Rundstangenführung



minimax f 41es
Abb. zeigt Standardausführung




Sehr leise



Sehr leise



minimax f 52es
Abb. zeigt Standardausführung



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

Lieferumfang minimax f 41es und f 52es:

Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung

4-Messer-TERSA-Hobelwelle


Hilfsanschlag für schmale Werkstücke

minimax f 41es TERSA
statt € 6.225,00 zzgl. MwSt.


5.249,-
€ 6.246,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503412

minimax f 52es TERSA
statt € 7.100,00 zzgl. MwSt.

5.899,-
€ 7.019,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503521



minimax f 41es Abmessungen in mm



minimax f 52es Abmessungen in mm

Technische Daten	minimax f 41es	minimax f 52es
Gesamtlänge der Abrichttische	2200 mm	2250 mm
Hobelbreite	410 mm	520 mm
Max. Spanabnahme	8 mm	8 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V/50 Hz /S6-40%	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	411 kg	465 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 500=70,00 €	TPZ 500=70,00 €

Spiralmesserwelle für minimax f 41es (nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 295,00

Spiralmesserwelle für minimax f 52es (nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 259,00



Zubehör minimax f 41es / minimax f 52es Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

Elite-Longlochbohreereinrichtung mit Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm 5514500 945,00

Ausstattungsoptionen** minimax f 52es Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

Motorleistung 7 kW (9,5PS) mit zusätzlicher Stern-Dreieckschaltung 5514155 435,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

**HOLZKRAFT minimax s 41es – Dickenhobel mit 410 mm Hobelbreite und
HOLZKRAFT minimax s 52es – Dickenhobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem**

MADE IN ITALY

- ▶ Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ Vier-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- ▶ Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- ▶ Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug



Sehr leise

- ▶ Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- ▶ Die Dickentischverstellung erfolgt über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau)
- ▶ Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion



Arbeitstisch

- auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Durch spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten



minimax s 41es

Abb. zeigt Standardausführung



minimax s 52es

Abb. mit Option „2 Rollen in Dickentisch“ (Art.-Nr.: 5514152)

Option für S41



Motorische Dickentischhöhenverstellung


- Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Anzeige
- für größere Präzision und mehr Bedienerfreundlichkeit
- nur ab Werk erhältlich

Lieferumfang minimax s 41es TERSA:

- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- 4-Messer-TERSA-Hobelwelle

Lieferumfang minimax s 52es TERSA:

- Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- 4-Messer-TERSA-Hobelwelle
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige
- Gummi-Auszugswalze



minimax s 41es

statt € 5.990,00 zzgl. MwSt.

5.199,-

€ 6.186,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503413

minimax s 52es

statt € 8.490,00 zzgl. MwSt.

7.199,-

€ 8.566,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503526

Technische Daten	minimax s 41es	minimax s 52es
Abmessungen Dickentisch	423 x 775 mm	520 x 850 mm
Hobelbreite	410 mm	520 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
min. Arbeitslänge	180 mm	220 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/240 mm	3/240 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit	6/12 m/min	5/8/12/18 m/min
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V/50 Hz/S6-40%	5,0 kW	7,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	361 kg	455 kg
Abmessung (L x B)	1070 x 900 mm	1440 x 1080 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 400=60,00 €	TPZ 500=70,00 €

Spiralmesserwelle für minimax s 41es (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5514329	295,00
Spiralmesserwelle für minimax s 52es (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer)	5514126	259,00



Ausstattungsoptionen** minimax s 41es	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Motorische Dickentischhöhenverstellung mit Digitalanzeige	5514110	799,00
Gummi-Auszugswalze	5514112	155,00
Motorleistung 7 kW (S6)	5514111	435,00
Ausstattungsoptionen** minimax s 52es	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
2 Rollen in Dickentisch (max. Hobelhöhe 230 mm)	5514152	540,00
Motorleistung 9 kW	5514153	335,00

PF 41, 52, 520 - Abrichtobelmaschine mit 410 mm oder 520 mm Hobelbreite und **TERSA** Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion garantierte Präzision und Langlebigkeit
- ▶ Große Abrichttische aus Grauguss
- ▶ Die Neigung des Anschlags ist vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- ▶ Große Viermesserwelle, präzisionsgelagert


- ▶ Ruhiger Lauf dank dem Präzisionsaggregat und der schweren Gussausführung
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Höchstmögliche Anwendersicherheit bei einfachster Bedienung
- ▶ Anzeige für Spanabnahme über Skala
- ▶ Manuelle Aufgabetischverstellung

- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Die Abrichttischverstellung erfolgt über ein präzises Parallelogrammsystem, so dass in jeder Verstellposition der Abstand der Tischspitzen zur Messerwelle gleich bleibt
- ▶ Der große, stabile Abrichtanschlag aus eloxiertem Aluminium ist leicht verschiebbar und von 0° - 45° neigbar



PF 41 Torsa
statt € 8.400,00 zzgl. MwSt.
7.299,-
€ 8.685,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5220042

PF 41 Torsa



Tersa-Hobelmesserwelle

- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Beim Start der Maschine werden durch die Fliehkraft die Hobelmesser automatisch gespannt - selbstarretierend
- Der Messerüberstand stellt sich automatisch ohne Verwendung von Einstelllehren ein
- Perfektes Hobelergebnis

- ▶ 520 mm Arbeitsbreite
- ▶ inkl. abklappbarem Hilfsanschlag für schmale Werkstücke



PF 52 Torsa

PF 52 Torsa
statt € 9.950,00 zzgl. MwSt.
8.659,-
€ 10.304,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5220053



PF 520 M Torsa
mit Option "TX MATIC"

PF 520 M Torsa Aktion
statt € 13.020,00 zzgl. MwSt.
10.999,-
€ 13.088,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5221524

Inkl. Ausstattungspaket PF 520 M TERSA

PF 520 M Torsa (5221522)
Schwenkbarer Hilfsanschlag
TX-Matic Hobelwellenschutzvorrichtung (5256075)
Verstärkter Hauptmotor 7,0 kW (5256044)

Technische Daten	PF 41 Torsa	PF 52 Torsa	PF 520 M Torsa
Gesamtlänge der Abrichttische	2600 mm	2720 mm	3000 mm
Hobelbreite	410 mm	520 mm	520 mm
Abmessungen Hobelanschlag	1200 x 190 mm	1200 x 190 mm	1100 x 160 mm
Schwenkbereich Hobelanschlag	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max. Spanabnahme	8 mm	8 mm	8 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesseranzahl	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Drehzahl	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz	5,0 kW (7 PS)	7,0 kW (9,5 PS)	7,0 kW (9,5 PS)
Absaugstutzen-Ø	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht	590 kg	680 kg	870 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 3= 59,00 €	TVP 3= 59,00 €	TVP 3= 59,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€	TPZDF1=200,00€

Ausstattungsoptionen PF 520 M	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Hobelwellenschutzvorrichtung mit autom. Höhenverstellung TX Matic	5256075		520,00
Zubehör PF 41	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270411	4	39,75/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271411	4	56,95/Satz
Zubehör PF 52 / PF 520 M	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 520 mm Standard	5270520	4	49,75/Satz
Tersa Hobelmesser 520 mm HSS	5271520	4	75,45/Satz

CASADEI PFS 520 - Abricht-Dickenhobelmaschine mit 520 mm Hobelbreite, motorischer Dickentischverstellung und Komfortumstellung

MADE IN ITALY



- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Große, gerippte Abrichttische aus Grauguss
- ▶ Ruhiger Lauf durch hohes Eigengewicht
- ▶ Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- ▶ Motorischer Dickentischhub mit zwei Geschwindigkeiten und Digitalanzeige

- ▶ Gliederdruckbalken im Einlauf
- ▶ 4-Messerwelle, präzisionsgelagert
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für besonders gleichmäßigen und schonenden Holzvorschub
- ▶ Auszugswalze mit Gummibeschichtung

- ▶ Großer Abrichtanschlag, neigbar 90°- 45°
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ "Pneumatisches Schnellrüstsystem" mit pneumatischem Heben und Senken des Abrichttisches



- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Gummiwalze im Auslauf
- Massive Rückschlagsicherungen
- 4-Messerwelle für ein optimales Hobelbild



- Der Abrichttisch wird über ein präzises Parallelogrammsystem verstellt, so bleibt in jeder Verstellposition der Abstand der Tischspitzen zur Messerwelle gleich

Inkl. Ausstattungspaket PFS 520 TERSA

PFS 520 TERSA (5221633)

Motorische Dickentischhöhenverstellung mit 2 Geschwindigkeiten und Digitalanzeige

Schwenkbarer Hilfsanschlag

Hauptmotor 7,0 kW

PFS 520 TERSA Aktion
statt € 18.850,00 zzgl. MwSt.

13.899,-

€ 16.539,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5221633

Technische Daten

Gesamtlänge der Abrichttische	2300 mm
Tischlänge	1200 mm
Hobelbreite	520 mm
Abmessungen Hobelanschlag	1200 x 190 mm
Schwenkbereich Hobelanschlag	90 - 45°
Min./Max. Hobelhöhe	3,5/250 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesseranzahl	120 mm / 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit	5/8/12/18 m/min.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	7,0 kW (9,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Gewicht	980 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 3= 59,00 €
Transportzuschlag	TPZ1000=125,00€

PFS 520 TERSA

Gesamtlänge der Abrichttische	2300 mm
Tischlänge	1200 mm
Hobelbreite	520 mm
Abmessungen Hobelanschlag	1200 x 190 mm
Schwenkbereich Hobelanschlag	90 - 45°
Min./Max. Hobelhöhe	3,5/250 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesseranzahl	120 mm / 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit	5/8/12/18 m/min.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	7,0 kW (9,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Gewicht	980 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 3= 59,00 €
Transportzuschlag	TPZ1000=125,00€

Duales Aufklappen der Arbeitstische für noch kürzere Rüstzeiten und größte Anwendersicherheit

Ausstattungsoptionen PFS 520 nur ab Werk	Art.-Nr.		€ zzgl. MwSt.
Elektronische Dickentischpositionierung mit Inkremental und Rechnerfunktion	5256085		1.160,00
Zwei Rollen im Dickentisch	5256089		610,00
Stahl-Gliedereinzugswalze	5256090		720,00
Verstärkter Motor 9,0 kW mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf	5256092		630,00
Zubehör	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 520 mm Standard	5270520	4	49,75/Satz
Tersa Hobelmesser 520 mm HSS	5271520	4	75,45/Satz



Option PFS 520:
Elektronische Dickentischpositionierung über Tastatur mit Inkremental- und Taschenrechnerfunktion

PS 52, 63, 630 Tersa - Dickenhobelmaschine mit 520 mm oder 630 mm Hobelbreite und **Tersa** Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ Hochsolide Gehäusekonstruktion aus Stahl
- ▶ Motorischer Dickentischhub mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Numerische Anzeige für Arbeitshöhe
- ▶ Dickentisch aus Grauguss
- ▶ Serienmäßig mit Lärmschutz- & Späneschutzvorhang am Ein- und Auslauf
- ▶ Der Dickentisch ist auf vier großen Trapezgewinde-Spindeln gelagert für max. Stabilität und Präzision
- ▶ Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- ▶ Optional mit zwei Rollen im Dickentisch
- ▶ Walzenanpressdruck einstellbar
- ▶ Vordere Einzugswalze mit Schrägverzahnung
- ▶ Auszugswalze mit Gummibeschichtung
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Vorschubwalze leicht auswechselbar

Zusatzausstattung PS 630:

- ▶ Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit von 4-20 m/min.
- ▶ Digitalanzeige Dickentischhöhe

- 630 mm Arbeitsbreite
- 300 mm Arbeitshöhe

1 x Ø 150 mm



PS 52 Tersa

statt € 10.175,00 zzgl. MwSt.

8.299,-

€ 9.875,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5220453

Inkl. Ausstattungspaket PS 52 Tersa

PS 52 Tersa
4 Vorschubgeschwindigkeiten
Motorischer Dickentischhub mit 2 Geschwindigkeiten
Hauptmotor 7,5 kW

PS 63 Tersa

statt € 12.350,00 zzgl. MwSt.

9.999,-

€ 11.898,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5220164

Inkl. Ausstattungspaket PS 63 Tersa

PS 63 Tersa
4 Vorschubgeschwindigkeiten
Motorischer Dickentischhub mit 2 Geschwindigkeiten
Hauptmotor 9,0 kW



PS 63 mit optionaler Ausstattung



- Tersa-Hobelmesserwelle
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Beim Start der Maschine werden durch die Fliehkraft die Hobelmesser automatisch gespannt - selbstarretierend
- Der Messerüberstand stellt sich automatisch ohne Verwendung von Einstelllehren ein



Technische Daten	PS 52 Tersa	PS 63 Tersa	PS 630 Tersa
Abmessungen Dickentisch	520 x 1000 mm	630 x 1000 mm	640 x 1000 mm
Hobelbreite	520 mm	630 mm	630 mm
max. Spanabnahme	8 mm	8 mm	8 mm
min. Arbeitslänge	210 mm	210 mm	260 mm
min./max. Arbeitshöhe	3,5/250 mm	3,5/300 mm	3,5/300 mm
Hobelwellen-Ø / Hobelmesser	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit in m/min.	5/8/12/18	5/8/12/18	stufenlos, 4-20
Drehzahl	4.500 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	7,5 kW (9,5 PS)	9,0 kW (12 PS)	9,0 kW (12 PS)
Absaugstutzen-Ø	150 mm	150 mm	150 mm
Nettogewicht	660 kg	750 kg	810 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2= 39,00 €	TVP 3= 59,00 €	TVP 2= 39,00 €
Transportzuschlag	TPZ750=100,00€	TPZ750=100,00€	TPZ1000=125,00€

Ausstattungsoptionen**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Stahl-Gliedereinzugsvalze PS 52	5230402	660,00
Zusätzliche Gummi-Auszugsvalze, motorisch an dritter Position PS 52	5230403	610,00
Zwei Rollen im Dickentisch PS 52	5230404	520,00
Verstärkter Motor 9 kW mit autom.	5230408	500,00
Stern-Dreieck-Anlauf für PS 52		
Stahl-Gliedereinzugsvalze PS 63	5230405	970,00
Zusätzliche Gummi-Auszugsvalze motorisch an dritter Position PS 63	5230406	620,00
Zwei Rollen im Dickentisch PS 63	5230407	620,00


Zubehör PS 52 Tersa	Art.-Nr.	Stk.
Tersa Hobelmesser 520 mm Sandard	5270520	VE 4 49,75/Satz
Tersa Hobelmesser 520 mm HSS	5271520	VE 4 75,45/Satz

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite




· Dickentisch mit 4 Spindeln




· Auf Wunsch optional mit Gliedereinzugswalze, mit der Werkstücke unterschiedlicher Dicke gleichzeitig bearbeitet werden können

a) Option: Einzugswalze gummiert zur Bearbeitung empfindlicher Werkstücke; nur für PS 630



b) Option: Gliedereinzugswalze aus Stahl zur Bearbeitung von Werkstücken mit unterschiedlicher Stärke



- 630 mm Arbeitsbreite
- 300 mm Arbeitshöhe
- stufenloser Vorschub 4-20 m/min.

1 x Ø 150 mm



PS 630 mit optionaler Ausstattung

PS 630 Tersa

statt € 14.550,00 zzgl. MwSt.

12.499,-

€ 14.873,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5221632

Ausstattungspaket PS 630 Tersa

PS 630 Tersa

Stufenloser Vorschub 4-20 m/min.

Motorischer Dickentischhub mit 2 Geschwindigkeiten und Digitalanzeige für die Arbeitshöhe

Hauptmotor 9,0 kW

Ausstattungsoptionen PS 630**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
A) Gummi-Einzugswalze (anstelle der Standard-Stahleinzugswalze)	5256035	210,00
B) Gliedereinzugswalze aus Stahl	5256034	1.040,00
Zwei Rollen im Dickentisch	5256036	620,00
Zusätzliche Gummi-Auszugswalze, motorisch an dritter Position	5256037	370,00
Pneumatische Druckeinstellung auf Einzugswalze statt Federdruck	5256083	570,00
Elektronische Dickentischpositionierung mit Inkrementalfunktion für die Berechnung der Dickenanpassung und Rechnerfunktion	5256040	770,00

Zubehör PS 630	Art.-Nr.	Stk.	
Tersa-Messer 630 mm Standard	5270620	VE 4	79,59/VE
Tersa-Messer 630 mm HSS	5271620	VE 4	182,95/VE

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



· **Option** Elektronische Dicken-tischpositionierung über Tastatur mit Inkremental- und Taschenrechnerfunktion PS 630



Option 3. Vorschubwalze mit Gummibeschichtung



Abb. zeigt Option "Pneumatische Druckeinstellung der Vorschubwalzen" für PS 630

**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Mit starrer Frässpindel
- ▶ 3 Spindeldrehzahlen 3.500 bis 10.000 min⁻¹
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Links-Lauf
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus

- Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- ▶ Solider und präziser Graugussstisch

- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



minimax t 45c

· Abb. zeigt
Standardausstattung

minimax t 45c LL

- Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront

Lieferumfang minimax t 45c

Bogenfrässchutzhaube
Aluminium-Anschlagbacken

Lieferumfang minimax t 45c LL

zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage

Technische Daten


	minimax t 45c Art.-Nr.: 5502044	minimax t 45c LL Art.-Nr.: 5502049
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/ 10000 min ⁻¹	3500/7000/ 10000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €

minimax t 45c
statt € 3.650,00 zzgl. MwSt.

2.669,-
€ 3.176,11 inkl. MwSt.

minimax t 45c LL
statt € 3.975,00 zzgl. MwSt.

2.949,-
€ 3.509,31 inkl. MwSt.



- Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.

- Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke

Zubehör minimax t 45c

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	125,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	599,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 0° bis -45° nach hinten
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen von 3.500 - 10.000 min⁻¹

- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch

- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässhutthaube



minimax tw 45c
· Standardausstattung
mit Gehrungsanschlag

minimax twf 45c mit
· Tischausleger auf
Schwenkarm

- Grauguss-Fräsaggregat
- Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
- Frässpindel weit oben mit 2 Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- 4 Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

Leistungsstarke Motoren

- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



Lieferumfang minimax tw 45c	
Bogenfrässhutthaube	
Aluminium-Anschlagbacken	
Eloxiertes Aluminium-Schiebeschlitten	
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken	

Lieferumfang T45 WF classic:	
Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen	

	minimax tw 45c	minimax twf 45c
	statt € 5.200,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
	3.849,-	4.249,-
	€ 4.580,31 inkl. MwSt.	€ 5.056,31 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 5502045	Art.-Nr.: 5502046
Technische Daten	minimax tw 45c	minimax twf 45c
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min ⁻¹	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	290 kg	310 kg
Absaugstutzen Durchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €



► Tischverlängerung für T 45 W
► beidseitig passend
Art.-Nr.: 5510326

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	265,00
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	125,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	599,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

HOLZKRAFT minimax t 55 es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar.

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- ▶ Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs

- ▶ Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzentrerspannung
- ▶ Rechts-Linkslauf
- ▶ Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau

- ▶ Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung

Lieferumfang minimax t 55es

Standardausführung:

Aluminium-Fräsanschlagbacken
Bogenfrässchutzhaube

Lieferumfang minimax t 55 es LL

wie minimax t 55es und zusätzlich:

mit Tischverlängerung
links und rechts

minimax t 55 es

statt € 8.290,00 zzgl. MwSt.

6.099,-

€ 7.257,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502251

minimax t 55 es LL

statt € 9.900,00 zzgl. MwSt.

7.299,-

€ 8.685,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502252




minimax t 55 es



Fräsanschlag

- ▶ Schwere Profi-Ausführung
- ▶ Mit Feineinstellung
- ▶ 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
- ▶ Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken



Bogenfrässchutzhaube

- ▶ Serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist die Bogenfräschutteinrichtung

Lieferumfang minimax t 55 es M Digital

M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel
Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED

minimax t 55 es M Digital

statt € 9.850,00 zzgl. MwSt.

7.259,-

€ 8.638,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502253

minimax t 55 es LL M Digital

statt € 11.450,00 zzgl. MwSt.

8.359,-

€ 9.947,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502254

Lieferumfang minimax t 55 es LL M Digital

wie minimax t 55 es M Digital und zusätzlich:

mit Tischverlängerung links und rechts

Technische Daten

	minimax t 55 es
Maße des Arbeitstisches (Grundmodell)	1080 x 655 mm
Maße des Arbeitstisches (Modelle LL)	2500 x 655 mm
Nutzlänge der Spindel	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	240 mm
max. Werkzeugdurchmesser absenkbar	230 mm
max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser	320 mm
Spindelneigung	0° bis -45°
Spindeldrehzahl	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 € LL-Modelle: TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ600=85,00€



minimax t 55 es LL M Digital



M Digital Ausführung

- ▶ mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel



Passende Vorschubapparate
finden Sie auf S. HC-42



Neu



Schwenkbares Bedienpult

- Sehr einfache Bedienung dank der intuitiven Funktionstasten
- Integrierter und schneller Abruf der Maschinenfunktionen zur Optimierung der Produktivität und effektiven Ausnutzung aller Möglichkeiten der Maschinen



minimax twf 55 es M 3 UP

Neu

tw 55 es M 3 UP
statt € 13.050,00 zzgl. MwSt.
9.899,-
€ 11.779,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502265

Lieferumfang minimax tw 55 es M 3 UP

Bogenfrässchutzhaube
Schwenkbares Bedienpult
Flex One" Fränschlag

Neu

twf 55 es M 3 UP
statt € 13.550,00 zzgl. MwSt.
10.299,-
€ 12.255,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502266

Lieferumfang minimax twf 55 es M 3 UP

wie minimax tw 55 es M 3 UP
und zusätzlich:
Mit Ausleger und Auflagetisch

Flex One" Fränschlag:

- Automatische Verstellung des gesamten Fränschlags in Bezug auf den Werkzeugdurchmesser
- Manuelle Einstellung der Spanabnahme am Einlaufanschlag über Handrad mit mechanischer Digitalanzeige
- Wegschwenkeinrichtung vom Arbeitstisch
- Aluminiumschlagbacken mit Verbindungsleisten
- 250 mm max. Werkzeugdurchmesser



Option

Schwenkarm mit Steckdose zum Anbringen eines Vorschubapparates an der Maschinenrückseite (Abb. ähnlich)

Art.-Nr.: 5515560

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Zubehör

HOLZKRAFT-Systemanschlagbacken - optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
Art.-Nr.: 5851000

Grauguss-Fräsggregat

- Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
- Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

Leistungsstarke Motoren

Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzwerkzeugdorn Ø 30mm (nur mit 5515557)	5515558-30	260,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 40mm (nur mit 5515557)	5515558-40	260,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm*	5851000	519,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur mit 5515557)	5515563	250,00
Mehrpri-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schnellwechsel-Frässpindel	5515557	290,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose	5515560	510,00
Motorleistung 7,0 kW	5515561	470,00

*Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)

**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT minimax tw 55es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar.

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- ▶ Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs

- ▶ Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterstange
- ▶ Rechts-Linksauflauf
- ▶ Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- ▶ Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit

- numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung
- ▶ W-Ausführungen: mit breitem Schiebeschlitten (360 mm), dadurch mehr Auflagefläche



Fräsanschlag

- Schwere Profi-Ausführung
- Mit Feineinstellung
- 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
- Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsansschlagbacken

minimax tw 55es
statt € 8.700,00 zzgl. MwSt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502260

Lieferumfang minimax tw 55es:

Aluminium-Schiebeschlitten
Fräsanschlag mit Niederhalter, und Schutzabdeckung, Aluminium-Fräsansschlagbacken
Teleskop-Gehrungsanschlag
Bogenfräschutzhäube
Exzenterstange
Griff für Schiebeschlitten

minimax tw 55es

minimax tw 55es M digital
statt € 10.150,00 zzgl. MwSt.
7.599,-
€ 9.042,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502262

Lieferumfang minimax tw 55es M digital:

wie minimax tw 55es und zusätzlich:

M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel
Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED



minimax tw 55es M digital

Technische Daten

	minimax tw 55es
Maße des Arbeitstisches (Grundmodell)	1080 x 655 mm
Maße des Arbeitstisches (Modelle W)	1200 x 530 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	1200 x 360 x 142 mm
Nutzlänge der Spindel	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	240 mm
max. Werkzeugdurchmesser absenkbar	230 mm
max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser	320 mm
Spindelneigung	0° bis -45°
Spindeldrehzahl	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €
Transportzuschlag	TPZ600=85,00 €

Grauguss-Fräsgaggregat

- ▶ Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
- ▶ Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

Leistungsstarke Motoren

Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



minimax twf 55es
statt € 9.250,00 zzgl. MwSt.

6.659,-

€ 7.924,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502261

Lieferumfang minimax twf 55es:

mit Alu-Schiebeschlitten, Supportausleger auf Schwenkarm sowie Alu-Teleskopanschlag mit Profi-Klappanschlägen

Abb. mit optionaler Tischverlängerung

minimax twf 55es

Abb. mit optionaler Tischverlängerung,
Art.-Nr.: 5515556



minimax twf 55es M digital
statt € 10.675,00 zzgl. MwSt.

7.899,-

€ 9.399,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502263

Lieferumfang minimax twf 55es M digital

wie minimax twf 55es und zusätzlich:

M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel

Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit

Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED

minimax twf 55es M digital

- ▶ mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel
- ▶ Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte

Bogenfrässhutzhäube

- ▶ Serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist die Bogenfrässhutzhäube



Option

Schwenkarm mit Steckdose zum Anbringen eines Vorschubapparates an der Maschinenrückseite (Abb. ähnlich)

Art.-Nr.: 5515560

Zubehör



Teleskopverlängerungen für Tischfräsen

- ▶ Für die Bearbeitung von großdimensionierten Werkstücken

Art.-Nr.: 5515556

Zubehör



Zapfenfrästisch mit Schutzhaube

Art.-Nr.: 5515562

Zubehör



Systemanschlagbacken - optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe

Art.-Nr.: 5851000



Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



10
Jahre
Garantie

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug Ø 275 mm	5515562	370,00
Tischverlängerung beidseitig zum Profilieren	5515556	295,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 30mm (nur mit 5515557)	5515558-30	260,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 40mm (nur mit 5515557)	5515558-40	260,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm***	5851000	519,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur mit 5515557)	5515563	250,00
Mehrpriis-Ausstattung**		
Schiebeschlittenlänge 2.250 mm (nur für 5502260, 5502262)	5515570	850,00
Schnellwechsel-Frässpindel	5515557	290,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose	5515560	510,00
Motorleistung 7,0 kW	5515561	470,00

HOLZKRAFT Casadei F 25 – Die robuste Handwerkermaschine. Tischfräse mit schwenkbarer Frässpindel von + 45° bis - 45° und MK 4 Wechselspindel

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Dynamisch ausgewuchtetes Fräsaggregat am Arbeitstisch verankert
- ▶ Besonders robuste Bauweise
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregate und hohes Eigengewicht
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- ▶ 5 Geschwindigkeiten von 3000 - 10000 min⁻¹
- ▶ Der Drehzahlwechsel erfolgt seitlich

- ▶ Serienmäßig mit MK 4 Wechselspindel-System
- ▶ Großer Arbeitstisch aus Grauguss für dauerhafte Präzision
- ▶ Einfache Handhabung durch Bedienelemente und Drehzahlanzeige an der Maschinenvorderseite
- ▶ Fräsanschlag mit Feineinstellung und Aluminiumanschlagbacken serienmäßig
- ▶ Leistungsstarke Industriemotoren

1 x Ø 120 mm
2 x Ø 80 mm




Fräsanschlag mit Kurbelverstellung

- ▶ Komfortable Bedienung
- ▶ Schnelles und präzises Einstellen

nach vorne und hinten
schwenkbar

+45° -45°




CASADEI F 25-FK

inkl. Fräsanschlag mit Kurbelverstellung
und numerischer Anzeige




CASADEI F 25 M LL-FK

Frässpindel motorisch höhenverstell-
und schwenkbar



F 25-FK



F 25 LL-FK

F 25-FK

statt € 12.500,00 zzgl. MwSt.

9.999,-

€ 11.898,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5220729

F 25 LL-FK

statt € 13.900,00 zzgl. MwSt.

10.999,-

€ 13.088,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5220728

F 25 M LL-FK

statt € 17.600,00 zzgl. MwSt.

13.999,-

€ 16.658,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5220730

Technische Daten	CASADEI F 25-FK	CASADEI F 25 LL-FK	CASADEI F 25 M LL-FK
Abmessungen Arbeitstisch	1200 x 810 mm	2.500 x 810 mm	2.500 x 810 mm
Wechselspindel	MK 4	MK 4	MK 4
Frässpindel-Schwenkbereich	+45° bis -45°	+45° bis -45°	+45° bis -45°
Nutzlänge der Spindel	140 mm** / 180 mm***	140 mm** / 180 mm***	140 mm** / 180 mm***
Frässpindelhub	90 mm	90 mm	90 mm
max. Werkzeug-Ø Profilieren	250 mm	250 mm	250 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	350 mm	350 mm	350 mm
max. Formfräswerkzeug-Ø	160 mm	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	320 x 60 mm	320 x 60 mm	320 x 60 mm
Drehzahlen, 5-stufig	3000/4500/6000/ 8000/10000 min ⁻¹	3000/4500/6000/ 8000/10000 min ⁻¹	3000/4500/6000/ 8000/10000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW
Absaugstutzen-Ø Anschlag	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø unter dem Tisch	2 x 80 mm	2 x 80 mm	2 x 80 mm
Gewicht	480 kg	510 kg	510 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2= 39,00 €	TVP 2= 39,00 €	TVP 2= 39,00 €
Transportzuschlag*	TPZ500=70,00€	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF1 = 200,00 €

Inkl. Ausstattungspaket F25-FK

mit manuell schwenkbarer Frässpindel von +45° bis -45°, Geschwindigkeitsanzeige über LED an der Front, Aluminiumanschlagbacken und Bogenfrässhutzhäube

Verstärkter Hauptmotor 7,0 kW

Rechts-Linkslauf der Frässpindel

MK 4 Wechsel-Frässpindel

inkl. Fräsanschlag mit Kurbel-/Handradverstellung von der Frontseite aus mit numerischer Anzeige

Ausstattungspaket F 25 LL-FK zusätzlich mit:

mit Tischverlängerung links und rechts und ausziehbarer Werkstückauflage (2.500 mm Breite)

Ausstattungspaket F 25 M LL-FK zusätzlich mit:

Frässpindel motorisch höhenverstell- und schwenkbar

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

** bei Spindel-Ø 30-35 mm ***bei Spindel-Ø 40-50 mm

CASADEI F 255 – Für höchste Ansprüche mit komfortabler Ausstattung. Tischfräse mit Elektrospindel-Direktantrieb, stufenloser Drehzahl von 900 - 12.000 min⁻¹ und schwenkbarer Frässpindel von +45,5° bis -45,5°

MADE IN ITALY

- ▶ Hochstabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Großer Arbeitstisch aus Grauguss
- ▶ Elektrospindel 7,5 kW mit wartungsfreiem Direktantrieb garantiert höchste Präzision durch maximale Laufruhe
- ▶ Maximale Leistung steht bereits ab 3.400 min⁻¹ an
- ▶ Präzisionsaggregate und hohes Eigengewicht
- ▶ Rapid-Tischeinlage, stufenlos manuell verstellbar auf Werkzeugdurchmesser (optional elektronisch positionierbar)

- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf mit elektronischer Blockierung bei Werkzeugwechsel
- ▶ Stufenlose Drehzahl über Inverter von 900 - 12.000 min⁻¹
- ▶ Drehzahl-Digitalanzeige an der Frontseite
- ▶ Wechselspindel MK 5
- ▶ Bedienelemente an der Vorderseite
- ▶ Fräsanschlag mit Feineinstellung, linear verstellbar über Handräder von der Bedienerfront aus

- ▶ Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- ▶ Automatische Motorbremse
- ▶ Anschluss für Vorschubapparat

1 x Ø 120 mm
3 x Ø 100 mm



Option Schwenkeinrichtung Fräsanschlag

- ▶ Bequem abschwenkbar vom Arbeitstisch
- ▶ Für kürzere Rüstzeiten



Auswechselbare Spindel, HSK

F 255 A2

statt € 23.375,00 zzgl. MwSt.

18.599,-

€ 22.132,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5222102

F 255 A3 PL Aktion

statt € 28.180,00 zzgl. MwSt.

22.499,-

€ 26.773,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5222104

F 255 A3 PL Aktion

Technische Daten

Abmessungen Arbeitstisch	CASADEI F 255 A
Wechselspindel	1200 x 780 mm
Frässpindelschwenkung	MK 5
Nutzlänge der Spindel	+45,5 bis -45,5°
Frässpindelhub	140 mm** / 180 mm***
max. Werkzeug-Ø Profilieren	130 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	250 mm
max. Formfräswerkzeug-Ø	300 mm** / 350 mm***
max. Werkzeug-Ø absenkbar	160 mm
Drehzahlen, stufenlos	300 x 80 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	900 - 12.000 min ⁻¹
Gewicht	7,5 kW (10 PS)
Absaugstutzen-Ø Anschlag	950 kg
Absaugstutzen-Ø Maschinenständer	1 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Zwangskühlung E-Spindel	2 x 100 mm
Transportverpackungspauschale *	1 x 100 mm
Transportzuschlag	TVP 2= 39,00 €
	TPZ1000 = 125,00 €


Inkl. Ausstattungspaket F 255 A3

F 255 mit elektronisch positionierbarer Spindelhöhe, Spindelschwenkung und Fräsanschlag und schwenkbarem Bedienpult auf Augenhöhe, Aluminiumanschlagbacken Super-Safe, Wegschwenkeinrichtung Fräsanschlag (Art.-Nr. 5222103)

Elektronische Positionierung der Rapid-Tischeinlage (Art.-Nr. 5256201)

Ausführung PL mit seitlichen Tischverlängerungen (Gesamtbreite 2540mm), Materialrolle und ausziehbarer Werkstückauflage (Art.-Nr. 5256203)

HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller



- Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung!
(außer bei VSA 32, VSA 308, VSA 38 EL und VSA 48 EL)



- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz (VSA 38L / 48L)



- Verbesserte Schnellklemmhebel (außer bei VSA 38 EL und VSA 48 EL)



VSA 32

statt € 559,00 zzgl. MwSt.

429,-

€ 510,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5111000



VSA 308

statt € 915,00 zzgl. MwSt.

759,-

€ 903,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5113000



VSA 38 EL

empfohlen für Tischfräse
HOLZKRAFT minimax t 45c /
t 45c LL / tw 45c / twf 45c

VSA 38 EL

statt € 759,00 zzgl. MwSt.

679,-

€ 808,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5114501



VSA 38 L

statt € 969,00 zzgl. MwSt.

799,-

€ 950,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5114500



VSA 48 L

statt € 1.055,00 zzgl. MwSt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5115500



VSA 48 EL

empfohlen für Tischfräse
HOLZKRAFT minimax tw 55es

VSA 48 EL

statt € 889,00 zzgl. MwSt.

729,-

€ 867,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5115501

Technische Daten	VSA 32	VSA 308	VSA 38 L	VSA 48 L	VSA 38 EL	VSA 48 EL
max. Ausladung	300 mm	500 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vorschubrollen	3 St.	3 St.	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.
Rollendurchmesser	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rollenbreite	30 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Federweg der Rollen	12 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Geschwindigkeiten	5/6,5/8/11 m/min	2,9/4,5/5,8/7,5/9/11,5/15/23 m/min	2/4/5,5/6,7/11/12/15/30 m/min	2/4/5,5/6,7/11/13/16,5/33 m/min	2/4/5/6/10/12/15/30 m/min.	2/4/5/6/10/13/16,5/33 m/min.
Motorleistung 50 Hz	0,18 kW/400 V	0,38 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V
Gewicht	34 kg	49 kg	65 kg	70 kg	65 kg	70 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 80 mm (Breite 30 mm) für VSA 32	5111089	9,00
Ersatzrollen Ø 100 mm (Breite 48 mm) für VSA 308	5113054	13,00
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) für VSA 38L/48L/68L	5114059	16,00

Universal-Abklappeinrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zum einfachen Abklappen des Vorschubapparates speziell auf Tischfräsen zur Selbstmontage	5117000	249,00



Vorschubapparate VSA 300 DC / VSA 400 DC mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

- Für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min – auch unter Belastung möglich
- Serienmäßig mit Rechts-/Linkslauf
- Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm
- Mit besonders robuster Stativklemmung für größte Stabilität
- Individuell schwenk- und einstellbar
- Metallgehäuse



► Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min




VSA 300 DC
 statt € 1.135,00 zzgl. MwSt.
919,-
 € 1.093,61 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5110303



► Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min



VSA 400 DC
 statt € 1.250,00 zzgl. MwSt.
1.019,-
 € 1.212,61 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5110403



► Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe



► Serienmäßiger Rechts-Links-Lauf mit zwei Geschwindigkeiten



VSA 300
 statt € 2.200,00 zzgl. MwSt.
1.849,-
 € 2.200,31 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5116300



VSA 400
 statt € 2.499,00 zzgl. MwSt.
1.949,-
 € 2.319,31 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5116400

Technische Daten	VSA 300 DC	VSA 400 DC	VSA 300	VSA 400	
max. Ausladung	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	
Vorschubrollen	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.	
Rollendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	
Rollenbreite	60 mm	60 mm	2x 25 mm	2x 25 mm	
Federweg der Rollen	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	
Geschwindigkeiten	2-22 m/min stufenlos	2-22 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos	
Motorleistung 50 Hz	375 Watt/400 V	375 Watt/400 V	0,56 kW/400 V	0,56 kW/400 V	
Gewicht	64,5 kg	67,5 kg	82 kg	91 kg	
Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) ohne Felge, nur PU	5114061	9,00	Werkseitige Montage vor Auslieferung	5110102	132,00
Ø 120 mm (Breite 25 mm) für VSA 300/400	5116312	16,00	Montage VSA Schwenkeinrichtung ohne Elektroanschluss	5110103	99,00
Ø 120 mm für VSA 300 DC/400 DC	5114064	14,00			

HOLZKRAFT minimax st 1g - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes

- Arbeitsaggregat
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittprecision
- ▶ 250 mm Sägeblatt,
- ▶ Schnitthöhe 67 mm

- ▶ Schiebeschlitten 1200 mm
- ▶ Schwenkbare Sägeblatt von 90° - 45°
- ▶ Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat




Format-Schiebeschlitten

- ▶ Mit Gradskala und Alu-Ablänganschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken



Sägeaggregatverstellung

- ▶ Manuelle Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats über Sterngriff
- ▶ Genaue Positionierung anhand einer Skala



Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt

mit Klappanschlag



minimax st 1g

minimax st 1g
 statt € 3.575,00 zzgl. MwSt.
3.099,-
 € 3.687,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5501048

Grauguss-Frässaggregat

- ▶ Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- ▶ 2 Fräsgeschwindigkeiten



Technische Daten	
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm
Besäumlänge	1200 mm
max. Sägeblatt-Ø	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	67 / 40 mm
max. Ablängbreite	1200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm
Drehzahl	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Spindelschwenkung	90° starr
Nutzlänge der Spindel	72 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm
Drehzahlen	5000 / 7500 min ⁻¹
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

Sägeblattset					Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø mm	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	5260250	149,00
Sägeblattset 1 Ø250mm						
250	30 mm	3,2 mm	18	Flachzahn		
250	30 mm	3,2 mm	40	Wechselzahn		
250	30 mm	3,2 mm	48	Dach Hohlzahn		
Zubehör minimax st 1g					Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm					5852000	210,00
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)					5510037	259,00
Bogenfräschschutzhäube					5510038	160,00



HOLZKRAFT minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

- ▶ Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- ▶ 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 100 mm (auch bei eingebautem Vorritzer)
- ▶ Schiebeschlitzen 2250 mm
- ▶ Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Links-Lauf
- ▶ 5,0 kW Industriemotoren

Grauguss-Frässaggregat

- Beidseitig oben befestigt
- Oberliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



minimax st 3c 23
mit 2250 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitzen

**10***
Jahre
Garantie**Aluminium-Schiebeschlitzen**

- ▶ Schiebeschlitzen wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511

469,00 € zzgl. MwSt.**Zubehör**

- Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten
- batteriebetrieben
- mit Magnetband
- 1/10 mm genau
- Art.-Nr.: 5516000

399,00 € zzgl. MwSt**Lieferumfang minimax st 3c:**

Bogenfräs-Schutzhaube
eloxierter Aluminium- Formatschiebeschlitzen
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschlüge
Exenterspanner
Griff für Schiebeschlitzen

minimax st 3c 16

statt € 8.075,00 zzgl. MwSt.

6.099,-**€ 7.257,81 inkl. MwSt.**

Art.-Nr.: 5501050

minimax st 3c 23

statt € 9.400,00 zzgl. MwSt.

6.359,-**€ 7.567,21 inkl. MwSt.**

Art.-Nr.: 5501051

minimax st 3c 26

statt € 8.700,00 zzgl. MwSt.

6.599,-**€ 7.852,81 inkl. MwSt.**

Art.-Nr.: 5501053

Technische Daten

	minimax st 3c 16	minimax st 3c 23	minimax st 3c 26	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischabmessungen (Guss)	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	295,00
Besäumlänge	1600 mm	2250 mm	2600 mm	Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	475,00
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	Fahrvorrichtung	5513501	135,00
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm	Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	280,00
max. Ablängbreite	2310 mm	2310 mm	2310 mm	Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°			
Schnittbreite	900 mm	900 mm	900 mm			
Drehzahl	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹			
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW			
Absaugstutzen-Ø	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm			
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm			
Tischfräse						
Spindelschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°			
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm	100 mm			
max. Werkzeug-Ø	210 mm	210 mm	210 mm			
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	275 mm	275 mm			
max. Werkzeug-Ø versenkbar	180 mm	180 mm	180 mm			
Drehzahlen	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹			
Transportverpackungspauschale***	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	Mehrpreis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
				Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub	5510511	469,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

HOLZKRAFT minimax st 4e - kombinierte Säge-Fräsmaschine in Profi-Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3200 mm
- ▶ Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Doppelwiegen-Fräsggregat gewähren höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Großer Schwenkbereich der Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen

- ▶ Solider und präziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- ▶ Zwei leistungstarke Industriemotoren ausgelegt für den Dauereinsatz
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

minimax st 4e 27
 statt € 11.550,00 zzgl. MwSt.
9.399,-
 € 11.184,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5501069

minimax st 4e 33
 statt € 11.875,00 zzgl. MwSt.
9.699,-
 € 11.541,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5501070

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.



minimax st 4e
 Abb. zeigt Lieferumfang

Schiebeschlitten
 360 mm

10
 Jahre
 Garantie

- Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**
- Dauerhaft leichtgängig
 - Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
 - 10 Jahre HolzKraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



Passende Vorschubapparate
 finden Sie auf S. HC-42

Technische Daten Kreissäge

	minimax st 4e 27	minimax st 4e 33
Besäumlänge	2660 mm	3260 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 mm	360 x 142 mm
max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	100 mm	100 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm
Säge-Frästischabmessung	1250 x 430 mm	1250 x 430 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Sägeblattschwenkung	0° bis +45°	0° bis +45°
Schnittbreite	900 mm	900 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹

Tischfräse

Spindelschwenkung	0° bis -45°	0° bis -45°
Nutzlänge der Spindel	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar 90°/45°	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	275 mm

Drehzahlen	3.500/6.000/ 8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/ 8.000/10.000 min ⁻¹
------------	--	--

Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
--	------------	------------

Gewicht	588 kg	605 kg
---------	--------	--------

Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
--------------------------	------------	------------

Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
---------------------------------	-------	-------

Transportverpackungspauschale****	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €
-----------------------------------	---------------	---------------

Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF2 = 250,00 €
-------------------	-------------------	-------------------

Lieferumfang minimax st 4e:

Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Bogenfrässhutthaube
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge
Materialrolle am Ausleger
Einstellmöglichkeiten mit Gradrastereinteilung am Anschlag
Besäumschuh
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
Exzentrerspanner
Griff für Schiebeschlitten
Rechts-Linkslauf der Fräse
Schrägstellbares Fräsggregat 90°/45°
voreingest. Gehrungsschnittvorrichtung
2 Dreiphasenmotoren 5kW

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510406	285,00
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	95,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster	5514315	475,00
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube	5510404	625,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeugdurchmesser 275 mm	5510407	329,00
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	599,00

Mehrpreis-Ausstattung***	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510405	890,00
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	475,00

HOLZKRAFT minimax st 5es - Maximale Ausstattung für den Profi.
Säge-Fräse-Kombi mit Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frässpindel

MADE IN ITALY

- ▶ Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- ▶ Vorritzsägeblatt mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm)
- ▶ mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag

- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten
- ▶ Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Zwei unabhängige Motoren
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Formatanschlag
· Sofortige Kontrolle

Schiebeschlitten
360 mm

Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat

- Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe
- Null-Punkt-Schwenkung
- Höhen- und bis 45° schräg-verstellbar
- **Serienmäßig** Vorritzaggregat mit leistungsstarkem Industriemotor

➔ **350er Sägeblatt**
➔ **118 mm Schnitthöhe**

minimax st 5es

Option

High-tech Zubehör
· Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert


minimax st 5es 26 statt € 14.850,00 zzgl. MwSt.	minimax st 5es 32 statt € 15.200,00 zzgl. MwSt.
11.999,-	12.299,-
€ 14.278,81 inkl. MwSt.	€ 14.635,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501081	Art.-Nr.: 5501086

Technische Daten Kreissäge	minimax st 5es 26	minimax st 5es 32
Besäumlänge	2600 mm	3200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 mm	360 x 142 mm
max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	350 mm	350 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	120 mm	120 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	118 / 84 mm	118 / 84 mm
Säge-Frästischabmessung	1380 x 465 mm	1380 x 465 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3300 mm	3300 mm
Sägeblattschwenkung	0° bis +45°	0° bis +45°
Schnittbreite	900 mm	900 mm
Sägeblattrehzahl	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Tischfräse		
Spindelschwenkung	0° bis -45°	0° bis -45°
Nutzlänge der Spindel	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	240 x 85 mm	240 x 85 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	320 mm	320 mm
Drehzahlen	3500/6000/8000/ 10.000 min ⁻¹	3500/6000/8000/ 10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Vorritz-Motorleistung	0,55 kW	0,55 kW
Gewicht	820 kg	900 kg
Absaugstutzendurchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Transportverpackungspauschale ***	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF2 = 250,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradrastrer	5514315	475,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeugdurchmesser 275 mm	5510407	329,00
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 30 mm (nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)	5514322-30	260,00
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 40 mm (nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)	5514322-40	260,00
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen



- 10 Jahre Garantie**
- ▶ **Aluminium-Schiebeschlitten**
 - ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelschleppsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
 - ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Passende Vorschubapparate finden Sie auf S. HC-42

Lieferumfang ST 5 elite:

Bogenfrässhutzhäube
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Besäumsschuh
Klappanschläge
Materialrolle am Ausleger
Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
Exzentrerspanner
Griff für Schiebeschlitten
Schrägstellbares Fräsaggregat 90°/45°

**Optional ****

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510

475,00 € zzgl. MwSt.


Mehrpriis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Digitalanzeige für Parallelanschlag	5514343	819,00
2 Schnittgeschwindigkeiten (Säge)	5514326	275,00
3500/5000 min ⁻¹		
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	475,00
Schnellwechsel-Frässpindel	5514321	290,00
Motorische Höhenverstellung und Schwenkung		
Säge- und Fräsaggregat mit Digitalanzeige	5514341	2.325,00
Motorleistung 2 x 7 kW	5514324	650,00
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert	5514328	585,00

HOLZKRAFT minimax c26g Tersa/c30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.

- Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse:


- Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern

- Schräg verzahnte Stahleinzugsvalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Bogenfrässhutthaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat



Aluminium-Schiebeschlitten

- mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezienschiene
- dauerhaft leichtgängig



Profi-Power für Einsteiger


minimax c 30g Tersa

Lieferumfang c 26g/c 30g:
TERSA-Messerswelle
Eloxiertes Alu-Formatschiebeschlitten
Kombi Abricht-/Parallelanschlag
Exzentranspanner
Klappanschlag
Ablänganschlag mit Tischausleger
Bogenfräshaube

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	67 mm / 40 mm	80 mm / 40 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	500 mm	540 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abrichte		
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1040 mm	1200 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 St.	62 mm / 3 St.
Dicke		
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,3 kW	3 x 1,3 kW
Gewicht	240 kg	245 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Langlochfräseinrichtung (optional)		
Arbeitstisch	380 x 207 mm	380 x 207 mm
Langlochhöhe	120 mm	120 mm
Querbewegung (Bohrbreite)	75 mm	75 mm
Längsbewegung (Bohrtiefe)	85 mm	85 mm
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	5000 / 7500 min ⁻¹	5000 / 7500 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

minimax c 26g Tersa
statt € 4.750,00 zzgl. MwSt.
3.999,-
€ 4.758,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500027

minimax c 30g Tersa
statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500030



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör



Option Fahrereinrichtung

Zubehör



Option Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 260 mm Standard	5270260	VE3	20,85
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE3	22,85
Wescott-Bohrfutter	5510263		115,00
Bogenfrässhutthaube c26g	5510265		175,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		69,90
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000		210,00
Fahrvorrichtung c 26g	5510262		125,00
Fahrvorrichtung c 30g	5510031		125,00
Langlochbohrereinrichtung c26g/c30g	5510030		565,00
Zapfenfräseinrichtung c26g	5510264		265,00
c30g	5510032		265,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT lab 300p – Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten


MADE IN ITALY

PREMIUM

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Format-Schiebeschlitten 1600 mm aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- ▶ Robuste, verrippte Gussarbeitstische

- ▶ Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°
- ▶ Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern

- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- ▶ Drei unabhängige Industriemotoren
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



minimax lab 300p 16 TERSA

Lieferumfang lab 300p:

Bogenfrässhutthaube
Tersa-Messerwelle
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Besäumschuh
Extenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

minimax lab 300p 16 TERSA

statt € 7.550,00 zzgl. MwSt.

5.999,-

€ 7.138,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500314

Technische Daten

	minimax lab 300p 16 TERSA
Besäumlänge	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abrichte	
Arbeitsbreite	300 mm
Abrichtschliffhöhe	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Dicke	
Tischabmessung	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 4 kW
Gewicht	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Nutzlänge Spindel	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	275 mm
Spindeldrehzahl	3600/7500/10.000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm
Transportverpackungspauschale ***	TVP 1=19,00 €

Zubehör



HOLZKRAFT Sicherheitsanschlagbacken

- optional erhältlich zu den Standard-Holz-Anschlagbacken
- aus Aluminium



Fräsaggregat

- Top Leistung



Hobelwerke

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3)	5270300	25,95 / Satz
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS (VE 3)	5271301	39,95 / Satz
Fahreinrichtung	5510031	125,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm	5510308	140,00
Gehrungsanschlag LAB 300	5510320	279,00
Wendeschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	210,00
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	519,00
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	599,00
Mehrpriestattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)	5510422	285,00
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510307	575,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510216	249,00

Mehrfachkombination minimax cu 300c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle

- Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss

- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugschwalbe für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf

- Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- Hobelbreite 300 mm

Dickentischverstellung

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511
- 469,00 € zzgl. MwSt.**



minimax cu 300c 23N TERSA

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzkraft Katalog und auf www.holzkraft.de !

Lieferumfang minimax cu 300c:

- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge

Technische Daten

Besäumlänge	2250 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
Säge-Frästischabmessungen	270 x 124 x 2310 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min ⁻¹
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm
max. Zapfenwerkzeughdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Transportverpackungspauschale ***	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ600 = 85,00 €



minimax cu 300c 23N TERSA

statt € 10.250,00 zzgl. MwSt.
8.399,-
€ 9.994,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500309

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

minimax cu 300c 26N TERSA


statt € 10.550,00 zzgl. MwSt.
8.699,-
€ 10.351,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500310

Grauguss-Frässaggregat

- Beidseitig oben befestigt
- Oberliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



10*
Jahre
Garantie



Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- Gehärtete und geschliffene Stahlführungen
- Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig
- Staub-/schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt Kugel-Trapezschiene
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	295,00
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	470,00
Fahrvorrichtung	5510031	125,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	260,00
Mehrpreis Ausstattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	469,00



Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	475,00

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. **nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

Mehrfachkombination minimax cu 410c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle.

MADE IN ITALY

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Für den professionellen Einsatz
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- ▶ Maschinentisch aus Grauguß

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugschwalbe für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf

- ▶ Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- ▶ **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- ▶ Hobelbreite 410 mm

Dickentischverstellung

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
 - Art.-Nr.: 5510511
- 469,00 € zzgl. MwSt.**



classic

**minimax cu 410c 23 N TERSA**

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzskraft Katalog und auf www.holzskraft.de!

Lieferumfang minimax cu 410c:

Kombi Füge-/Parallelanschlag
Bogenfrässhutthaube
Tersa-Messerwelle
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge

Technische Daten

Besäumlänge	2300 mm
Säge-Frästischabmessungen	270 x 124 x 2310 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	900 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min ⁻¹
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	410 mm
Abrichtischlänge	1660 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	410 x 605 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm
max. Zapfenwerkzeughdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm
Spindeldrehzahl	3500/6000/10.000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Transportverpackungspauschale ***	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00 €

**minimax cu 410c 23 N TERSA**

statt € 11.650,00 zzgl. MwSt.

8.649,-

€ 10.292,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500445

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstretardierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

minimax cu 410c F26 N TERSA

statt € 11.950,00 zzgl. MwSt.


8.899,-

€ 10.589,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500446

Grauguß-Frässaggregat

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten

**Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**

- Gehärtete und geschliffene Stahlführungen
- Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig
- Staub-/schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt Kugel-Trapezschiene
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	295,00
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	470,00
Fahrvorrichtung	5510031	125,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	260,00
Mehrpriestattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	469,00



Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	515,00

HOLZKRAFT minimax cu 410e – Mehrfachkombination mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø315 mm
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag

- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45°
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-Links-Lauf der Frässpindel
- ▶ Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- ▶ 2-stufiger Vorschub
- ▶ Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb

- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- ▶ Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten



minimax cu 410e 27 TERSA


10*
 Jahre
 Garantie

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezijschiene
- 10 Jahre HolzKraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Fräsanschlag (für alle cu 410)

- Schwere Profi-Ausführung
- 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
- Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsansschlagbacken

minimax cu 410e 27 TERSA
 statt € 17.750,00 zzgl. MwSt.

14.499,-

 € 17.253,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5500550

minimax cu 410e 33 TERSA
 statt € 18.075,00 zzgl. MwSt.

14.799,-

 € 17.610,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5500551

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.



Technische Daten	minimax cu 410e 27 TERSA	minimax cu 410e 33 TERSA
Formatschnitte max.	2600 mm	3200 mm
max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritz	315 mm	315 mm
max. Vorritz-Sägeblattdurchmesser	100 mm	100 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	900 mm	900 mm
Sägewellendrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Abrichte		
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm
Abrichttischlänge	2000 mm	2000 mm
Hobelwellendrehzahl	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	87 mm / 4 St.	87 mm / 4 St.
Dicke		
Tischabmessung	775 x 423 mm	775 x 423 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	125 mm	125 mm
Max. Werkzeug-Ø absenkbar bei 90°	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	320 mm
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Spindel-Ø	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V/50 Hz/S6 - 40%	3 x 4,0 kW	3 x 4,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale***	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZ1000 = 125,00 €	TPZ1000 = 125,00 €

Lieferumfang minimax cu 410e:		
Separater Säge-Parallelanschlag		
Separater Abricht-Fügeanschlag		
Bogenfrässhutzhäube		
4-Messer-TERSA-Hobelwelle		
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten		
Gradstäreinteilung am Besäumrahmen		
Aluminium-Anschlagbacken		
Klappanschläge		
Materialrolle am Ausleger		
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung		
Besäumshuh		
Exzentranspanner		
Griff für Schiebeschlitten		

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510406	285,00
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	95,00
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510418	955,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm		
410 mm (66 Messer)	5510433	525,00

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. **nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

 Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HOLZKRAFT minimax cu 410es – Mehrfachkombination
mit TERSA®-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten**

MADE IN ITALY

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø350 mm
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45°
- ▶ Vier Frägeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss

- ▶ 2-stufiger Vorschub
- ▶ Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- ▶ Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- ▶ Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar

- ▶ Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnenden Abrichttischen
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze
- ▶ für gleichmäßigen Holzeinzug

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.



minimax cu 410es TERSA

➔ **350er Sägeblatt**➔ **118 mm Schnitthöhe****TERSA-HOBELMESSERWELLE**

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

**10**
Jahre
Garantie***Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem**

- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre HolzKraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Option**High-tech Zubehör**

- Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert

minimax cu 410es 23 TERSA

statt € 22.150,00 zzgl. MwSt.

17.999,-

€ 21.418,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500555

minimax cu 410es 26 TERSA

statt € 22.450,00 zzgl. MwSt.

18.239,-

€ 21.704,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500556

minimax cu 410es 32 TERSA

statt € 22.790,00 zzgl. MwSt.

18.539,-

€ 22.061,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500557

Technische Daten

	minimax cu 410es 23	minimax cu 410es 26	minimax cu 410es 32
Formatschnitte max.	2250 mm	2600 mm	3200 mm
max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritz	350 mm	350 mm	350 mm
max. Vorritz-Sägeblattdurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	118 / 84 mm	118 / 84 mm	118 / 84 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3300 mm	3300 mm	3300 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Sägewellendrehzahl	4.200 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹
Abrichte			
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm	410 mm
Abrichttischlänge	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Hobelwellendrehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.
Dicke			
Tischabmessung	410 x 775 mm	410 x 775 mm	410 x 775 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 240 mm	3 mm / 240 mm	3 mm / 240 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min
Tischfräse			
Nutzlänge Spindel	125 mm	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	240 mm	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	320 mm	320 mm	320 mm
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	3.500/6.000/8.000/ 10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/ 10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/ 10.000 min ⁻¹
Spindel-Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW	3 x 5,0 kW	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale ***	TVP 2=39,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZ1500 = 175,00 €	TPZ1500 = 175,00 €	TPZ1500 = 175,00 €

Lieferumfang minimax cu 410es:


Separater Säge-Parallelanschlag	
Separater Abricht-Fügeanschlag	
Bogenfrässhutzhäube	
4-Messer-TERSA-Hobelwelle	
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten	
Gradstereinteilung am Besäumrahmen	
Aluminium-Anschlagbacken	
Klappanschläge	
Materialrolle am Besäumrahmen	
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung	
Besäumschuh	
Exzentranspanner	
Griff für Schiebeschlitten	

Zubehör € zzgl. MwSt.**

Motorische Höhenverstellung und Schwenkung	
Säge-/Fräs-/Dickenaggregat mit Digitalanzeige** (5514340)	2.855,00
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert (Art.-Nr.: 5514328)	585,00
Motorleistung 3 x 7kW (Art.-Nr.: 5514338)	800,00
Optional** (nur ab Werk!) € zzgl. MwSt.	
Art.-Nr.	
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5514329 305,00

KAG 4 – Mobiles Kantenanleimgerät mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- ▶ Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- ▶ Einfaches und schnelles Rüsten
- ▶ Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- ▶ Minimum Innenradius des Werkstücks beträgt 25 mm
- ▶ Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden
- ▶ Mit Schmelzkleberbecken
- ▶ Sehr kurze Aufwärmzeit - Sehr gute Wärmeisolierung



KAG 4 SET
statt € 1.595,00 zzgl. MwSt.
1.369,-
€ 1.629,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5400041

Technische Daten		KAG 4
Kantendicke	mm	0,4 - 3,0
Kantenhöhe	mm	10,0 - 65,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	2 - 6
Leistung	W	855
Anschluss	V	230
Leimbecken Fassungsvermögen	ml	400
Betriebstemperatur	°C	Stufe 1: 120 - 200 / Stufe 2: 80 - 155
Abmessungen	mm	250 x 190 x 350
Gewicht	kg	8,8

- ➔ **Mit Schmelzkleberbecken**
Leimauftrag mit bis zu 200 °C
- ➔ **Mit digitaler Temperaturkontrolle**
stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- ➔ **Ideal für den mobilen Einsatz**
in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- ➔ **Kurze Aufwärmzeit**
Sehr gute Wärmeisolierung



Beschreibungen und technische Daten aller Bestandteile der KAG 4 - Sets finden Sie auf den folgenden Seiten.

Lieferumfang KAG 4 SET



Kunststoffkoffer
fixierbar auf Trolley



Mobiles
Kantenanleimgerät



Kantenkappgerät
KKG 30



1 Leimflasche



Vakuumklemmsset VK 1



Kantenfräser KF 6

STA 80 – Stationärtisch mit Auflageteller für Kanten und Kappvorrichtung inklusive Kappgerät

- Kombinierbar mit dem Kantenanleimgerät HOLZKRAFT KAG 4 und der Kantenfräse HOLZKRAFT KF 6 - dient als Erweiterung des Einsatzbereiches der beiden mobilen und handgeführten Geräte um die stationäre Anwendung

- Für das effiziente Kantenanleimen und Kantenfräsen von schmalen, dünnen und geformten Werkstücken

- Kurze Aufbau und Rüstzeit von nur wenigen Minuten
- Steckdose für Elektrowerkzeuge und Ein-Ausschalter im Tisch integriert

Lieferumfang:	
Stationärtisch mit Auflageteller	
Kappvorrichtung	
Magnetunterlagen-Set	
Saugnapf-Set	
Steckdose für Elektrowerkzeuge	
Ein-Ausschalter	
Netzanschlusskabel 2,5 m	

Technische Daten	STA 80
Arbeitstisch-Abmessungen	800 x 440 mm
Tischhöhe	300 mm
Spannung	230 V
Länge Netzanschlusskabel	2,5 m
Gewicht	26,5 kg

STA 80
zzgl. MwSt.
475,-
€ 565,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410013

STA 80 - Abb. zeigt Kantenanleimgerät KAG 4 angebaut an Stationärtisch (KAG 4 nicht im Lieferumfang enthalten)

STA 80 - Abb. zeigt Kantenfräse KF 6 angebaut an Stationärtisch (KF 6 nicht im Lieferumfang enthalten)

Kantenfräse KF 6 – zum Befräsen von Umleimern an Längskanten und Ecken an geraden und geschwungenen Werkstücken

- Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
- Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
- Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine
- Frässchutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten

- Spannweite 6 mm
- Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten
- Frässchutz passt sich an die Konturenführung des Werkstückes an, dadurch eine störungsfreie Führung der Fräse möglich
- Inkl. integriertem Anschlag zum Eckenrunden

Technische Daten	KF 6
Kantenstärke	0,5 – 3 mm
Schaft-Ø Werkzeug	6 mm
Vorschub	manuell
Leistung	450 W / 230 V
Drehzahl	30.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	25 mm
Gewicht	2,0 kg

KF 6
zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410010



Abb. zeigt Anwendungsbeispiel

Kantenfräse KF 3 – einzigartige Handfräse für doppelseitiges Fräsen von beleimten Bauteilen

- Doppelseitiges Fräsen in zwei Arbeitsschritten ohne das Werkstück umdrehen zu müssen
- Das Kantenband kann auf ebenen und profilierten Bauteilen beidseitig bearbeitet werden
- Die Auflageplatte ist mit Teflon beschichtet, so dass die Oberflächen nicht verkratzt werden können

KF 3
statt € 820,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5400061

Technische Daten	KF 3
Kantenstärke	0,5 – 3 mm
Werkstückstärke	10- 40 mm
Vorschub	manuell
Leistung	740 W / 230 V
Drehzahl	13.000–31.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	45 mm
Gewicht	4,1 kg



1 Fräsen unten



2 Fräsen oben

- Doppelseitiges Fräsen in zwei Arbeitsschritten ohne das Werkstück umdrehen zu müssen (Vorteil bei Reparaturen von fertigen Möbelteilen)

Kantenkappgerät KKG 30 – für gerade Werkstücke und Formteile

- Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder Stoßkanten

KKG 30


zzgl. MwSt.

89,-

€ 105,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5410011

Technische Daten	KKG 30
Max. Schnittbreite	62 mm
Max. Schnittstärke	3 mm
Gewicht	0,5 kg



Kantenüberstand ist einstellbar, dadurch Kappen auf exakten Kantenstoß bei geraden Werkstücken und Formteilen (rund) möglich

Kantenschere KS – für gerade Werkstücke

- Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder Stoßkanten

KS


zzgl. MwSt.

149,-

€ 177,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5410000

Technische Daten	KS
Max. Schnittbreite	65 mm
Max. Schnittstärke	3 mm
Gewicht	1,25 kg



Detail der Kantenschere

Vakuumklemm-Set VK 1 – für das schnelle Spannen von Werkstücken

- Ideal für den Einsatz beim Kantenanleimen und Kantenfräsen auch an großen Werkstücken
- Einfache und schnelle Montage und Demontage der Vakuumklemmen und des Werkstückes durch Schnellspannhebel
- Die sichere Fixierung des Werkstückes durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite

VK 1

zzgl. MwSt.

215,-

€ 255,85 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5410012

Lieferumfang:	VK 1
1 Stück Fixiervorrichtung lang	
1 Stück Fixiervorrichtung kurz	
Im Kunststoffkoffer	
Technische Daten	VK 1
Saugnapf-Ø	125 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 (130) x 125 x 253 mm
Gewicht	1,25 kg



Vakuumspanner VS - Vakuumzeugung über Druckluft

- Anschluss über Stecknippel an einen externen Druckluftherzeuger
- Keine Vakuumpumpe nötig

Vakuumspanner VS 2

- Zur Montage direkt auf die Arbeitstisch-Fläche

Vakuumspanner VS 1:

- Einfache Montage und Demontage des Vakuumspanners auf dem Werkstisch über eine praktische Hebelschraube



Qualität
Made in
Europe



VS 2

zzgl. MwSt.

139,-

€ 165,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5410002

Technische Daten	VS 2
Luftverbrauch	23 l/min
Betriebsdruck	6 bar
Abmessungen (L x B x H)	200 x 160 x 22 mm
Abmessung Tisch	160 x 160 mm
Gewicht	325 g
Material der Saugnapfe	PE/Polyamid

VS 1

zzgl. MwSt.

199,-

€ 236,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5410001

Technische Daten	VS 1
Luftverbrauch	23 l/min
Betriebsdruck	6 bar
Abmessungen (L x B x H)	205 x 165 x 250 mm
Abmessung Tisch	160 x 160 mm
Gewicht	3 kg
Material der Saugnapfe	PE/Polyamid



VS 1

Lieferumfang VS 2:

Vakuumspanner
Schiebeventil
4 Gummidichtungen (2x groß, 1x mittel, 1x klein)
PU-Schlauch
Nippel für Schnellverbindung

Lieferumfang VS 1:

Vakuumspanner auf Standfuß
Schiebeventil
4 Gummidichtungen (2 x groß, 1 x mittel, 1 x klein)
PU-Schlauch
Nippel für Schnellverbindung
Druckluft Schnellkupplung
2 Verschlussstopfen
Y-Verbinder
Hebelschraube

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

STARTECH CN V – Universelle CNC-Bohrmaschine

- ▶ Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten, sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- ▶ Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- ▶ Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- ▶ Kompakte Außenmaße
- ▶ Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster

CNC-Steuerung

- ▶ Großer 10" Touchscreen
- ▶ Programmierung über PC möglich
- ▶ Import der CNC-Programme über USB-Dongle
- ▶ Automatische Optimierung der Bohroperationen
- ▶ Platten-Nullpunkt-Verschiebung möglich



- ▶ Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- ▶ Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster
- ▶ Bedienung über 10" Touchscreen

Lieferumfang startech cn v
Rollenbahn für Werkstückzufuhr und -auslass
Kantenantaster
Druckverstärkte Y-Achse für Hartmaterialbearbeitung

startech cn v
statt € 28.590,00 zzgl. MwSt.
23.999,-
€ 28.558,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5509010

Technische Daten		startech cn v
Max. Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse	mm	3000 x 900 x 50
Min. Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse	mm	300 x 90 x 10
Plattenstärke max.	mm	50
Max. Fahrgeschwindigkeit X-, Y-Achse	m/min	20
Anzahl Bohrspindeln		7
Anzahl Horizontalspindeln Achse Y		2
Anzahl Horizontalspindeln Achse X		2
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	4460
Max. Durchmesser Nutsäge	mm	125
Max. Stärke Nutsäge	mm	6
Drehzahl Nutsäge	min ⁻¹	5700
Elektrische Daten		
Leistung Antriebsmotor	kW	2,2
Anschlussspannung	V	400
Phase(n)	Ph	3
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Pneumatischer Anschluss		
Arbeitsdruck Pneumatik	bar	6,5
Druckluftbedarf	l/min	90
Luftbedarf Absaugung	m ³ /h	820
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20
Nennweite Absaugstutzen außen	mm	120
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	3704 x 1455 x 2209
Gewicht ca.	kg	1200
Transportzuschlag*		TPZDF1 = 200,00 €


Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Erläuterung des Transportzuschlags siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. MwSt.

MADE IN ITALY



Alle Bearbeitungen im Korpusbereich können schnell und präzise ohne Einstellarbeiten ausgeführt werden



Bohraggregat mit vertikalen und horizontalen Bohrspindeln für hohe Flexibilität, auch ideal für „Losgröße 1“-Möbelfertigung



Pneumatische Spannzange für Werkstückpositionierung



Bedienung der Maschine über einen 10" Touchscreen. CNC Steuerung Maestro optional erhältlich.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Maschinenbedienoberfläche	5519002	399,00
Software "Maestro cnc"	5519003	249,00
Querty Tastatur	5519004	1.299,00
Kabelloser Barcode-Leser		
Ausstattungen (nur ab Werk)		
Kühlungsgebläse für den Schaltschrank	5519000	139,00
Automatische Schmierung	5519001	899,00

HOLZKRAFT minimax me 28 t RC – Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat HOLZKRAFT minimax me 28 t er – Mit Eckenrunden

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit für dauerhafte Präzision
- ▶ **Kombi-Frässaggregat mit HM-Fräsern** und verchromten Tastschuhen für optimale Fräsergebnisse beim Bündig- und Radiusfräsen
- ▶ Komfortable Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- ▶ Besonders kurze Rüstzeiten
- ▶ Große Auflagefläche durch ausziehbare Werkstückauflage
- ▶ Vorfräsaggregat mit DIA Fräser Ø 80 mm, Höhe 56 mm

- ▶ Präziser Vorschub des Werkstücks über Vorschubband unten und doppelte Gummi-Druckrollen oben für eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der Werkstückoberfläche
- ▶ Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- ▶ Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150°C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermöglicht wird
- ▶ 5 Heizstäbe sorgen für eine gleichmäßige Leimerhitzung

- ▶ Absolute Qualität der Kantenanleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zur Position der Druckbrücke und abgestimmt auf die Stärke der Platte
- ▶ Einfache Einstellung der Plattenstärke über eine numerische Anzeige
- ▶ Leimbehälter aus Aluminium mit Antihafbeschichtung

MIT ECKENRUNDEN



- ➔ **Fügen**
- ➔ **Anleimen**
- ➔ **Vorkappen**
- ➔ **Sägekappaggregat**
- ➔ **Radius-Bündigfräsen**
- ➔ **Radius-Ziehklänge**
- ➔ **Flächen-Ziehklänge**
- minimax me 28 t er: Neu**
- ➔ **Kappaggregat mit Eckenrunden-Funktion**

Neu

minimax me 28t RC
statt € 18.450,00 zzgl. MwSt.
14.599,-
€ 17.372,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507028

minimax me 28 t er
statt € 19.450,00 zzgl. MwSt.
15.299,-
€ 18.205,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507031

Technische Daten		minimax me 28t RC/ t er
Rollenkanten-Drehteller-Ø	mm	730
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Werkstück		
Stärke	mm	12 - 50
Länge min.	mm	190
Min. Länge der Platte (wenn nur vorne gekappt)	mm	120
Breite min.	mm	110
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 - 3 mm
Stärke Streifenware	mm	5 mm
Vorschub		
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Geschwindigkeit	m/min	7
Vorfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	9.000
Diamantfräserdurchmesser	mm	80 / Z2
Leimbecken		
Aufnahmeleistung	kW	0,18
Arbeitstemperatur	°C	20 - 190
Absaugstutzendurchmesser	mm	60
Füllmenge	kg	0,8

Technische Daten		minimax me 28t RC/ t er
Kappaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,37
Sägeblattdurchmesser	mm	90 Z20
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	12.000
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,75 kW
Fräser-Durchmesser	mm	75
Fräser-Zahnteilung		Z4
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	6,5
Abmessungen und Gewichte		
Arbeitstischabmessungen max.	mm	2800 x 570
Arbeitstischhöhe	mm	904
Transportverpackungspauschale*		TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag		TPZDF1 = 200,00 €

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!


Kontakt: (09 51) 96 555-505
beratung@holzkraft.de






Bedientafel

Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können viele Maschinenfunktionen schnell gesteuert werden. Insbesondere ist es möglich, am PLC das Bündigkappaggregat leicht und bequem auszuschalten, um auch bei Massivholzstreifen mit einer Max. Dicke von 5 mm die Anleimung durchzuführen.



Leimstation

Der Leim wird durch die Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragwalze selbst befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt. Durch PLC-Befehle wird die Temperatur konstant zu halten, auch wenn sich die Maschine im Stand-By befindet. Zwei Druckrollen pressen die Kante effizient und gleichmäßig auf das Werkstück. Die Position des Druckaggregats kann bequem von der vorderen Maschinenseite aus eingestellt werden.



Bündig- und Radiusfräsaggregat für optimale Bearbeitung der Kanten

- Ausgestattet mit Fräsern mit 75 mm Durchmesser
- Mit Tastschuhen für die perfekte Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Fräser eignen sich zum geraden Bündig- und Radiusfräsen sowohl dünner als auch starker Kanten - ob aus PVC, ABS, Melamin oder Holz



Flächenziehklinge:

- **Absolute Sauberkeit**
- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche


Fügeaggregat:

- Ein Diafräser




Kappaggregat für präzise 90°-Schnitte

- Über einen unabhängigen Motor angetrieben
 - Für den präzisen 90°-Schnitt der überstehenden Kanten
 - Einfache Einstellung des Sägeblatts auf die Stärke der zu verarbeitenden Kante mit numerischer Anzeige
- minimax me 28 t er Neu**
- Mit Eckenrundfunktion



Ziehklängenaggregat

- Durch seine stabile Bauweise für den Dauereinsatz geeignet
- Die präzise Positionierung ist durch Kopierschlitten garantiert.
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn es nicht benötigt wird




VIELSEITIGKEIT:

Kleben, Fräsen und Endschnitt in einem Durchgang mit einfacher und präziser Bedienung

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00
Diamantwerkzeug für das Vorfräsaggregat	5514553	520,00
Werkzeugkit R=3mm	5514552	69,00
Ausstattungsoptionen**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Streifenkantenmagazin	5514550	425,00
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514551	359,00

Ausstattung minimax me 28t RC

- 1 Vorfräsaggregat
- 2 Anleimaggregat
- 3 Kappmesser
- 4 Säge-Kappaggregat
- 5 Bündigradius-Fräsaggregat
- 6 Radiusziehklinge
- 7 Flächenziehklinge



HOLZKRAFT minimax me 35tn – Kantenanleimmaschine für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

MADE IN ITALY

- Die optimale Bearbeitung der Kante wird durch präzise und bewährte Aggregate gewährleistet
- Vorfräsaggregat bestückt mit zwei Dia-Fräsern
- Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- Komfortable einfache Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- Leimbehälter aus Aluminium

- Ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine

Ausstattung Grundmodell minimax me 35tn:

- Fügen
- Anleimen
- Vorkappen
- Bündig Kappen
- Radius-Bündigfräsen
- Radius-Ziehklinge
- Flächen-Ziehklinge
- Nuten (Option)

minimax me 35tn er zusätzlich mit:

- Kappaggregat mit Eckenrunden-Funktion

minimax me 35tn er s zusätzlich mit:

- Schwabbelaggregat
- Kantenmagazin
- Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälters
- Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante
- Antihafmittel für das Sprühaggregat



Info & Video



minimax me 35tn	minimax me 35tn er	minimax me 35tn er s
statt € 22.550,00 zzgl. MwSt.	statt € 23.400,00 zzgl. MwSt.	statt € 26.450,00 zzgl. MwSt.
17.399,-	17.899,-	20.199,-
€ 20.704,81 inkl. MwSt.	€ 21.299,81 inkl. MwSt.	€ 24.036,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507036	Art.-Nr.: 5507037	Art.-Nr.: 5507038

Technische Daten		minimax me 35tn
Arbeitstischhöhe	mm	904
Werkstück		
Stärke	mm	8 – 50
Länge min.	mm	190
Länge min. (ohne Kappen)	mm	120
Breite min.	mm	110
Erläuterung Breite min.		mit Rollenkanten
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 3
Stärke Streifenware	mm	5
Vorschub		
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Geschwindigkeit	m/min	7
Vorfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	9.000
Fräserdurchmesser	mm	80
Fräserhöhe	mm	56
Materialabtrag	mm	0,5/1/1,5/2
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 80
Leimaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,18
Arbeitstemperatur	°C	190
Absaugstutzendurchmesser	mm	60
Füllmenge	kg	0,8

Ausstattung:	me 35tn	me 35tn er	me 35tn er s
Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern	X	X	X
Säge-Kappaggregat	X	X	X
Bündig-Radiusfräsaggregat	X	X	X
Radiusziehklinge	X	X	X
Flächenziehklinge	X	X	X
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	X	X	X
Mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion		X	X
Schwabbelaggregat			X
Kantenmagazin			X
Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälters			X
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante			X
Antihafmittel Sprühaggregat			X

Technische Daten		minimax me 35tn
Kappaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,19 kW
Sägeblattdurchmesser	mm	125 mm
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	12.000
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,35
Fräser-Durchmesser	mm	55,3
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	12.000
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 60
Ziehklingenaggregate		
Radius-Ziehklinge	mm	2
Schwabbelaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,14
Drehzahl	U/min	2.800
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	6,5
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	3314 x 1085 x 1300
Gewicht ca.	kg	545
Transportverpackungspauschale*		TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag		TPZDF1 = 200,00 €

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!


Kontakt: (09 51) 96 555-505

beratung@holzkraft.de



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.




► **Bedientafel:**

- Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können alle Maschinenfunktionen schnell und einfach abgerufen werden



► **Fügeaggregat:**

- Zwei Diafraser
- Einsatzgesteuert




► **Leimstation**

- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt

► **Anpresseinheit**

- Zwei Rollen (2 x Metall) pressen die Kante gleichmäßig auf das Werkstück
- Die große Anpressrolle aus Metall ist federnd gelagert und sorgt für eine gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet




► **Bündig-Kappaggregat mit Säge und Funktion Eckenrunden**

- Das Sägeaggregat ist auf gehärteten Rundstangen durch präzise Kugelbuchsen geführt. Diese Führung garantiert langfristig hohe Präzision
- Sägeblatt 125 mm; 12.000 U/min
- Durch Verändern der Eintauchtiefe wird gekappt oder gekappt und gerundet!



► **Bündig-Radiusfräsaggregat**

- Kombifräswerkzeug für hohe Bearbeitungsqualität und Vielseitigkeit
- Horizontale und vertikale Tastrollen für Feinbearbeitung der Kante
- Hochfrequenzmotoren gewährleisten optimale Qualität
- Einfache, präzise Einstellung und hohe Wiederholgenauigkeit über digitales Zählwerk



► **Radienziehklinge:**

- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird



► **Flächenziehklinge:**

► **Absolute Sauberkeit**

- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche



► **Schwabelaggregat:**

- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren
- Für perfektes Reinigen und Polieren der Plattenkanten
- Installation nur alternativ zum Nutaggregat 5514571 möglich



► **Kantenmagazin**

- Zum automatischen Aufbringen von Streifenkanten
- Massivholz-Streifenkanten werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert



Optional erhältlich

► **Nutaggregat:**

- Ermöglicht Anleimen und Nuten des Werkstücks in einem Durchgang
- Installation nur alternativ zum Schwabelaggregat 5514560 möglich


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Absauganlagen-Anschluss-Set	5146070	389,00
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514565	1.045,00
Austauschbarer Leimbehälter	5514576	1.199,00
Fräsmesser- und Ziehklingskit Radius 1 mm	5514564	65,00
Fräsmesser- und Ziehklingskit Radius 1,5 mm	5514563	65,00
Fräsmesser- und Ziehklingskit Radius 3 mm	5514562	65,00
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim	5514577	1.465,00
Ausstattungsoptionen*	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Kantenmagazin	5514561	345,00
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514579	390,00
Schwabelaggregat	5514560	789,00
Nutaggregat	5514571	1.075,00
Leimbehälterschnellwechselkit	5514575	390,00
Antihafmittelsprühaggregat	5514580	1.009,00

Ausstattung minimax me 35tn

- ① Vorfräsaggregat
- ② Anleimmaggregat
- ③ Kappmesser
- ④ Säge-Kappaggregat
- ⑤ Bündigradius-Fräsaggregat
- ⑥ Radiusziehklinge
- ⑦ Flächenziehklinge
- ⑧ Option: Nuten



Option
Nutaggregat



Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr – mit Eckenkopieren, für Kunststoffkanten von 0,4 – 2 mm, Massivholzkanten bis 3 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

- Komfortable und einfache Steuerung aller Funktionen über Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank großer Haube, die zusätzlich Schutz und Geräuschreduzierung bewirkt
- Präzise und bewährte Aggregate ermöglichen optimale Bearbeitung und perfektes Finishing der Kante
- Vorfräsaggregat bestückt mit zwei Dia-Fräsern
- Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- Standardmäßig ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- Optional entweder durch Schwabbel- oder Nutaggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm erweiterbar
- Zur Anpassung an individuelle Anforderungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
- Automatische Temperaturabsenkung des Leimaggregats bei längerem Leerlauf der Maschine
- Standardausstattung mit Leimbehälter aus Aluminium für EVA-Schmelzkleber



MIT ECKENKOPIERAGGREGAT!

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-505
 beratung@holzkraft.de



minimax me 35tr
 statt € 27.250,00 zzgl. MwSt.
22.259,-
 € 26.488,21 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5507033

minimax me 35tr s
 statt € 29.950,00 zzgl. MwSt.
24.699,-
 € 29.391,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5507034

Technische Daten		minimax me 35tr / tr s
Werkstück		
Stärke	mm	8 - 50
Länge min.	mm	190
Länge min. (ohne Kappen)	mm	120
Breite min.	mm	110
Erläuterung Breite min.		mit Rollenkanten
Kanten		
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 2
Stärke Streifenware	mm	0,4 – 3
Vorschub		
Aufnahmeleistung	kW	0,55
Geschwindigkeit	m/min	7
Vorfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	9000
Fräserdurchmesser	mm	80
Fräserhöhe	mm	56
Materialabtrag	mm	0,5 / 1 / 1,5 / 2
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 80
Leimaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,18
Arbeitstemperatur	°C	190
Absaugstutzendurchmesser	mm	60

Ausstattung:	me 35tr	me 35tr s
Rollenkanten-Drehteller 730 mm	X	X
Vorfräsaggregat mit 2 Dia-Fräsern	X	X
Anleimaggregat	X	X
Kappmesser	X	X
Eckenkopieraggregat	X	X
Bündig-Radiusfräsaggregat	X	X
Radiusziehklingen-Aggregat	X	X
Flächenziehklingen-Aggregat	X	X
Kantenerwärmungsvorrichtung		X
Schwabbelaggregat		X
Leimbehälterschnellwechselkit		X
Antihafmittelsprühaggregat		X
Antihafmittel Sprühaggregat		X

Technische Daten		minimax me 35tr / tr s
Eckenkopieraggregat		
Aufnahmeleistung	kW	0,35
Werkzeugdurchmesser	mm	58
Drehzahl	min ⁻¹	12000
Radius	mm	2
Bündigradiusfräsaggregat		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,35
Fräser-Durchmesser	mm	55,3
Fräser-Zahnteilung		Z3
Fräserdrehzahl	min ⁻¹	12000
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 60
Ziehklingenaggregate		
Radius-Ziehklinge	mm	2
Schwabbelaggregat (nur minimax me 35tr s)		
Aufnahmeleistung	kW	2 x 0,14
Drehzahl	min ⁻¹	2800
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	6,5
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	3314 x 1085 x 1300
Gewicht ca.	kg	545
Transportverpackungspauschale*		TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag		TPZDF1 = 200,00 €



► **Bedientafel**

- An der Frontseite angebracht
- Alle Funktionen schnell und einfach abrufbar



► **Antihafmittelsprühaggregat**

- Sprüht Antihafmittel dosiert auf die Platte
- Leimreste können dadurch leichter beseitigt werden




► **Vorfräsaggregat**

- Zwei Diafräser
- Einsatzgesteuert




► **Kantenerwärmungsvorrichtung**

- Durch Vorwärmung der Platte langsames Abbinden des Schmelzklebers, dadurch besseres Eindringen in den Plattenwerkstoff
- Für eine bessere Verbindung zwischen Platte und Kante



► **Leimstation**

- Schnelle und gleichmäßige Erhitzung des Schmelzklebers durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Auftragswalze befinden



► **Anpresseinheit**

- Zwei Metall-Rollen pressen die Kante gleichmäßig auf das Werkstück
- Große Rolle ist federnd gelagert und sorgt für eine gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet




► **Flächenziehklinge**

- Absolute Sauberkeit
- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche



► **Eckenkopieraggregat**

- Nacharbeiten an den Ecken entfallen



► **Bündig-Radiusfräsaggregat**

- Kombifräs Werkzeug für hohe Bearbeitungsqualität und Vielseitigkeit
- Horizontale und vertikale Tastrollen für Feinbearbeitung der Kante
- Hochfrequenzmotoren gewährleisten optimale Qualität
- Einfache, präzise Einstellung und hohe Wiederholgenauigkeit über digitales Zählwerk



► **Radiusziehklinge**

- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird



► **Schwabbelaggregat**

- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren
- Für perfektes Reinigen und Polieren der Plattenkanten

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Absauganlagen-Anschluss-Set	5146070	389,00
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514565	1.045,00
Austauschbarer Leimbehälter	5514576	1.199,00
Fräsmesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm	5514564	65,00
Fräsmesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm	5514563	65,00
Fräsmesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm	5514562	65,00
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim	5514577	1.465,00
Ausstattungsoptionen*	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Kantenmagazin	5514561	345,00
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514579	390,00
Schwabbelaggregat	5514560	789,00
Nutaggregat	5514571	1.075,00
Leimbehälterschnellwechselkit	5514575	390,00
Antihafmittelsprühaggregat	5514580	1.009,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT LFS 3 – Umgebungsluftfiltersystem

- Übersichtliches Bedienfeld auf der Vorderseite mit LED Display

- Automatische Selbsterkennung des Filterstatus-Systems, wenn Filter gewechselt werden muss

- Filter fängt Partikel größer als 1 µm ab
- Je nach Gebrauch in 3 Stufen regulierbar
- Sehr schnelle Reinigung der Luft

Lieferumfang LFS 3:

Serienmäßige Fernbedienung mit Zeiterfassung für automatische Abschaltung
Ringösen z.B. zum Installieren an der Decke

Technische Daten	LFS 3
Max. Volumenstrom	Stufe Niedrig 846 m³/h Stufe Mittel 1184 m³/h Stufe Hoch 2030 m³/h
Motorleistung	230V / 50Hz: 150 W
Gewicht	23 kg
Abmessungen	762 x 610 x 305 mm



Luftausgang - gefilterte Luft



Lufteingang verschmutzte Luft


LFS 3
 statt € 549,00 zzgl. MwSt.
429,-
 € 510,51 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5127003

Neu

Späne-Absauggerät ASA – Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben
- Stabiles Lüfterrad aus Metall

- Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- Fein-Filtersack doppelt gewebt



Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben (Abbildung zeigt ASA 7703)



ASA 1901



ASA 1903



ASA 2803



ASA 4303



ASA 7703

Lieferumfang
ASA 1901/1903:
 Filtersack
 Spänesack

Lieferumfang
ASA 2803/4303/7703:
 2 Filtersäcke
 2 Spänesäcke

ASA 1901

statt € 479,00 zzgl. MwSt.

399,-

€ 474,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5128191

ASA 1903

statt € 479,00 zzgl. MwSt.

399,-

€ 474,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5128193

ASA 2803

statt € 589,00 zzgl. MwSt.

499,-

€ 593,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5128283

ASA 4303

statt € 729,00 zzgl. MwSt.

599,-

€ 712,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5128433

ASA 7703

statt € 1.199,00 zzgl. MwSt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5128773

Technische Daten		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
Nennvolumenstrom	m³/h	1900	1900	2800	4300	7700
Unterdruck max.	Pa	1700	1700	1900	2000	2800
Filterfläche	m²	1,92	1,92	3,84	4,8	11,96
Spänesammelvolumen	l	110	110	240	430	500
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	203				
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	2 x 100		3 x 100	4 x 100	3 x 120, 1 x 100
Schalldruckpegel max.	dB(A)	85,7		87,5	89,9	98,3
Aufnahmeleistung	kW	1,5		2,2	3,8	4,8
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50		400 / 50		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1000 x 5000 x 2100		1500 x 500 x 2100	1700 x 600 x 2400	1900 x 670 x 2800
Gewicht ca.	kg	39		53	69	88

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack ASA 1901 / 1903 / 2803	5129190	19,90
Filtersack ASA 4303	5129433	23,90
Filtersack ASA 7703	5129773	68,90
Filterkartusche 510 x 610 mm für ASA 4303	5129990	179,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filterkartusche 510 x 1220 mm für ASA 4303	5129991	259,00
Spänesack für ASA 1901 / 1903 / 2803 (VE 10)	5129191	8,90
Spänesack für ASA 4303 (VE 10)	5129434	12,90
Spänesack für ASA 7703 (VE 10)	5129774	14,90

HOLZKRAFT Rohluftabsauggeräte ASA 141 - 203 mit serienmäßigem FahrwerkMade in Germany 

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- Höchste Saug- und Luftleistungen
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff

- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Geringer Stromverbrauch

Optionales Zubehör

- Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyesterfließ
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit



Lieferumfang ASA 141 - 203:
Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
Filtersack / Absaugeinheit
Spänesack / Absaugeinheit
Ohne Absaugschlauch

ASA 141

statt € 819,00 zzgl. MwSt.

719,-

€ 855,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5120141

ASA 143

statt € 859,00 zzgl. MwSt.

779,-

€ 927,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5120143

ASA 163

statt € 919,00 zzgl. MwSt.

819,-

€ 974,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5120163

ASA 203

statt € 999,00 zzgl. MwSt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5120203

Technische Daten	ASA 141	ASA 143	ASA 163	ASA 203	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ansaugstutzen-Ø	140 mm	140 mm	160 mm	200 mm	Filtersack 525 x 1000 mm	5126004	62,90
Motor-Nennleistung	1,1 kW / 1 Ph	0,75 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph	2,2 kW / 1 Ph	Kat. L ASA 141 & 203		
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Spänesack PVC	5126005	62,90/VE
Nenn-Volumenstrom	1.650 m³/h	1.650 m³/h	2.200 m³/h	2.500 m³/h	520 x 1300 mm (20 St.)		
Unterdruck	1.750 Pa	1.750 Pa	2.500 Pa	2.700 Pa	Filterkartusche Kat. M	5120145	335,00
Filterfläche	1,9 m²	1,9 m²	1,9 m²	2,2 m²	ASA 141-203		
Max. Schalldruckpegel	78,0 dB	78,0 dB	83,0 dB	84,0 dB	Reduzierstück 125/100 mm	5147612	24,00
Spänesammelvolumen	175 l	175 l	175 l	175 l	Reduzierstück 140/100 mm	5147614	24,00
Maße (L x B x H) in mm		1062 x 648 x 2300		1061 x 577 x 2300	Reduzierstück 160/100 mm	5147616	25,00
Höhe m. Filterkartusche	2325 mm	2325 mm	2325 mm	2325 mm	Reduzierstück 200/100 mm	5147620	31,00
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	60 kg			

**ALA 2****ALV 10****ALA 2**

zzgl. MwSt.

59,-

€ 70,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5121503

ALV 10

zzgl. MwSt.

139,-

€ 165,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5121504

Anlaufautomatik für Absauganlagen

- Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt.
- Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach.
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt.
- Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten

Technische Daten	ALA 2	ALV 10
Maschinen-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A 1 x 230 V
Absaug-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A 1 x 230 V
Netzanschluss	230 V/16 A	400 V/16 A
50-60Hz		4,0 kW
Max. Anschlussleistung	Stecker	400 V/16 A Stecker

Absaugeräte ASA 11 – 41 großes Spänesammelvolumen auf geringen Raum

- Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und ähnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- Doppelt gewebter Fein-Filter sack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert dadurch kurze Montagezeit



Made in Germany

Lieferumfang ASA 11 - 31:

- 1 - 6 Spänesäcke
- ASA 11 - ASA 21 Absaugeinheit mit Kunststoffflügelrad
- ASA 31 - ASA 41 Absaugeinheit mit Metallflügelrad
- Ohne Absaugschlauch

Lieferumfang ASA 11 AFB - 41 AFB:

- 1 - 6 Abfüllbehälter
- Absaugeinheit mit Metallflügelrad



Abb. zeigt ASA 21



Abb. zeigt ASA 31 AFB

ASA 11*	ASA 11 AFB**	ASA 21*	ASA 21 AFB**	ASA 31*	ASA 31 AFB**
statt € 980,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.475,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.195,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.990,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.795,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.600,00 zzgl. MwSt.
919,-	1.359,-	1.119,-	1.849,-	1.669,-	2.429,-
€ 1.093,61 inkl. MwSt.	€ 1.617,21 inkl. MwSt.	€ 1.331,61 inkl. MwSt.	€ 2.200,31 inkl. MwSt.	€ 1.986,11 inkl. MwSt.	€ 2.890,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5133110	Art.-Nr.: 5133210	Art.-Nr.: 5133120	Art.-Nr.: 5133220	Art.-Nr.: 5133130	Art.-Nr.: 5133230

Technische Daten	ASA 11* / ASA 11 AFB	ASA 21* / ASA 21 AFB	ASA 31** / ASA 31 AFB	Zubehör
Ansaugstutzen Ø	160 mm	160 mm	200 mm	Nachrüstkit AFB für ASA 11-31
Motorenleistung IE3	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	Art.-Nr.: 5133100
Spannung	400 V	400 V	400 V	405,00 € zzgl. MwSt.
Maximaler Volumenstrom	2.100 m³/h	2.300 m³/h	3.300 m³/h	Weiteres Zubehör im Hauptkatalog
Nennvolumenstrom	1.300 m³/h	1.300 m³/h	2.500 m³/h	oder auf www.holzkraft.de
Unterdruck	2.100 Pa	2.200 Pa	2.700 Pa	
Filterfläche	2,2 m²	2 x 2,2 m²	3 x 2,2 m²	
Spänesammelvolumen	175 l	2 x 175 l	3 x 175 l	
Schalldruckpegel	82 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)	
Maße (L x B x H) in mm	1149 x 578 x 2115	1817 x 578 x 2115	2486 x 578 x 2115	
Gewicht	61 kg	76 kg	98 kg	
Transportverpackungsp. ¹⁾	–	–	–	
Transportzuschlag	–	–	–	

HOLZKRAFT RLA 1101 / 1213 - professionelle geprüfte Reinluftentstauber mit 100% Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

Made in Germany



- Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) absaugbar
- Großer 135 Liter-Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke möglich
- M-Version mit automatischer Filterabreinigung

RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213	RLA 1213 M
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.800,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.990,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.
2.399,-	2.559,-	2.699,-	3.999,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.	€ 3.045,21 inkl. MwSt.	€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 4.758,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131101	Art.-Nr.: 5131103	Art.-Nr.: 5131201	Art.-Nr.: 5131202

Technische Daten	RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213 / RLA 1213 M
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm	120 mm
Motorenleistung	1,1 kW / 1 Ph	1,5 kW / 3 Ph IE3	1,5 kW / 3 Ph IE3
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maximaler Volumenstrom	790 m³ / h	790 m³ / h	1.140 m³ / h
Nennvolumenstrom	565 m³ / h	565 m³ / h	814 m³ / h
Unterdruck	2.118 Pa	2.124 Pa	2.180 Pa
Filterfläche	4,1 m²	4,1 m²	5,1 m²
Behälteranzahl	1	1	1
Spänesammelvolumen	1 x 135 l	1 x 135 l	1 x 135 l
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³
Filterkategorie	M	M	M
Maße (L x B x H)	1.178 x 650 x 1.973 mm		
Transportverpackungsp. ¹⁾	–	–	TVP 1 = 19,00 €
Transportzuschlag	–	–	TPZ150 = 39,00 €



¹⁾ Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de ** Ohne optionale Filterkutsche

*** Schalendeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Rohrschellen für gebördelte
Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5143006	2,46
Ø 80 mm	5143008	2,70
Ø 100 mm	5143010	2,70
Ø 120 mm	5143012	2,70
Ø 140 mm	5143014	2,70
Ø 160 mm	5143016	2,85
Ø 200 mm	5143020	2,99
Ø 250 mm	5143025	3,29
Ø 300 mm	5143030	3,79



Rohrschellen mit
Schnellverschluss

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5144008	5,50
Ø 100 mm	5144010	5,50
Ø 120 mm	5144012	4,50
Ø 140 mm	5144014	4,50
Ø 160 mm	5144016	4,50
Ø 180 mm	5144018	4,50
Ø 200 mm	5144020	4,70
Ø 250 mm	5144025	4,80
Ø 300 mm	5144030	5,10



Rohrschellen zur Wandmontage
für gebördelte Rohre
mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143280	5,65
Ø 100 mm	5143210	5,65
Ø 120 mm	5143212	5,79
Ø 140 mm	5143214	6,09
Ø 160 mm	5143216	6,65
Ø 180 mm	5143218	6,70
Ø 200 mm	5143220	6,70
Ø 250 mm	5143225	6,89
Ø 300 mm	5143230	7,35

Dichtband für Rohrschellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Dichtband Terostat VII	5143501	
5,0 mm / 96 m Länge		91,20
5,0 mm / pro Meter		0,95



Bogen 45° verzinkt,
beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143480	15,90
Ø 100 mm	5143410	15,90
Ø 120 mm	5143412	17,20
Ø 140 mm	5143414	20,90
Ø 160 mm	5143416	23,90
Ø 180 mm	5143418	24,90
Ø 200 mm	5143420	28,50
Ø 250 mm	5143425	32,30
Ø 300 mm	5143430	37,80



Bogen 90° verzinkt,
beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143980	23,20
Ø 100 mm	5143910	23,20
Ø 120 mm	5143912	24,60
Ø 140 mm	5143914	25,90
Ø 160 mm	5143916	29,10
Ø 180 mm	5143918	34,50
Ø 200 mm	5143920	43,30
Ø 250 mm	5143925	56,80
Ø 300 mm	5143930	75,10



Stahlrohre verzinkt,
beidseitig gebördelt,
Länge: 500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143380	22,00
Ø 100 mm	5143310	22,00
Ø 120 mm	5143312	22,50
Ø 140 mm	5143314	22,50
Ø 160 mm	5143316	23,50
Ø 180 mm	5143318	24,00
Ø 200 mm	5143320	24,50
Ø 250 mm	5143325	31,00
Ø 300 mm	5143330	33,90



Stahlrohre verzinkt,
beidseitig gebördelt,
Länge: 1500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143180	16,35
Ø 100 mm	5143110	16,35
Ø 120 mm	5143112	18,65
Ø 140 mm	5143114	21,75
Ø 160 mm	5143116	24,00
Ø 180 mm	5143118	27,00
Ø 200 mm	5143120	31,70
Ø 250 mm	5143125	40,00
Ø 300 mm	5143130	47,90

Montage-Lochband

Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
50 m	5143500	75,00 (1,50/m)



Abzweigstücke
Two Way

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 120/120/60 mm	5143700	65,00
Ø 120/120/80 mm	5143701	69,60
Ø 120/120/58 mm	5143702	69,60
Ø 140/120/80 mm	5143710	75,00
Ø 160/120/60 mm	5143707	80,60
Ø 160/120/80 mm	5143703	80,60
Ø 160/120/58 mm	5143704	80,60
Ø 160/120/120 mm	5143705	80,60
Ø 160/160/80 mm	5143708	80,60
Ø 200/200/120 mm	5143709	91,80
Ø 200/200/160 mm	5143706	91,80



Abzweigstücke
allseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143680	61,70
Ø 100 mm	5143610	61,70
Ø 120 mm	5143612	64,00
Ø 140 mm	5143614	66,00
Ø 160 mm	5143616	69,90
Ø 200 mm	5143620	75,70
Ø 250 mm	5143625	82,70
Ø 300 mm	5143630	89,60



Schlauchanschlussstücke
einseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5145058	5,65
Ø 80 mm	5145080	5,65
Ø 100 mm	5145010	5,65
Ø 120 mm	5145012	5,80
Ø 140 mm	5145014	6,10
Ø 160 mm	5145016	6,40
Ø 180 mm	5145018	6,55
Ø 200 mm	5145020	6,70



Rohrmanschetten
für Rohrverlängerung

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5147180	12,30
Ø 100 mm	5147100	13,00
Ø 120 mm	5147113	13,50
Ø 140 mm	5147114	15,80
Ø 160 mm	5147116	16,90
Ø 200 mm	5147120	25,40
Ø 250 mm	5147250	30,80
Ø 300 mm	5147300	36,20



Reduzierstücke
beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 / 58 mm	5147380	21,80
Ø 100 / 80 mm	5147310	21,80
Ø 120 / 80 mm	5147312	23,00
Ø 120 / 100 mm	5147410	23,00
Ø 140 / 120 mm	5147412	24,00
Ø 160 / 140 mm	5147414	25,00
Ø 160 / 120 mm	5147416	25,00
Ø 180 / 160 mm	5147418	29,00
Ø 200 / 160 mm	5147420	31,00
Ø 200 / 180 mm	5147421	31,00
Ø 250 / 200 mm	5147425	37,00
Ø 300 / 250 mm	5147530	43,00



Reduziermuffe Maschinen-
Anschlussstücke

gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80W/60E mm	5142426	21,30
Ø 100W/60E mm	5142427	21,30
Ø 100W/80E mm	5142421	21,00
Ø 120W/100E mm	5142424	22,00
Ø 140W/120E mm	5142425	23,00
Ø 150W/100E mm	5142422	23,00
Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125W/120E mm	5145212	24,00
Ø 160W/150E mm	5145215	25,00
Ø 200W/180E mm	5145218	31,00
Ø 220W/200E mm	5145220	34,00
Ø 60/35 mm	5147379	25,00
Ø 80/60 mm	5147381	20,50
Ø 100/60 mm	5147382	20,50
Verbindungsstücke		
Ø 100/100E mm	5142430	6,70
Ø 120/120E mm	5142431	7,20



Polyurethan Flexschlauch,
transparent mit Spirale,
erhältlich in den Längen
2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	18,75
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	37,50
Ø 40 mm	10 m	5142500	75,00
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	22,25
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	44,50
Ø 60 mm	10 m	5142501	89,00
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	26,25
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	52,50
Ø 80 mm	10 m	5142502	105,00
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	36,25
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	72,50
Ø 100 mm	10 m	5142503	145,00
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	38,75
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	77,50
Ø 120 mm	10 m	5142504	155,00
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	40,00
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	80,00
Ø 125 mm	10 m	5142509	160,00
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	46,25
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	92,50
Ø 140 mm	10 m	5142505	185,00
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	48,25
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	96,50
Ø 150 mm	10 m	5142506	193,00
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	52,25
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	104,50
Ø 160 mm	10 m	5142507	209,00
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	61,25
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	122,50
Ø 180 mm	10 m	5142511	245,00
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	72,25
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	144,50
Ø 200 mm	10 m	5142508	289,00



MADE IN ITALY

Schlauchschellen

zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 32-50 mm	5142450	1,05
Ø 40-60 mm	5142560	1,10
Ø 70-90 mm	5142490	1,50
Ø 100-120 mm	5142410	1,55
Ø 110-130 mm	5142453	1,67
Ø 140-160 mm	5142416	1,59
Ø 150-170 mm	5142456	3,19
Ø 170-190 mm	5142457	3,39
Ø 200-220 mm	5142420	1,85

Maschinen-Anschlussstück

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 102 mm	5147710	5,20
Ø 122 mm	5147712	5,35
Ø 142 mm	5147714	5,50
Ø 162 mm	5147716	5,95
Ø 182 mm	5147718	6,10
Ø 202 mm	5147720	6,25



Absperrschieber
verzinkt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143508	12,60
Ø 100 mm	5143510	14,00
Ø 120 mm	5143512	14,00
Ø 140 mm	5143514	15,60
Ø 150 mm	5143515	18,25
Ø 160 mm	5143516	18,70
Ø 180 mm	5143518	23,30
Ø 200 mm	5143520	28,90
Ø 250 mm	5143525	48,00
Ø 300 mm	5143530	57,70



Elektrischer
Absperrschieber

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 100 mm	5144110	295,00
Ø 120 mm	5144112	295,00
Ø 140 mm	5144114	300,00
Ø 160 mm	5144116	300,00
Ø 180 mm	5144118	310,00
Ø 200 mm	5144120	310,00
Ø 250 mm	5144125	329,00



Bodenreinigungs-Set 1

- Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- Inklusive hochwertigem 2,5 m Spiralschlauch mit Ø 100 mm, Absaugrohr, Bodendüse (Breite 430 mm, Schlitzbreite 30 mm) mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen

Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. MwSt.	209,00

Reinluftentstauber RLA 125 / 140 / 160 / 210 für Holzspäne, konzipiert für den gewerblichen Einsatz

**Sehr
leise**

Made in Germany

- ▶ Reinluftentstauber dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt kleiner als 0,1 mg/m³
- ▶ **Nicht für Schleifstaub geeignet!**
- ▶ Hohe Absaugleistung bei geringem Platzbedarf
- ▶ Maximale Leistung in dieser Klasse
- ▶ Sehr leise
- ▶ Alle Modelle mit Anfahrschutz

Einsatzbereich

- ▶ Absaugen von Holzspänen
- ▶ Gewerblicher Einsatz
- ▶ Für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzen-Durchmesser

Hochwertige, durchdachte Bauweise

- ▶ Robustes und kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Absaugstutzen problemlos von links nach rechts umrüstbar, dadurch flexibel einsetzbar
- ▶ Große Revisionsöffnungen
- ▶ Großdimensionierte, fahrbare Spänebehälter mit Klemmbügel und Spänefangsack
- ▶ Entstauber bei Auslieferung bereits komplett montiert, dadurch schnell einsetzbar
- ▶ Alle Modelle fahrbar
- ▶ **Bei Modell RLA 210:** Optimale Späneverteilung in die Spänebehälter aufgrund großer Filterfläche

Beschreibung des Filters

- ▶ Ultra kompakt bei maximaler Filterfläche
- ▶ Filtermaterial aus Polyesterflies, alubedampft, waschbar und dadurch mit hoher Standzeit
- ▶ Filter standardmäßig in antistatischer Ausführung nach Kategorie M-BIA geprüft und zugelassen
- ▶ Filterwiderstandsüberwachung über Differenzdruckdose, einstellbar mit Warnlampe am Schaltkasten
- ▶ Der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet

**IE3
MOTOR**



RLA 125



RLA 140



RLA 160

Grundausrüstung

- ▶ Metalllüfterrad
- ▶ Revisionsöffnung zum Reinigen des Bypassfilters
- ▶ manuelle Abreinigung

Mehrausrüstung Version M

- ▶ Vorgerüstet für Anschluss von optional erhältlicher Erkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen

Mehrausrüstung Version PM

- ▶ Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- ▶ Pneumatische Abreinigung

RLA 125
 statt € 3.125,00 zzgl. MwSt.
2.879,-
 € 3.426,01 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131255

RLA 140
 statt € 3.375,00 zzgl. MwSt.
3.099,-
 € 3.687,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131400

RLA 160
 statt € 3.780,00 zzgl. MwSt.
3.499,-
 € 4.163,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131620

RLA 210
 statt € 5.115,00 zzgl. MwSt.
4.599,-
 € 5.472,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5132100

RLA 125 M
 statt € 3.615,00 zzgl. MwSt.
3.349,-
 € 3.985,31 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131256

RLA 140 M
 statt € 3.775,00 zzgl. MwSt.
3.599,-
 € 4.282,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131401

RLA 160 M
 statt € 4.375,00 zzgl. MwSt.
3.999,-
 € 4.758,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131621

RLA 210 M
 statt € 5.530,00 zzgl. MwSt.
4.999,-
 € 5.948,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5132105

RLA 125 PM
 statt € 3.850,00 zzgl. MwSt.
3.559,-
 € 4.235,21 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131257

RLA 140 PM
 statt € 3.900,00 zzgl. MwSt.
3.769,-
 € 4.485,11 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131402


RLA 160 PM
 statt € 4.600,00 zzgl. MwSt.
4.299,-
 € 5.115,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5131622

RLA 210 PM
 statt € 5.890,00 zzgl. MwSt.
5.299,-
 € 6.305,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5132110

Technische Daten	RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210
Nennweite außen Absaugstutzen	125 mm	140 mm	160 mm	200 mm
Nennvolumenstrom	884 m ³ /h	1.108 m ³ /h	1.448 m ³ /h	2.262 m ³ /h
Volumenstrom max.	1.400 m ³ /h	1.750 m ³ /h	2.400 m ³ /h	3.700 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn	2.210 Pa	2.615 Pa	2.247 Pa	2.482 Pa
Filterfläche	5,31 m ²	8,5 m ²	9,21 m ²	22 m ²
Filtermaterial	Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M
Reststaubgehalt	H3 (< 0,1 mg/m ³)	H3 (< 0,1 mg/m ³)	H3 (< 0,1 mg/m ³)	H3 (< 0,1 mg/m ³)
Spänesammelvolumen	1x165 (239) l	1x165 (239) l	2x165 (193) l	2x165 (193) l
Max. Schalldruckpegel	71 dB(A)	71 dB(A)	73 dB(A)	72 dB(A)
Länge x Breite x Höhe	1241 x 830 x 1553 mm	1241 x 830 x 1700 mm	1755 x 830 x 1654 mm	1755 x 830 x 1800 mm
Länge x Breite x Höhe Version PM	1187 x 830 x 1600 mm	1188 x 830 x 1750 mm	1755 x 830 x 1654 mm	1755 x 830 x 1800 mm
Motorleistung IE3	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW
Netzanschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Achse Absaugstutzen zu Boden	850 mm	850 mm	827 mm	826 mm
Gewicht	194 kg	218 kg	267 kg	290 kg
Transportzuschlag	TPZ200 = 45,00 €	TPZ300 = 50,00 €	TPZ300 = 50,00 €	TPZ300 = 50,00 €


RLA 210


Mit neuartiger
Arretierungsvorrichtung zur
sicheren Behälterpositionierung



Alle Geräte dieser Serie
staubgeprüft nach H3,
Reststaubgehalt unter
0,1 mg/m³

- › Geringer Platzbedarf
- › Ultra kompakt bei max.
Filterflächen 22,0 m²
- › Maximale Leistung in
dieser Klasse
- › Optimale Späneverteilung

Ausstattung	Gundausstattung	Ausstattung M	Ausstattung PM
Metalllüfterrad	S	S	S
Revisionsöffnung zum Reinigen des Bypassfilters	S	S	S
Anschlusskabel 5 m mit CEE Stecker 5-polig und Phasenwender	S	S	S
Zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse	S	S	S
Vorrüstung für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu acht Maschinen und Schiebersteuerungen	○	S	S
Maschinenerkennung für bis zu acht Maschinen und Schiebersteuerungen	○	Z	Z
Maschinenerkennung für bis zu acht Maschinen und automatische Schiebersteuerung für bis zu acht elektromagnetische oder elektrischer Absperrschieber in 230 V inkl. externem Anschlusskasten	○	Z	Z
Maschinenerkennung über potenzialfreien Kontakt	○	○	S
Manuelle Abreinigung	S	S	○
Pneumatisch Abreinigung (Druckluftanschluss über Normstecker, Arbeitsdruck 4 - 6 bar)	○	○	S
Schalldämpfer	Z	Z	Z
Brikettierpresse als Nachrüstsatz (nicht erhältlich für RLA 140)	Z	Z	Z

S = Serienausstattung / ○ = nicht erhältlich / Z = als Zubehör erhältlich (siehe Zubehörtabelle)

Zubehör	RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Satz PVC-Spänesacke RLA (VE = 12 St.)	x	x	x	x	5141212	36,90
Bypassfilter RLA	x	x	x	x	5141215	22,00
Filterkassette klein 3,9 m²			x	x	5141606	255,00
Filterkassette groß 5,31 m²	x		x		5141213	305,00
Filterkassette 8,5 m²		x	x		5141214	499,00
Filterkassette 22 m²				x	5141221	965,00
Schalldämpfer	x	x	x		5140020	319,00
10m PU-Flexschlauch-Ø 125 mm ⁽¹⁾	x				5142509	160,00
10m PU-Flexschlauch-Ø 140 mm ⁽¹⁾		x			5142505	185,00
10m PU-Flexschlauch-Ø 160 mm ⁽¹⁾			x		5142507	209,00
10m PU-Flexschlauch-Ø 200 mm ⁽¹⁾				x	5142508	289,00
Zubehör passend für Modelle M und PM						
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen über Wandlerpulsen inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage ⁽²⁾		x	x	x	5132401	289,00
Wandlerpule zur Maschinenerkennung ⁽³⁾		x	x	x	5132410	12,50
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen über Wandlerpulsen und automatische Schiebersteuerung für bis zu 8 elektropneumatische oder elektr. Absperrschieber in 230V inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage		x	x	x	5132403	949,00




Informationen zur
Einschaltautomatik*
EasySwitch finden
Sie auf Seite HC-72

*nicht für PM Modelle geeignet

- (1) gemäß DIN 4102 schwer entflammbar, erhältlich in den Längen 2,5 / 5,0 / 7,5 und 10,0 m
 (2) Wandlerpulsen nicht im Lieferumfang enthalten
 (3) Nur in Verbindung mit Art.-Nr. 5132401 nutzbar

HOLZKRAFT Reinluftentstauber RLA 1601P – 3001P – geprüft für wirtschaftliche und komfortable Luftreinigung

- Zum Einsatz in Werkstätten mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen, ab RLA 2501 2-3 Maschinen (abhängig vom benötigten Volumenstrom) oder als dezentrale Absaugung zur Ergänzung einer bereits vorhandenen stationären Anlage
- BG-geprüft
- 100%ige Luftrückführung ohne zusätzliche Kosten und baulichen Aufwand
- Anschlußfertige Auslieferung
- Hohe Saugleistung
- Geringe Kosten für Rohrbauteile und Montage, vor allem beim Austausch von alten und nicht mehr zugelassenen Anlagen
- Integrierte Vorabscheidekammer zur Verringerung der Belastung und Schutz der Filter
- Kompakte Abmessungen, dadurch Ermöglichung der Aufstellung der Geräte an bisher ungenutzten Flächen
- Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links oder rechts bestellt werden, dadurch auch Nutzung von Werkstattnischen möglich
- Steuerung erweiterbar durch "Plug-in" Technik
- Optimale Filterabreinigung (auch während des Betriebs)
- Für die Aufstellung in Arbeitsräumen sind die Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft GS-HO-07 berücksichtigt
- **ab Modell RLA 2501 P** mit integrierter, wartungsfreier Löschautomatik geprüft nach GS-HO-07 mit Druckmembran, benötigt keinen direkten Wasseranschluss



Alle Geräte dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt unter 0,1 mg/m³

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT
UND AUSFUHRKONTROLLE
* nur in Deutschland gültig

Förderungshöhe bis zu 40% möglich!*
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne beraten wir Sie zu diesen Produkten und nennen Ihnen dabei auch einen Fachhändler in Ihrer Nähe!
Kontakt: (09 51) 96 555-505 beratung@holzkraft.de

Auch für trockene Aluspäne geeignet!



RLA 1601 P



RLA 2001 P




RLA 3001 P

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!


Kontakt: (09 51) 96 555-505
beratung@holzkraft.de



DAS OPTI JET® VERFAHREN



Abreinigung erfolgt durch Druckluftimpulsstöße, die den Filter von innen nach außen abreinigen. Die dadurch hervorgerufene mechanische Verformung der Filter optimiert den Regenerationsgrad bei starker Verschmutzung.




Informationen zur Einschaltautomatik EasySwitch finden Sie auf Seite HC-72

RLA 1601 P	RLA 2001 P	RLA 2501 P	RLA 3001 P
statt € 6.045,00 zzgl. MwSt.	statt € 8.315,00 zzgl. MwSt.	statt € 12.615,00 zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.
5.499,-	7.599,-	11.999,-	14.445,-
€ 6.543,81 inkl. MwSt.	€ 9.042,81 inkl. MwSt.	€ 14.278,81 inkl. MwSt.	€ 17.189,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131612	Art.-Nr.: 5132011	Art.-Nr.: 5132501	Art.-Nr.: 5133001

Technische Daten	RLA 1601 P	RLA 2001 P	RLA 2501 P	RLA 3001 P
Ansaugstutzen	160 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Motornennleistung	2,2 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph	6,5 kW/3 Ph	7,5 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 hz	400 V / 50 hz	400 V / 50 hz	400 V / 50 hz
max. Volumenstrom	2.000 m³/h	3.010 m³/h	4.900 m³/h	6.000 m³/h
Nennvolumenstrom	1.448 m³/h	2.262 m³/h	3.534 m³/h	5.089 m³/h
Unterdruck	2.503 Pa	2.174 Pa	2.451 Pa	2.434 Pa
Filterfläche	9,1 m²	13,8 m²	22,4 m²	30 m²
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Filterkategorie	M	M	M	M
Spänesammelvolumen	1 x 165 (241) l	2 x 165 (241) l	2 x 165 (250) l	3 x 165 (250) l
Schalldruckpegel	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	71 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) in mm	1688 x 830 x 2050	2296 x 830 x 2050	2340 x 1058 x 2351	2985 x 1058 x 2351
Gewicht	340 kg	460 kg	758 kg	952 kg
Transportzuschlag	TPZ400 = 60,00 €	TPZ500 = 70,00 €	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF1 = 200,00 €

HDT 1500 – Schleiftisch für ergonomisches und sauberes Arbeiten

- ▶ Optimales, praxiserprobtes Modell zum günstigen Preis für viele Anwendungen
- ▶ Ideal für Werkräume wie z.B. in Schulen
- ▶ Stabile, einfache Tischkonstruktion
- ▶ Werkzeuglose, mechanische Höhenverstellung des Tisches lässt sich einfach über Handschrauben einstellen
- ▶ Praktische Absaugung bei der Holzbearbeitung, wie z.B. beim Schleifen, nach unten verhindert das Zirkulieren von Spänen und Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt
- ▶ Tischaufgabe aus einem werkstückschonenden Holzauflegerost oder Metallauflegerost mit Gummiauflagen
- ▶ Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen
- ▶ Saubere Luft beim Arbeiten mit Handschleifgeräten



Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen für eine gleichmäßige Absaugleistung




Werkzeuglose, mechanische Höhenverstellung des Tisches lässt sich einfach über Handschrauben einstellen



Werkstückschonendes Holzauflegerost




Metallauflegerost mit Gummiauflagen



Steckbare Anschlüsse zur Fixierung des Werkstücks

Wählen Sie Ihr Auflagerost:



Holzauflegerost
L x B: 1.440 x 800 mm

Holzauflegerost
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180050



Metallauflegerost mit Gummiauflagen
L x B: 1.350 x 693 mm

Metallauflegerost mit Gummiauflagen
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180055



HDT 1500
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180015

HDT 1500


Technische Daten	HDT 1500
Länge	1.570 mm
Breite	1.020 mm
Höhe	735 – 995 mm
Gewicht	73 kg
Tischlänge	–
Tischbreite	–
Arbeitshöhe min.	735 mm
Arbeitshöhe max.	995 mm
Tragkraft	300 kg
empfohlene Absaugleistung	1500 m³/h
Anschlussstutzen Ø	2 x 160 mm

HOLZKRAFT *easyswitch* – Einschaltautomatik für Absauganlagen



- Sobald eine Maschine eingeschaltet wird, schaltet EasySwitch Ihr Absauggerät ein. Nach dem Ausschalten der letzten Maschine läuft die Absaugung ca. 10 Sekunden nach, um die restlichen Späne aus dem Rohrsystem zu entfernen
- Erweiterungsmodul für PM-Modelle verfügbar
- Einfachste Installation, kein Eingriff in die Gebäudeinstallation nötig
- Die Absaugung läuft nur bei Bedarf (Energieeinsparung)
- Maschinen- und Werkraum bleiben staubfrei
- Präventiver Gesundheitsschutz
- Einfach zu demontieren, bei Umzug einfach mitnehmen
- Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne Unterspannungsauslöser
- In Deutschland entwickelt und hergestellt
- **Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)** zum manuellen Einschalten der Absauganlage z. B. zum Sägen der Werkstatt

Einstecken - Fertig !



Was benötige ich?

1. Eine Haupteinheit:

Nach Wunsch entscheiden Sie sich für die Lösung per Funk oder Verbindung per Kabel. Ist Ihre Absauganlage stärker als 4 kW oder verfügt diese über eine automatische Abreinigung, kann nur das „Erweiterungsmodul FUNK“ in die Steuerung der Absauganlage eingesetzt werden.


2. Maschinensensoren

Für jede Maschine benötigen Sie einen Maschinensensor. Wählen Sie den Sensor nach dem Steckertyp mit dem Ihre Maschine angeschlossen ist. Für fest angeschlossene Maschinen können Sie den Funk-Sensor im DIN-Schienen-Gehäuse nutzen.

Verbindung per KABEL



Verbindung per FUNK



Haupteinheit PER KABEL
Haupteinheit CLASSIC

 Art.-Nr. 5319000
495,00 €
 zzgl. MwSt

Haupteinheit zur Erkennung von kabelgebundenen Sensoren

- Zum Anschluss von bis zu sechs kabelgebundenen Sensoren
- Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne automatischer Abreinigung, **bis 4 kW**

Haupteinheiten per FUNK
Haupteinheit FUNK

 Art.-Nr. 5319100
439,00 €
 zzgl. MwSt

Haupteinheit zur Erkennung von Funk-Sensoren inkl. Funk-Schiebersteuerung

- Bis zu 30 Funksensoren anlernbar
- Bis zu 30 Funkschieber anlernbar
- Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne automatischer Abreinigung, **bis 4 kW**

Haupteinheit als Erweiterungsmodul FUNK

 Art.-Nr. 5319101
289,00 €
 zzgl. MwSt


Haupteinheit für alle Modelle mit automatischer Abreinigung und Maschinenerkennung

- im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung eines Reinluftgeräts eingebaut werden kann
- Anschluss über nur drei Drähte!
- Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber
- Auch für Absauggeräte über 4 kW mit Stern-Dreieck-Anlauf oder mit automatischer Abreinigung geeignet

Sensoren und Zubehör PER KABEL

	Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	Maschinensensor 400 V/16A mit 10 m Kabel <i>Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Für 16 A Zuleitungen</i>	5319001	125,00
	Maschinensensor 400 V/32A mit 10 m Kabel <i>Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Für 32 A Zuleitungen</i>	5319002	149,00
	Maschinensensor 230 V mit 10 m Kabel <i>Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern. Lieferung erfolgt mit 10 m Sensorkabel</i>	5319003	115,00
	Wandlerspule mit 10 m Kabel	5319008	58,00
	Anschlussleitung potentialfreier Kontakt, 10 m <i>Für potentialfreie Kontakte. Verschiedene Maschinen bieten potentialfreie Kontakte zum Einschalten einer Absauganlage. Z. B. Kantenanleimmaschinen. Lieferung mit 10 m Kabel.</i>	5319009	55,00
	Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren	5319004	31,50
	Sensor-Verlängerungskabel 5 m	5319005	38,50
	Sensor-Verlängerungskabel 10 m	5319006	48,00
	Sensor-Verlängerungskabel 25 m	5319007	62,00
	Sensor-Verlängerungskabel 50 m		

Sensoren und Zubehör FUNK

	Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	Funk-Handsender <i>zum manuellen Einschalten der Haupteinheit EasySwitch FUNK. Lieferung inkl. Batterie.</i>	5319051	59,00
	Funk-Maschinensensor 400V, 16A <i>Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Für Zuleitungen mit 16A-Stecker.</i>	5319013	159,00
	Funk-Maschinensensor 400V, 32A <i>Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Für Zuleitungen mit 32A-Stecker.</i>	5319014	179,00
	Funk-Maschinensensor 230 V <i>Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern.</i>	5319019	169,00
	Maschinensensor für fest angeschlossene Maschinen <i>Im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung einer Maschine eingebaut werden kann. Einschalterkennung über Wandlerspule oder potentialfreien Kontakt. Lieferung inkl. Wandlerspule.</i>	5319102	159,00
	Funk-Handschieber Ø100 mm - 200 mm <i>Sobald dieser Schieber geöffnet wird, schaltet die Haupteinheit FUNK Ihre Absauganlage ein. Sind mehrere dieser Funk-Handschieber installiert, schaltet sich die Absauganlage erst nach dem Schließen des letzten Funk-Handschiebers wieder aus.</i>		
	Funk-Handschieber Ø100 mm	5319016	149,00
	Funk-Handschieber Ø120 mm	5319020	149,00
	Funk-Handschieber Ø140 mm	5319021	155,00
	Funk-Handschieber Ø160 mm	5319022	155,00
	Funk-Handschieber Ø200 mm	5319023	159,00
	Funk-Elektroschieber Ø100 mm - Ø300 mm <i>Ein Maschinensensor schaltet die Haupteinheit per Funk ein und aus. Daraufhin steuert die Haupteinheit die gewünschten Funk-Elektroschieber. Auch eine Beipassklappenöffnung ist sehr einfach möglich. Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber</i>		
	Funk-Elektroschieber Ø100 mm	5319031	469,00
	Funk-Elektroschieber Ø120 mm	5319032	469,00
	Funk-Elektroschieber Ø140 mm	5319033	479,00
	Funk-Elektroschieber Ø160 mm	5319034	479,00
	Funk-Elektroschieber Ø200 mm	5319035	489,00
	Funk-Elektroschieber Ø250 mm	5319036	525,00
	Funk-Elektroschieber Ø300 mm	5319037	659,00

HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseeneinrichtung

- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm

- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- ▶ Inkl. seitlicher Schleifhülse-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag



KSO 1500
statt € 1.799,00 zzgl. MwSt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5368150

KSO 1500
geschwenkt

**Schleifhülse-
Starter-Set 18-tlg.**
statt € 66,60 zzgl. MwSt.
49,90
€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5378150



**Schleifbandset
KSO 1500**
statt € 105,90 zzgl. MwSt.
89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5373300

**Schleifhülse-
Starter Set 18-tlg.
(je 2 Schleifhülse):**

Ø 38 K80
Ø 38 K100
Ø 38 K120
Ø 50 K80
Ø 50 K100
Ø 50 K120
Ø 76 K80
Ø 76 K100
Ø 76 K120

Schleifbandset KSO 1500:

4x K80 Gewebeschleifband
3x K100 Gewebeschleifband
3x K120 Gewebeschleifband



- Schleifhülse-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülse, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitten für eine optimale Absaugung



Technische Daten	KSO 1500
Schleifbandabmessungen	2270 x 150 mm
Schleiffläche	770 x 150 mm
Höhenverstellung Längstisch	130 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Gusstischgröße	680 x 310 mm
Zusatzstischgröße	260 x 260 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5 kW
Gewicht	162 kg
Abmessungen (L x B x H)	1350 x 585 x 1210 mm
Absaugstutzendurchmesser	100 mm, 2 Stück

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5372306	5	42,95
2270 x 150 mm K 80	5372308	5	39,95
2270 x 150 mm K 100	5372310	5	36,95
2270 x 150 mm K 120	5372312	5	36,95
2270 x 150 mm K 150	5372315	5	36,95
2270 x 150 mm K 180	5372318	5	36,95
2270 x 150 mm K 220	5372322	5	36,95

Gewebeschleifbänder für feine Arbeiten wie Furnierschleif	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5373306	5	71,95
2270 x 150 mm K 80	5373308	5	67,75
2270 x 150 mm K 100	5373310	5	65,25
2270 x 150 mm K 120	5373312	5	65,25
2270 x 150 mm K 150	5373315	5	65,25
2270 x 150 mm K 180	5373318	5	65,25
2270 x 150 mm K 220	5373322	5	65,25

Schleifhülse	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Ø 38 K 60	5373860	10	3,60/ St.
Ø 38 K 80	5373880	10	3,60/ St.
Ø 38 K 100	5373810	10	3,60/ St.
Ø 38 K 120	5373812	10	3,60/ St.
Ø 50 K 60	5375160	10	3,60/ St.
Ø 50 K 80	5375180	10	3,60/ St.
Ø 50 K 100	5375110	10	3,60/ St.
Ø 50 K 120	5375112	10	3,60/ St.
Ø 76 K 60	5377660	10	3,90/ St.
Ø 76 K 80	5377680	10	3,90/ St.
Ø 76 K 100	5377610	10	3,90/ St.
Ø 76 K 120	5377612	10	3,90/ St.



- Stufenlos schwenkbare Schleifaggregat von 0-90°
- Arretierung bei 0°/22,5°/ 45°/67,5°/90°



- Mit Graphitbelag auf der Schleifsohle
- Serienmäßig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat

Tellerschleifmaschine TS 301 / Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200 – Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen

- Großdimensionierte und schwenkbare Arbeitstische
- Serienmäßiger, von -30° bis +30° verstellbarer Gehrungsanschlag auf den Arbeitstischen verwendbar
- Leistungsstarker Motor

TS 301

- Arbeitstisch von -10 bis +45° schwenkbar

BTS 200

- Bandschleifaggregat von 0 - 90° schwenkbar
- Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- Einfache Bandlaufeinstellung
- Gummierte Antriebswalze gegen Durchrutschen des Schleifbandes

Lieferumfang TS 301:

Gehrungsanschlag
Schleifblatt K 80

Lieferumfang BTS 200:

Gehrungsanschlag
Schleifblatt K 80
Schleifband K 100

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	305 mm	
Schleifbandabmessungen	–	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	–	12 m/s
Tellerschleifaggregat	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Bandschleifaggregat	–	315 x 155 mm
Arbeitstischschwenkung	-10° – +45°	-15° – +45°
Aufnahmeleistung	750 W	1100 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph / AC / 50 Hz	
Abmessungen (L x B x H)	550 x 420 x 420 mm	830 x 620 x 1340 mm
Absaugstutzen-Ø	60 mm	2 x 63 mm
Gewicht	28 kg	53 kg




TS 301
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904300



BTS 200
statt € 659,00 zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902200



19,90
zzgl. MwSt.
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900301
Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
· Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern



Graphitbelag auf der Schleifsohle des Bandschleifaggregats erhöht die Gleiteigenschaft und Lebensdauer des Schleifbandes

Schleifbänder BTS 200	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
1219 x 150 (K 60)	5911206	5	24,50
1219 x 150 (K 80)	5911208	5	24,50
1219 x 150 (K 100)	5911210	5	24,50
1219 x 150 (K 120)	5911212	5	24,50
1219 x 150 (K 150)	5911215	5	24,50
1219 x 150 (K 180)	5911218	5	24,50
Schleifbandset BTS 200			
Je 10 St K80/100/120	5911230	1	147,00
Schleifblätter			
Ø 300 K 60 Klett	5913106	5	10,50
Ø 300 K 80 Klett	5913108	5	8,90
Ø 300 K 100 Klett	5913110	5	8,90
Ø 300 K 120 Klett	5913112	5	8,90
Ø 300 K 150 Klett	5913115	5	8,90
Klettauflage Ø 300 mm	5913016	1	20,50

Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC – mit schwenkbarem Schleifaggregat, Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung

Neu

- Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillation über separaten Getriebemotor
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig
- Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellung des Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder
- Höhenverstellbarer Zusatzstisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

KSO 150 F BASIC

statt € 2.799,00 zzgl. MwSt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363150


Technische Daten		KSO 150 F BASIC
Schleifband Länge x Breite	mm	3000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	20
Schleiffläche Länge x Breite	mm	1050 x 220
Schwenkung Schleifaggregat	°	0 – 45
Schleifwalze Durchmesser	mm	100
Antriebsrolle Durchmesser	mm	133
Arbeitstisch Länge x Breite	mm	960 x 352 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	210
Tischhöhe min. / max.	mm	770 / 980
Quertisch Länge x Breite	mm	330 x 330
Quertischhöhe min. / max.	mm	730 / 930
Aufnahmeleistung	kW	3
Anschlussspannung	V/Hz	400/50
Absaugstutzendurchmesser	mm	120
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1900 x 810 x 1230
Gewicht ca.	kg	290



HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband. F-Ausführung zum Furnier-Schleifen

- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- ▶ Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung

- zum Schleifen von Radien
- ▶ Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- ▶ Mit doppelter Absaugung
- ▶ Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- ▶ Mit gummierter Schleifwalze



KSO 150 M
statt € 2.625,00 zzgl. MwSt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5362600

Lieferumfang KSO 150 M:

Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 150 M



KSO 150 M
Schleifaggregat über Hebel
bis 45° schwenkbar




KSO 150 FD
statt € 4.625,00 zzgl. MwSt.
3.949,-
€ 4.699,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363002

Lieferumfang KSO 150 FD:

Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Drehstern
Holzverschlag

KSO 150 FD

· Abb. zeigt optionalen
Gehrungsanschlag



KSO 150 FD mit Drehstern
und drehbarer Absaugplatte
zum schnellen Umrüsten von 3
verschiedenen Schleifradien:
Ø 60 mm, Ø 100 mm,
Ø 120 mm

Technische Daten	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
Arbeitstische L x B	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.
Oszillationshub	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Bandbreite	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Abmessungen L x B x H _{max.}	1600 x 850 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm
Gewicht	215 kg	295 kg	310 kg	290 kg
Absaugstutzen-Ø	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Transportzuschlag	–	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



150 F - KSO 200 F zusätzlich mit:

- ▶ Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- ▶ Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- ▶ Schnelles Umstellen von Furnierkanten auf Massivholzschliff möglich

KSO 150 F

statt € 3.599,00 zzgl. MwSt.

2.989,-

€ 3.556,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5363000

Lieferumfang KSO 150 F:

Konsole für VSA

Tischverbreiterung

Gummiwalzen

Holzverschlag

KSO 150 F

- Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90°-45°
- KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparats
- **Vorschubapparat nicht im Lieferumfang**



KSO 200 F

statt € 3.675,00 zzgl. MwSt.

3.079,-

€ 3.664,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5363001

Lieferumfang KSO 200 F:

Tischverbreiterung

Gummiwalzen

Holzverschlag

KSO 200 F

Zubehör



Gehrungsanschlag für KSO
Art.-Nr.: 5379050

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag	5379050	99,00
Drehstern für KSO 150 F	5379051	1.199,00
Konsole		
für VSA für KSO 200 F	5379052	115,00
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm	5379055	69,00
(KSO 150 F, KSO 150 FD und KSO 200 F)		
Fahreleinrichtung für KSO 150 M	5379053	119,00
Fahreleinrichtung für KSO 150 F / 200 F	5379054	119,00

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
für KSO 150 M (Abmessungen 150 x 2600 mm)			
K60	5372806	5	48,95
K80	5372808	5	44,95
K100	5372810	5	42,95
K120	5372812	5	42,95
K180	5372818	5	42,95
K220	5372822	5	42,95
Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
für KSO 150 F (Abmessungen 150 x 3000 mm)			
K60	5372826	5	51,95
K80	5372828	5	47,95
K100	5372830	5	44,95
K120	5372832	5	44,95
K180	5372838	5	44,95
K220	5372842	5	44,95

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
für KSO 150 FD (Abmessungen 150 x 3100 mm)			
K60	5372926	5	49,95
K80	5372928	5	49,95
K100	5372930	5	45,95
K120	5372932	5	45,95
K180	5372938	5	45,95
K220	5372942	5	45,95
Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
für KSO 200 F (Abmessungen 200 x 3000 mm)			
K60	5372850	5	66,95
K80	5372852	5	61,95
K100	5372840	5	57,95
K120	5372856	5	57,95
K180	5372848	5	57,95
K220	5372860	5	57,95

HOLZKRAFT LBSM - Die Universal-Schleifmaschinen in 2500 und 3000 mm Länge mit manueller oder elektrischer Tischhöhenverstellung



- ▶ Robuste Ausführung erlaubt auch die Bearbeitung von längeren Werkstücken
- ▶ Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch als Kantenschleifmaschine verwendbar
- ▶ 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für vibrationsarmen Antrieb.
- ▶ Einfache Justierung des Schleifbandes
- ▶ Hohe Bandgeschwindigkeit von 17 m/s
- ▶ Rechts-Linkslauf

- ▶ Obere Schleifsohle mit Graphitbelag
- ▶ Schleifschuh 4-fach gefedert
- ▶ Mit beweglichem Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- ▶ Leichtgängiger Schleiftisch auch bei hoher Belastung durch schwere Werkstücke
- ▶ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Zusätzliche Ausstattung ESE

- ▶ Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- ▶ Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielles Kantenschleifen
- ▶ Schubkasten-Schleifeinrichtung
- ▶ Integrierte Arbeitstischbeleuchtung



Abb. zeigt **LBSM 2505 ESE**

Abb. zeigt **LBSM 3005 ESE**



- ▶ Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- ▶ Bedienelemente ergonomisch günstig auf separatem Bedienpult angeordnet



- ▶ Serienmäßig mit Schubkastenschleifeinrichtung
- ▶ Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen



- ▶ Mit schwenkbarem Profi-Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- ▶ 4-fach gefedert

LBSM 2505 ESE
 statt € 6.490,00 zzgl. MwSt.
5.499,-
 € 6.543,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5342552

LBSM 3005 ESE
 statt € 6.700,00 zzgl. MwSt.
5.699,-
 € 6.781,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr.: 5343052

Technische Daten	LBSM 2505 ESE	LBSM 3005 ESE
Abmessungen Arbeitstisch	2530 x 810 mm	3025 x 810 mm
Arbeitstisch-Höhenverstellung	550 mm	550 mm
Arbeitstischquerhub	690 mm	690 mm
Schleifschuhabmessung	150 x 270 mm	150 x 270 mm
Bandgeschwindigkeit	17 m/sek	17 m/sek
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW	3,0 kW
Motor Tischhöhenverstellung	0,37 kW	0,37 kW
Durchmesser der Antriebsrolle	225 mm	225 mm
Schleifbandabmessungen	7000 x 150 mm	8000 x 150 mm
Abmessung (L x B x H)	3750 x 1250 x 1730 mm	4250 x 1250 x 1730 mm
Gewicht	520 kg	620 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 160 mm	2 x 160 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €
Transportzuschlag	TPZDF3 = 300,00 €	TPZDF3 = 300,00 €

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder LBSM 2505 ESE (7000 x 150)			
K 100	5357010	5	78,25
K 120	5357012	5	78,25
K 150	5357015	5	78,25
K 180	5357018	5	78,25
K 220	5357022	5	78,25
Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder LBSM 3005 ESE (8000 x 150)			
K 100	5358010	5	91,50
K 120	5358012	5	91,50
K 150	5358015	5	91,50
K 180	5358018	5	91,50
K 220	5358022	5	91,50

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT minimax ls – Langbandschleifmaschine mit elektrischer Höhenverstellung in 2500 oder 3000 mm Länge. Besonders schwere Profi-Ausführung.

MADE IN ITALY

- ▶ Bandschnellspannung über Hebel
- ▶ Obere Bandauflage mit Graphitbelag
- ▶ 250 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb.
- ▶ Mit elektrischer Höhenverstellung
- ▶ Mit Absaugung und Lärmschutzeinrichtungen
- ▶ Mit Lärmschutzzertifikat
- ▶ Mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh an Flächen an
- ▶ Schrägkantige Flächen
- ▶ Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf



minimax ls 2500



Die Bandschnellspannung ermöglicht schnelles und problemloses Wechseln der Schleifbänder.



250 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb.

minimax ls 2500
statt € 6.350,00 zzgl. MwSt.
5.099,-
€ 6.067,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506025

minimax ls 3000
statt € 6.475,00 zzgl. MwSt.
5.199,-
€ 6.186,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506030

Technische Daten	minimax ls 2500	minimax ls 3000
Abmessungen des Arbeitstisches	2500 x 910 mm	3000 x 910 mm
senkrechter Hub Arbeitstisch	620 mm	620 mm
max. Arbeitshöhe	590 mm	590 mm
max. Arbeitsbreite auf Tisch	900 mm	900 mm
Schleifschuhabmessung	150 x 360 mm	150 x 360 mm
Höhe des Schwanenhalses	180 mm	180 mm
Bandgeschwindigkeiten	9 m/sec / 18 m/sec	9 m/sec / 18 m/sec
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2/S1	3,3 kW / 4,5 kW	3,3 kW / 4,5 kW
Aufzugmotor 50 Hz / P 2	0,37 kW	0,37 kW
Absaugungsmotor	0,75 kW	0,75 kW
Durchmesser der Antriebsrolle	250 mm	250 mm
Abmessungen des Schleifbandes	7100 x 150 mm	8100 x 150 mm
Absaugstutzendurchmesser	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Abmessung (L x B x H)	4040 x 1510 x 1510 mm	4540 x 1510 x 1510 mm
Gewicht	420 kg	475 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZDF3 = 300,00 €	TPZDF3 = 300,00 €

Messung der Geräusch-Emission nach DIN 45635			
	Durchschnittswert L _m [db(A)]	Geräuschstärke L _w [db(A)]	Geräuschstärke Bedienplatz L _{op} [db(A)]
Leerlauf o. Absaugung	69,6	87,5	74,2
Leerlauf m. Absaugung	73,9	91,8	80,0
Bei der Bearbeitung	74,8	92,7	82,0

Staubemissionswert: 0,53 mg/m³

Schleifband ls 2500	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt.
7100 x 150 K 100	5357110	5	81,95
7100 x 150 K 120	5357112	5	81,95
7100 x 150 K 150	5357115	5	81,95
7100 x 150 K 180	5357118	5	81,95
7100 x 150 K 220	5357122	5	81,95

Schleifband ls 3000	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt.
8100 x 150 K 100	5358110	5	93,50
8100 x 150 K 120	5358112	5	93,50
8100 x 150 K 150	5358115	5	93,50
8100 x 150 K 180	5358118	5	93,50
8100 x 150 K 220	5358122	5	93,50

Hinweis: Maschine wird demontiert geliefert! * Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



HOLZKRAFT BBS 630 C - kompakte Breitbandschleifmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis für kleine Schreinereien




- Zum Bearbeiten von kleineren Teilen, vor allem von Massivholz
- Einfache und sichere Bedienung
- Kombischleifaggregat mit Schleifschuh zum Feinschleifen von Massivholz
- Bedienfeld an der Frontseite
- Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze Ø 120 mm zum Kalibrieren und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Automatischer Stern-/Dreieck-Anlauf des Motors
- Numerische Anzeige der Tischposition
- Amperemeter zur Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats
- Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten
- Elektromagnetische Bremse



Standardmäßig mit elektronischer Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige



BBS 630 C
statt € 15.250,00 zzgl. MwSt.
12.799,-
€ 15.230,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5343065



Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag



Kombiaggregat zum Kalibrieren und Schleifen

- Gerippte Stahlwalze Ø 120 mm mit Höhen-Feineinstellung
- Harter Schleifschuh mit Graphitaufgabe
- Universal-Ausführung für Kalibrierungs- und Schleifarbeiten von Massivholz

Technische Daten	BBS 630 C
Arbeitsbreite	630 mm
Max. Werkstückhöhe	160 mm
Min. Dicke des bearbeitenden Materials	3 mm
Durchmesser der Arbeitswalze	120 mm
Schleifbandbreite	650 mm
Schleifbandlänge	1600 mm
Geschwindigkeit des Schleifbandes	18,5 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	4,5 / 9 m/min
Motorleistung	5,5 kW / 400V
Getriebe-Vorschubmotor	0,4/0,6 kW
Höhenverstellungsmotor	0,18 kW
Druckluftverbrauch ohne Gebläse	20 l/min
Betriebsdruck	5,5 bar
Absaugrohrdurchmesser	150 mm
Absaugleistung	2.500 m³/h
Abmessungen	1200 x 1020 x 1590 mm
Gewicht	582 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €
Transportzuschlag	TPZ600 = 85,00 €

Schleifbänder	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
für BBS 630 C (Abmessungen 650 x 1600 mm)			
K60	5	5356506	99,50
K80	5	5356508	99,50
K100	5	5356510	99,50
K150	5	5356515	99,50
K180	5	5356518	99,50

Ausstattungsoptionen *	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gummierte Walze Ø 120 mm (45 Sh)	5343070	715,00
Gummierte Walze Ø 120 mm (90 Sh)	5343071	695,00

* Optionen nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung ab Werk

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- ▶ Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- ▶ Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger

- ▶ Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- ▶ Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)

- ▶ Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- ▶ Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- ▶ Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- ▶ Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

Ideal für den Heim- und Handwerker

- › 120 W Leistungsaufnahme
- › 200 x 40 mm Schleifstein

Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

- › 200 W Leistungsaufnahme
- › 250 x 50 mm Schleifstein



NTS 200



NTS 255

Lieferumfang:

Abziehpaste
Winkellehre
Universalschleifvorrichtung
Edelkorund-Schleifstein K220
Lederabziehscheibe

NTS 200

statt € 115,00 zzgl. MwSt.

109,-

€ 129,71 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5750200

NTS 255

statt € 179,00 zzgl. MwSt.

169,-

€ 201,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5750255

Technische Daten

	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min ⁻¹	90 min ⁻¹
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	39,00
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	65,00
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	7,50
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	8,50
Steinpräparierer	5760055	19,90
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	49,00
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	65,00
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	55,00
Abziehpaste	5760051	11,90
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	39,00
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	32,50
Vorrichtung für große Messer	5760057	39,90
Vorrichtung für Scheren	5760058	38,90
Vorrichtung für Äxte	5760059	16,00
Abdrehvorrichtung	5760060	41,90
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	25,90
Universalschleifvorrichtung	5760062	23,90
Universal-Schleifstütze	5760063	23,90
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	189,00
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	199,00
Haushalts-Set	5760064	79,00
Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte		
Drechsel-Set	5760065	72,00
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer		


Schleifstein-Ø 200mm
 (Art.-Nr.: 5760000)

Schleifstein-Ø 250mm
 (Art.-Nr.: 5760050)

Abdrehvorrichtung
 (Art.-Nr.: 5760060)

Hobelmesserschleifvorrichtung
 (Art.-Nr.: 5760070)

Hobelmesserschleifvorrichtung
 (Art.-Nr.: 5760071)


Lederabziehscheiben
 (Art.-Nr.: 5760001/5760003)

Lederabziehscheibe profiliert
 (Art.-Nr.: 5760053)


Abziehpaste
 (Art.-Nr.: 5760051)

Winkellehre für Stein Ø 250 mm
 (Art.-Nr.: 5760052)

Steinpräparierer
 (Art.-Nr.: 5760055)

Vorrichtung für kleine Messer
 (Art.-Nr.: 5760056)

Vorrichtung für große Messer
 (Art.-Nr.: 5760057)

Vorrichtung für Scheren
 (Art.-Nr.: 5760058)

Vorrichtung für Äxte
 (Art.-Nr.: 5760059)

Universalschleifvorrichtung
 (Art.-Nr.: 5760062)

CASADEI Libra 10 - Kompakte Breitbandschleifmaschine mit Kombischleifaggregat. Das universell einsetzbare Einstiegsmodell

- Für kleinere Handwerksbetriebe
- Kombischleifaggregat mit Schleifschuh
- Serienmäßig mit schräg gerippter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Feineinstellung der Arbeitshöhe
- Übersichtliches Bedienfeld an der Frontseite

- Robuster rohrrverstärkter Monoblock-Stahlmaschinenkörper, robotergeschweißt, weit oben angebrachte Arbeitsaggregate für maximale Steifigkeit
- Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches mit Digitalanzeige
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil

- Flexible Stahl Druckschiene vor dem ersten Aggregat
- Gummidruckrollen, vor bzw. hinter jedem Arbeitsaggregat
- Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke
- Universell einsetzbar für Massivholz und Furnier dank Kombiaggregat
- Einstiegsmodell für kleinere Firmen
- Arbeitsbreite 950 mm



Abb. mit optionaler Ausstattung



Automatische Tischpositionierung

- Einstellung der Arbeitstischhöhe automatisch über Mikroschalter ohne Korrektur des Materialabtrags
- Für Libra 10 optional erhältlich




Kombiaggregat zum Kalibrieren und Schleifen

- Schräggerippte Stahlwalze Ø 120 mm mit Höhen-Feineinstellung
- Harter Schleifschuh mit Graphitauflage
- Universal-Ausführung für Kalibrierungs- und Schleifarbeiten von Massivholz, Spanplatten und Furnier

Lieferumfang Libra 10/95 TC Aktionsausstattung:


Libra 10/95 TC Breitbandschleifmaschine
Ein- und Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult
Ein- und Ausschalten der Walze vom Bedienpult
Elektronische Steuerung "Fox 500 KTR"
Tischverlängerung mit 2 Rollen im Ein- und Auslauf
Automatische Tischpositionierung mit Taster



Einbandausführung
Libra 10/95 TC
statt € 15.500,00 zzgl. MwSt.
12.999,-
€ 15.468,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5222100

Einbandausführung
Libra 10/95 TC
Aktionsausstattung
statt € 18.310,00 zzgl. MwSt.
14.399,-
€ 17.134,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5222100A2

Technische Eigenschaften	LIBRA 10
Schleifbreite	950 mm
Min. – max. Arbeitshöhe	4–170 mm
Schleifbandbreite	970 mm
Schleifbandlänge	1525 mm
2 Vorschubgeschwindigkeiten	4,5–9 m/min
Vorschubmotor	0,33/0,55 kW (0,4 PS)
Motorleistung Tischverstellung	0,25 kW (0,35 PS)
Motorleistung 50Hz	7,5 kW (10 PS)
Transportzuschlag	TPZDF1 = 200,00 €



Modell	H	L1	L2	L3
LIBRA 10/95 TC	1570 mm	480 mm	1545 mm	1388 mm

Optionen	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Automatische Teppichzentrierung	5256067	960,00
Tischverlängerung vorne und hinten mit 2 Ein- und Auslaufrollen	5256068	470,00
Halbharter Flachsleifschuh	5256073	170,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

CASADEI Libra 35 - Breitbandschleifmaschine als Ein- oder Zweibandausführung bis 1100 mm mit vielen Ausstattungsoptionen für den preisbewussten Handwerksbetrieb



- ▶ Robuster rohrverstärkter Monoblock-Stahlmaschinenkörper mit weit oben angebrachten Arbeitsaggregaten für maximale Steifigkeit
- ▶ Bedienerfreundlich durch übersichtliches Bedienfeld an der Frontseite
- ▶ Motorische Tischhöhenverstellung
- ▶ Digitalanzeige für die Arbeitshöhe
- ▶ Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf
- ▶ Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf für Hauptmotor
- ▶ Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil
- ▶ Auflagetisch mit zwei Rollen im Ein- und Auslauf
- ▶ Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Flexible Stahldruckschiene vor dem ersten Aggregat
- ▶ Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat
- ▶ Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke



Abb. mit optionaler Ausstattung

Ausführung TC – 1 Aggregat

- ▶ Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Feinschleifen
- ▶ Mit schräggerippter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- ▶ Feineinstellung der Arbeitshöhe
- ▶ Pneumatisches Ein- und Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult

Ausführung RTC – 2 Aggregate

- ▶ 1. Aggregat Mit schräggerippter Stahlwalze Ø 120 mm und Feineinstellung zum Kalibrieren
- ▶ 2. Aggregat Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Schleifen mit gummibeschichteter Walze Ø 120 mm (45 Sh) und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- ▶ Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats

Weitere Ausstattung auf Anfrage

TC 110	RTC 95 - 110
1-Band	2-Band
1 Motor	1 Motor

Einbandausführung
LIBRA 35/1 TC 110

Auf Anfrage

Art.-Nr. 5222350

Zweibandausführung
LIBRA 35/2 RTC 95

statt € 20.300,00 zzgl. MwSt.

16.699,-


€ 19.871,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5222351

Zweibandausführung
LIBRA 35/2 RTC 110

Auf Anfrage

Art.-Nr. 5222352



Technische Eigenschaften	LIBRA 35
Schleifbreite	950/1100 mm
Min. ÷ max. Arbeitshöhe	4÷170 mm
Schleifbandbreite	970/1115 mm
Schleifbandlänge	1900 mm
2 Vorschubgeschwindigkeiten	4,5-9 m/min
Vorschubmotor	0,33/0,55 kW (0,4 PS)
Motorleistung Tischverstellung	0,25 kW (0,35 PS)
Motorleistung 50Hz Ausführung mit 1 oder 2 Arbeitsaggregaten	11kW (15 PS)
Transportzuschlag	TPZDF2 = 250,00 €

Modell	H	L1	L2	L3
LIBRA 35/2 RTC 95	1960 mm	735 mm	1820 mm	1500 mm
LIBRA 35/1 TC 110	1960 mm	735 mm	1820 mm	1650 mm
LIBRA 35/2 RTC 110	1960 mm	735 mm	1820 mm	1650 mm

Optionen	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Automatische Teppichzentrierung	5257405	275,00
Version "Y" für RTC 95 - RTC 110		
Pneumatisches On/Off der Walze am ersten Aggregat „R“, Pneumatisches On/Off der Walze am zweiten Kombiaggregat „TC“, Elastischer Gliederschuh, Elektronische Steuerung	5257408	2.630,00
FOX 500, halbharter Flachsleifschuh, Elektronische Einstellung der Arbeitsdicke		

Die Schleifmaschinen für höchsten Anspruch an Wirtschaftlichkeit und Oberfläche

CASADEI LIBRA 45/2 - Zweibandausführung

CASADEI LIBRA 45/3 - Dreibandausführung

- Die LIBRA 45 zeichnet sich aus durch eine reichhaltige Serienausstattung, eine robustere Konstruktion (sowohl beim Grundgestell als auch bei den Arbeitsaggregaten), Schleifschuhe mit einer größeren Kontaktfläche, und moderne Steuerungssysteme
- Motorische Tischhöhenverstellung
- Digitalanzeige für die Arbeitshöhe
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil

- Automatische Teppichzentrierung
- Auflagetisch mit Rollen im Ein- und Auslauf des Vorschubteppichs
- Großer Schleifwalzen-Ø 140 mm
- Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- Flexible Stahldruckschiene vor dem ersten Aggregat
- Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat
- Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/ Bandstärke

- Optional RTC 110 Ausführung mit Hobelwellenaggregat Ø 140 mm anstelle des ersten Schleifaggregats (mit 312 Wendeschneidplatten mit je vier Schneiden, Glieder-Druckelement, Rückschlagsicherung und Pneumatikzylinder)

Info & Video



- Bedarfsgerechte Ausstattung**
durch eine Vielzahl von Optionen
- Schleifen von Massivholz, furnierten und lackierten Oberflächen**
- Bedienerfreundliche Steuerungen**
in verschiedenen Ausführungen wählbar
- Geringer Wartungsaufwand**
spart Kosten





Abb. mit optionaler Ausstattung

**Weitere Ausstattung
auf Anfrage**

Sie haben spezielle Anforderungen? Sprechen Sie uns an:
Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot für Sie!

Technische Eigenschaften	LIBRA 45
Schleifbreite	1100/1350 mm
Min. ÷ max. Arbeitshöhe	4÷170 mm
Schleifbandbreite	1115/1370 mm
Schleifbandlänge	2150 mm
2 Vorschubgeschwindigkeiten	4,5-9 m/min
Vorschubmotor	0,45/0,8 kW (0,6 PS/1,1 PS)
Motorleistung Tischverstellung mit 2 Arbeitsaggregaten	0,25 kW (0,35 PS) 1x 11kW (15 PS)
Motorleistung (50 Hz S6-40%) Ausführung mit 3 Arbeitsaggregaten	2x 11kW (15 PS)
Transportzuschlag	TPZDF2 = 250,00 €

Modell	Art.-Nr.	H	L1	L2	L3
LIBRA 45/2 RR 110	5222451	2070	1420	2000	1550
LIBRA 45/2 RR 135	5222452	2070	1660	2280	1550
LIBRA 45/2 RTC 110	5222453	2070	1660	2280	1550
LIBRA 45/2 RTC 135	5222454	2070	1420	2000	1800
LIBRA 45/3 RRR 110	5222455	2070	1420	2000	1800
LIBRA 45/3 RRR 135	5222456	2070	1420	2000	1800
LIBRA 45/3 RRTC 110	5222457	2070	1660	2280	1800
LIBRA 45/3 RRTC 135	5222458	2070	1660	2280	1800

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausstattungsvarianten



RR



RTC



RRR



RRTC

Ausführung RR

(Arbeitsbr. 1100 - 1350 mm)

- 1. Aggregat mit schräggerippter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat mit gummibeschichteter Walze Ø 220 mm (45 Sh) und Feineinstellung
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats

Ausführung RTC

(Arbeitsbr. 1100 - 1350 mm)

- 1. Aggregat: mit schräggerippter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat: Kombi-aggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Schleifen mit gummibeschichteter Walze Ø 140 mm (45 Sh) und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Pneumatisches Ein- und Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des 1. Schleif-aggregats (nur für 110)

Ausführung RRR

(Arbeitsbr. 1100 - 1350 mm)

- 1. Aggregat mit schräggerippter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat mit gummierter Walze Ø 160 mm (65 Sh) und Feineinstellung
- 3. Aggregat mit gummierter Walze Ø 220 mm (45 Sh) und Feineinstellung
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats

Ausführung RRTC

(Arbeitsbr. 1100 - 1350 mm)

- 1. Aggregat mit schräggerippter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat mit gummierter Walze Ø 140 mm (65 Sh) und Feineinstellung
- 3. Aggregat: Kombi-aggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Schleifen mit gummibeschichteter Walze Ø 140 mm (45 Sh)
- Pneumatisches Ein- und Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats

	Ausführung RR	Ausführung RTC	Ausführung RRR	Ausführung RRTC
ANZAHL DER SCHLEIFAGGREGATE	2-Band	2-Band	3-Band	
ANZAHL DER MOTOREN				
				Optionale Hobelwelle

FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.




Bürstenschleif- und Strukturmaschine str – Zwei motorisch höhenverstellbare Aggregate

Modelle str r

- ▶ Motorische Höhenverstellung der Aggregate
- ▶ Aggregate einzeln zuschaltbar
- ▶ Vorschub stufenlos regelbar

Modelle str r

- ▶ Motorische Höhenverstellung der Aggregate
- ▶ Aggregate einzeln zuschaltbar
- ▶ Vorschub stufenlos regelbar
- ▶ Bürstendrehzahl stufenlos regelbar



▶ Option: Einheit für Sägesschnittoptik



▶ Anwendungsbeispiel gebürstet



▶ Anwendungsbeispiel gebürstet und Sägesschnittoptik



str 32r

Lieferumfang str 32r / str 62r:

- ›Stahlbürste 0,2 mm
- ›Tynexbürste K60

Lieferumfang str 32l / str 62l:

- ›Schleifbürste K120
- ›Schleifbürste K180

str 32r
statt € 12.075,00 zzgl. MwSt.
10.499,-
€ 12.493,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506132

str 62r
statt € 14.850,00 zzgl. MwSt.
12.899,-
€ 14.992,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506162

str 32l
statt € 14.225,00 zzgl. MwSt.
12.299,-
€ 14.635,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506133

str 62l
statt € 17.150,00 zzgl. MwSt.
14.799,-
€ 17.610,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506163


Technische Daten		str 32r	str 62r	str 32l	str 62l
Bürstenlänge	mm	300	600	300	600
Bürstenumdrehungen	mm		1500		100 – 1500
Bürstendurchmesser	mm		190		240
Vorschubgeschwindigkeit	m/min			1 – 13	
Absaugstutzendurchmesser	mm			2 x 150	
Aufnahmeleistung	kW	6,25	8,37	6,25	8,37
Leistung Antriebsmotor	kW	2 x 3,0	2 x 4,0	2 x 3,0	2 x 4,0
Anschlussspannung	V			400	
Abmessungen (L x B x H)	mm	1300 x 1000 x 1300	1300 x 1300 x 1550	1300 x 1000 x 1300	1300 x 1300 x 1550
Gewicht ca.	kg	440	710	450	730
Transportzuschlag		TPZ 500 = 70,00 €	TPZ 750 = 100,00 €	TPZ 500 = 70,00 €	TPZ 750 = 100,00 €



*str 62r mit eingebauter Option
 „Einheit für Sägeschnittoptik“
 (Art.-Nr. 5516160)*



► Arbeitsaggregate können
 einzeln zugeschaltet werden



► Leicht auswechselbare
 Bürsten



► Stufenlose
 Vorschubverstellung

Ausstattungsoptionen

Einheit für Sägeschnittoptik*	Art.-Nr.	str 32r	str 32l	str 62r	str 62l	€ zzgl. MwSt.
für str 32r	5516130	X				3.099,00
für str 32l	5516131		X			2.159,00
für str 62r	5516160			X		3.699,00
für str 62l	5516161				X	2.749,00

Nylonbürste (Zum Polieren und Reinigen)*	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Aufpreis für Nylonbürste anstelle von Schleifbürste	5516135	15,00
Aufpreis für Nylonbürste anstelle von Schleifbürste	5516165	25,00

Ersatzbürsten	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Stahldrahtbürste Draht-Ø 0,3 mm Breite 300 mm	5516180	259,00
Stahldrahtbürste Draht-Ø 0,2 mm Breite 300 mm	5516181	259,00
Stahldrahtbürste Draht-Ø 0,3 mm Breite 600 mm	5516185	450,00
Stahldrahtbürste Draht-Ø 0,2 mm Breite 600 mm	5516186	450,00
Tynex-Bürste zum Bürsten K80 Breite 300 mm	5516190	325,00
Tynex-Bürste zum Bürsten K60 Breite 300 mm	5516191	325,00
Tynex-Bürste zum Bürsten K80 Breite 600 mm	5516195	645,00
Tynex-Bürste zum Bürsten K60 Breite 600 mm	5516196	645,00

Präzisionsführung



Abb. zeigt HBS 431/433/533

- 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten, mit Führungsrollen
- Leicht einstellbar
- Praktisch wartungsfrei

Exzenter-Schnellspann-System



- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite



Abb. zeigt HBS 431/433/533

- Säge Tisch-Doppel-Wippaufnahme
- Die Tischneigung von -10° bis +45° erfolgt über ein präzises und leichtgängiges Zahnsegment mit Knauf



- Aluminum-Parallelanschlag mit Exzenter Schnelldrehung
- Leicht ablesbare Millimeter-skala und integrierte Lupe

Zubehör



Kreisschneide-
einrichtung
HBS 431/433/533
Art.-Nr.: 5152001,
€ 65,00 zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen für den Handwerker TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Grauguss-Sägetisch mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter Schnelldrehung und Lupe
- Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar



HBS 351



HBS 431/ HBS 433



HBS 533

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (Art.-Nr.: 5160363)

5160359 (Uni 2562x6x0,65 mm; Z6)
5160360 (Uni 2562x10x0,5 mm; Z4)
5160362 (Uni 2562x16x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 431/433 (Art.-Nr.: 5160436)

5160431 (Uni 3345x6x0,65 mm; Z6)
5160433 (Uni 3345x16x0,5 mm; Z4)
5160435 (Uni 3345x25x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 533 (Art.-Nr.: 5160539)

5160531 (Uni 3865x10x0,5 mm; Z4)
5160533 (Uni 3865x20x0,5 mm; Z4)
5160534 (Uni 3865x25x0,5 mm; Z4)

HBS 351 SET
statt € 1.001,90 zzgl. MwSt.

769,-

€ 915,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5153501SET

HBS 431 SET (230 V)
statt € 1.741,90 zzgl. MwSt.

1.319,-

€ 1.569,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5154301SET

HBS 433 SET (400 V)
statt € 1.767,90 zzgl. MwSt.

1.329,-

€ 1.581,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5154303SET

HBS 533 SET
statt € 2.146,90 zzgl. MwSt.

1.599,-

€ 1.902,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5155303SET

Technische Daten		HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
Arbeitstischabmessungen	mm	500 x 356	610 x 431		530 x 530
Tischverbreiterung	mm	-	-		530 x 150
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	650/400	900/450		850/430
Schwungrad-Ø	mm	356	430		530
max. Schnitthöhe	mm	200	270		
max. Schnittbreite mit/ohne Anschlag	mm	321 / 346	370 / 410		474 / 514
Sägebandlänge	mm	2562	3345		3865
Präzisionsführung 3-Rollen			oben / unten		
Sägetischneigung *	°		-10 – +45		
Motorleistung 230 V/50 Hz/P2	kW	0,55	1,5		2,25
Anschlussspannung	V	230		400	
Gewicht	kg	80	130		163
Länge x Breite x Höhe	mm	770 x 715 x 1750	820 x 730 x 1852		1020 x 850 x 1982
Absaugstutzendurchmesser	mm	120	2 x 120		
Transportverpackungspauschale**		-	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Sägebänder für HBS 351

Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 2562 x 6 x 0,65 mm	6	5160359	15,50
Holz 2562 x 10 x 0,5 mm	4	5160360	15,90
Holz 2562 x 12 x 0,5 mm	4	5160361	15,90
Holz 2562 x 16 x 0,5 mm	4	5160362	15,90

Sägebänder für HBS 431 / HBS 433

Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 3345 x 6 x 0,65 mm	6	5160431	17,00
Holz 3345 x 10 x 0,5 mm	4	5160432	17,50
Holz 3345 x 16 x 0,5 mm	4	5160433	17,50
Holz 3345 x 20 x 0,5 mm	4	5160434	17,90
Holz 3345 x 25 x 0,5 mm	4	5160435	17,90

Sägebänder für HBS 533

Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 3865 x 10 x 0,5 mm	4	5160531	18,50
Holz 3865 x 16 x 0,5 mm	4	5160532	18,90
Holz 3865 x 20 x 0,5 mm	4	5160533	18,90
Holz 3865 x 25 x 0,5 mm	4	5160534	18,90

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!

** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT HBS S - Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

- Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Großer Guss-Parallelanschlag
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad

**HBS 533 S****HBS 633 S****HOLZKRAFT Sägebandsets****Sägebandset HBS 533S**
(Art.-Nr.: 5160540)

5160535 (Uni 4190x10x0,5 mm; Z4)
5160537 (Uni 4190x20x0,5 mm; Z4)
5160538 (Uni 4190x25x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 633 S
(Art.-Nr.: 5160636)

5160631 (Uni 4600x10x0,5 mm; Z4)
5160633 (Uni 4600x20x0,5 mm; Z4)
5160634 (Uni 4600x25x0,5 mm; Z4)

HBS 533 S SET

statt € 3.108,90 zzgl. MwSt.

2.329,-

€ 2.771,51 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5155313SET

HBS 633 S SET

statt € 3.851,90 zzgl. MwSt.

2.899,-

€ 3.449,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5156303SET


Technische Daten			HBS 533S	HBS 633 S
Arbeitstischabmessungen	mm		750 x 530	830 x 600
Schnittgeschwindigkeiten	m/min		1400	1615
Schwungrad-Ø	mm		530	630
max. Schnitthöhe	mm		350	400
max. Schnittbreite mit / ohne Anschlag	mm		465 / 510	570 / 610
Sägebandlänge	mm		4190	4600
Präzisionsführung			oben / unten	
Sägetischneigung *	°		0 – 45	
Motorleistung	kW		3,75	
Anschlussspannung	V		400	
Gewicht	kg		305	380
Länge x Breite x Höhe	mm		998 x 740 x 1987	1190 x 780 x 2063
Absaugstutzendurchmesser	mm		2 x 120	
Transportverpackungspauschale **			TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Sägebänder für 533 S				€ zzgl.
Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4190 x 10 x 0,5 mm	4	5160535	19,50	
Holz 4190 x 16 x 0,5 mm	4	5160536	19,50	
Holz 4190 x 20 x 0,5 mm	4	5160537	19,50	
Holz 4190 x 25 x 0,5 mm	4	5160538	19,90	

Sägebänder für HBS 633 S				€ zzgl.
Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4600 x 10 x 0,5 mm	4	5160631	20,00	
Holz 4600 x 16 x 0,5 mm	4	5160632	20,50	
Holz 4600 x 20 x 0,5 mm	4	5160633	20,50	
Holz 4600 x 25 x 0,5 mm	4	5160634	20,90	
Holz 4600 x 30 x 0,6 mm	3	5160635	21,90	

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung / Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Präzisionsführung

- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung mit Führungsrollen
- Oben und unten
- Mit Feineinstellung

Schnellspann-System

- Exzenter-Schnellspannhebel
- Die Spannungseinstellung wird dabei nicht verändert
- Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige

Profi-Sägetischführung

- Der massive Sägetisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- Die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar
- Patentiert



- Der Sägetisch ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht
- Einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1

Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm

Belastung: Max. 500 kg

Gewinde: M 12

Artikel Nr. 3381012

27,00 € zzgl. MwSt.



Holzkraft Holzbandsägen HBS 513 S / HBS 613 S / HBS 713 S – Präzisions-Holzbandsägen für den Profi mit großer Schnittleistung

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Leicht verschiebbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Endschaltergesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen



HBS 513 S



HBS 613 S



HBS 713 S

Lieferumfang:

- Sägeband
- Gehrungsanschlag
- Untergestell
- 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten
- Schiebstock

Technische Daten

		HBS 513 S / 400 V	HBS 613 S / 400 V	HBS 713 S / 400 V
Schwungrad-Ø	mm	510	610	710
Max. Schnittbreite	mm	500	600	700
Schnittbreite max. mit Anschlag	mm	415	495	595
Tischneigung	°	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Schnitthöhe max. 45°/90° *	mm	248 / 350	304 / 430	304 / 430
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	1320	1560	1560
Sägebandabmessungen	mm	4100 x 25 x 0,6	4590 x 25 x 0,6	5020 x 38 x 0,65
Arbeitstisch L x B	mm	500 x 640	610 x 900	700 x 900
Arbeitstischverbreiterung L x B	mm	500 x 150	610 x 200	700 x 200
Arbeitstischhöhe	mm	920	920	940
Motorleistung	kW	3,5	4,0	4,0
Gewicht ca.	kg	280	330	400
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 120	2 x 120	2 x 120
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1150 x 950 x 2000	1250 x 1015 x 2150	1500 x 975 x 2260

HBS 513 S

statt € 2.400,00 zzgl. MwSt.

2.199,-

€ 2.616,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5150513

HBS 613 S

statt € 2.790,00 zzgl. MwSt.

2.559,-

€ 3.045,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5150613

HBS 713 S

statt € 3.475,00 zzgl. MwSt.

3.179,-

€ 3.783,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5150713

Sägebänder für HBS 513 S				€ zzgl.
Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4100 x 10 x 0,5 mm	4	5169110	19,50	
Holz 4100 x 16 x 0,5 mm	4	5169116	20,00	
Holz 4100 x 20 x 0,5 mm	4	5169120	20,50	
Holz 4100 x 30 x 0,6 mm	3	5169130	21,50	

Sägebänder für HBS 613 S				€ zzgl.
Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4590 x 10 x 0,5 mm	4	5169210	21,00	
Holz 4590 x 16 x 0,6 mm	3	5169216	22,00	
Holz 4590 x 20 x 0,7 mm	3	5169220	22,50	
Holz 4590 x 30 x 0,7 mm	3	5169230	23,00	

Sägebänder für HBS 713 S				€ zzgl.
Länge x Breite x Stärke	ZpZ	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 5020 x 10 x 0,6 mm	4	5169310	22,00	
Holz 5020 x 16 x 0,6 mm	3	5169316	23,00	
Holz 5020 x 20 x 0,7 mm	3	5169320	23,50	
Holz 5020 x 25 x 0,8 mm	2	5169325	24,00	
Holz 5020 x 30 x 0,8 mm	3	5169330	25,50	


Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!

HOLZKRAFT HBS 640 AS - HBS 940 AS – Präzisions-Holzbandsägen für den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

- ▶ Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- ▶ Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenföhrung, leicht verschiebbar
- ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste

- ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +15° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Endschaltergesicherte Türen
- ▶ Selbstbremsender Motor
- ▶ Zwei Absaugstutzen



HBS 740 AS



HBS 740 AS

Präzisionsföhrung



Präzisions-3-Rollen-Sägebandföhrung mit Föhrungsrollen oben und unten und Feineinstellung

Sägebandspannungs-Anzeige



Am Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Bandbreiten

HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
statt € 4.500,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.	statt € 6.425,00 zzgl. MwSt.	statt € 7.650,00 zzgl. MwSt.
3.939,-	4.729,-	5.699,-	6.749,-
€ 4.687,41 inkl. MwSt.	€ 5.627,51 inkl. MwSt.	€ 6.781,81 inkl. MwSt.	€ 8.031,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5152164	Art.-Nr.: 5152174	Art.-Nr.: 5152184	Art.-Nr.: 5152194

Technische Daten	HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
Sägebandstärke min./max.	0,5/0,6 mm	0,6/0,7 mm	0,7/0,8 mm	0,8/0,9 mm
Arbeitstischabmessungen	870 x 620 mm	1000 x 720 mm	1160 x 820 mm	1300 x 820 mm
Arbeitstischhöhe	840 mm	980 mm	1020 mm	1060 mm
Schnittgeschwindigkeiten	1660 m/min	1570m/min	1560 m/min	1620 m/min
Schwungrad-Ø	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm
Max. Schnitthöhe	400 mm	450 mm	520 mm	560 mm
Max. Schnittbreite	620 mm	720 mm	820 mm	910 mm
Sägebandlänge	4780 mm	5400 mm	6090 mm	6690 mm
Präzisionsföhrung	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0° bis +15°	0° bis +15°	0° bis +15°	0° bis +15°
Motorleistung	2,2 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	320 kg	510 kg	730 kg	860 kg
Transportverpackungsp.	VPA 20=50,00 €	VPA 21=125,00 €	VPA 21=125,00 €	VPA 22 = 139,00 €
Transportzuschlag	TPZ 400 = 60,00 €	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF1 = 200,00 €	TPZDF1 = 200,00 €

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Beim Kauf fallen zusätzliche Verpackungskosten für eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. MwSt.

Eine große Auswahl
an Ausstattungsoptionen finden
Sie im HOLZKRAFT
Hauptkatalog 2020



minimax hbs s 45n - Präzisions-Holzbandsäge für den professionellen Anwender

MADE IN ITALY

- ▶ Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
- ▶ Perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
- ▶ Integrierte Blattspannungsanzeige
- ▶ Graugusstisch schwenkbar bis 20°
- ▶ Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
- ▶ Sägebandpräzisionsführung oben und unten
- ▶ Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
- ▶ Große, gewuchtete Grauguss-Schwungräder mit Gummibandagen sorgen für gleichmäßigen und perfekten Rundlauf und hohe Laufruhe
- ▶ Hohe Leistungsreserven



300 mm
Schnitthöhe
3,0 kW
Motor

minimax hbs s 45n

statt € 2.490,00 zzgl. MwSt.

1.949,-

€ 2.319,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5505045

Zubehör



UF 230

Optimal für Bohrmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen, Hobelmaschinen, usw.

Technische Daten	minimax hbs s 45n
Tischabmessungen	600 x 520 mm
Schwungrad-Ø	450 mm
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
max. Schnitthöhe	300 mm
max. Schnittbreite	440 mm
Sägetischneigung	0 - 20°
Sägebandlänge	3689 mm
Motorleistung S6 - 40%	3,0 kW
Stromanschluss	400 V/50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Abmessungen in mm	830 x 780 x 1860
Gewicht	200 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag -45° bis +45°	5515046	55,00
Universal-Fahrwerk UF230 (230 kg Belastbarkeit)	6190230	59,00

Sägebänder für minimax hbs s 45n			
Länge x Breite x Stärke	Zahnteilung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 3689 x 6 x 0,65 mm	6	5160451	18,00
Holz 3689 x 10 x 0,5 mm	4	5160452	18,00
Holz 3689 x 16 x 0,5 mm	4	5160453	18,50
Holz 3689 x 20 x 0,5 mm	4	5160454	18,50

UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

- ▶ Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- ▶ Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- ▶ Sichere und stabile Konstruktion
- ▶ Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich
- ▶ Leicht manövrierbar aufgrund zwei um 360° drehbarer Lenkrollen
- ▶ Schneller und einfacher Zusammenbau

Unicraft
Werkstatttechnik



Räder um 360° drehbar

Technische Daten	UF 300
Tragkraft	300 kg
Stellfläche quadratisch min.	345 x 345 mm
Stellfläche quadratisch max.	730 x 730 mm
Lochabstand	25,4 mm
Gewicht	9 kg

UF 300

statt € 85,00 zzgl. MwSt.

75,-

€ 89,25 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 6190300

Neu

HOLZKRAFT falt-Arbeitsbock FAB 500 – Vielseitiger Materialständer ideal für den mobilen Einsatz

- ▶ Einfach transportierbar: zusammenklappbar, mit Tragegriff
- ▶ Standbeine werden vollständig im Gehäuse verstaut
- ▶ Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten
- ▶ Praktische Halterungen zur Verbindung von zwei Arbeitsböcken ermöglichen den Aufbau eines stabilen Arbeitstisches



FAB 500

statt € 42,50 zzgl. MwSt.

37,90

€ 45,10 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5900015

Technische Daten		FAB 500
Statische Stützlast max.	kg	500
Auflagehöhe min.	mm	757
Auflagehöhe max.	mm	757
Abmessung (L x B x H)	mm	1055 x 593 x 757
Gewicht ca.	kg	6,3

Langlochbohrmaschinen Serie LLB – Einstiegsmaschinen für professionelles Langlochbohren

- Einfache Bedienung über Einhandhebel für schnelles und präzises Arbeiten
- Bohrkopf auf gehärteten Prismenführungen mit Kugelkontaktsystem gelagert
- Höhenverstellung des Bohrkopfes über Handrad mit numerischer Anzeige
- Manueller Exzenterspanner serienmäßig
- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- Leistungsstarker Motor

- Serienmäßige Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16 / 22 / 27 / 32
- Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs

LLB 40 DT

- Arbeitstisch beidseitig um 60 Grad drehbar
- Serienmäßige Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16 / 22 / 25 / 32

- Einfache Einhandhebelbedienung
- Dübelbohrereinrichtung
- Bohrkopf höhenverstellbar



LLB 30 mit optionalen Winkelanschlag

- Um $\pm 60^\circ$ drehbarer Arbeitstisch
- Einfache Einhandhebelbedienung
- Dübelbohrereinrichtung
- Bohrkopf höhenverstellbar



LLB 40 DT mit optionalen Winkelanschlag

Lieferumfang LLB 30 / LLB 40 DT:

- Manueller Exzenterspanner
- Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung

LLB 30

statt € 3.190,00 zzgl. MwSt.

2.599,-

€ 3.092,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5320030

LLB 40 DT

statt € 5.950,00 zzgl. MwSt.

4.899,-

€ 5.829,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5320040

Technische Daten		LLB 30	LLB 40 DT
Bohrbreite	mm	250	240
Bohrtiefe max. bei 90°	mm	170	180
Arbeitstischlänge	mm	580	565
Arbeitstischbreite	mm	300	315
Arbeitstischdrehung	°	–	+60 – -60
Bohrkopfhöhenverstellung	mm	200	160
Werkzeugaufnahme		Wescottbohrfutter	Wescottbohrfutter
Spanndurchmesser des Werkzeuges	mm	0 – 20	0 – 20
Spindeldrehzahlen	mm	2800	3000
Absaugstutzendurchmesser	mm	70	90
Elektrische Daten			
Abgabeleistung	kW	2,2	2,2
Anschlussspannung	V	400	400
Phase(n)	Ph	3	3
Stromart		AC	AC
Netzfrequenz	Hz	50	50
Abmessungen und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1500 x 920 x 1400	1290 x 980 x 1270
Gewicht ca.	kg	160	260
Transportverpackungspauschale **		TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €
Transportzuschlag		TPZ 200 = 45,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



► Winkelanschlag $\pm 45^\circ$ mit Skala optional erhältlich



- Bohrkopf auf gehärteten Prismenführungen mit Kugelkontaktsystem gelagert
- Einfache und präzise Höhenverstellung über Handrad und numerischer Anzeige



► LLB 40 DT: Arbeitstisch beidseitig um 60 Grad drehbar

Zubehör für LLB 30



► Manueller Exzenterspanner (Art.-Nr.: 5330030)

Zubehör für LLB 30



► Winkelanschlag $\pm 45^\circ$ (Art.-Nr.: 5330031)

Option für LLB 40 DT*



► Winkelanschlag mit Skala $\pm 45^\circ$ (Art.-Nr.: 5330040)

Zubehör für LLB 30		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
2. manueller Exzenterspanner		5330030	179,00
Winkelanschlag $\pm 45^\circ$ *		5330031	159,00
Zubehör für LLB 40 DT		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag mit Skala $\pm 45^\circ$ *		5330040	209,00



Made in Germany

HT 300 S/HT 300 M – fahrbare Arbeitsplatztische mit schneller und individueller Höhenverstellung

- ▶ Anpassung der Tischhöhe durch Hydraulikaggregat per Fußhebel
- ▶ Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- ▶ Zwei Rollen mit Feststellern
- ▶ Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar

HT 300 M PSR

- ▶ fahrbarer Arbeitsplatztisch, höhenverstellbar, mit Plattenschwenkrahmen
- ▶ Müheloses Laden und Schwenken von Platten durch eine Person
- ▶ Schwenkrahmen mit Arretierung in vertikaler und horizontaler Position



HT 300 S



HT 300 M



HT 300 M PSR

HT 300 S
€ zzgl. MwSt.
1.142,-
€ 1.358,98 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6100300

HT 300 M
€ zzgl. MwSt.
1.671,-
€ 1.988,49 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6100310

HT 300 M PSR
€ zzgl. MwSt.
3.130,-
€ 3.724,70 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6100315


Technische Daten		HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
Tragkraft	t	0,3	0,3	0,3
Tragkraft max. Schwenkrahmen	t	-	-	0,12
Tischhöhe min. / max.	mm	400 / 1010	400 / 1010	400 / 1010
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	970 x 590 x 400	1200 x 740 x 400	1200 x 740 x 400
Plattform Länge x Breite	mm	970 x 590	1200 x 740	-
Schwenkrahmen Länge x Breite	mm	-	-	1500 x 1800
Schwenkrahmen Gewicht	kg	-	-	10

Zubehör HT 300 S

Arbeitsplatte Buche-Multiplex	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1250 x 800 mm; 30 mm dick, mit 4 Steckbolzen	6110301	144,00




Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1250 x 800 mm; 30 mm dick, Lochraster 100 mm, Bohrungs-Ø 22 mm	6110302	188,00



Zubehör für HT 300 M

Lochrasterarbeitsplatte Buche-Multiplex	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1000 x 600 mm; 3 mm dick	6110310	245,00



HT 300 / 600 LAP – fahrbare Scherenhubtische, mit Doppel-Horizontalscheren und großzügigen Dimensionen mit Lochrasterplatte aus Buche-Multiplex

- ▶ Anpassung der Tischhöhe durch Hydraulikaggregat per Fußhebel
- ▶ Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen
- ▶ Zwei Rollen mit Feststellern
- ▶ Unterschiedliche Arbeitsplatten auf den Grundrahmen montierbar

- ▶ Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- ▶ Inklusive hochwertiger Lochrasterplatte
- ▶ Einfach zu rangieren durch vier Lenkrollen



HT 300 L LAP



HT 600 LAP

Lieferumfang:
Lochrasterplatte Buche-Multiplex 2000 x 1000 x 30 mm, Lochraster 100 mm, Bohrungs-Ø 22 mm

HT 300 L LAP
€ zzgl. MwSt.
2.418,-
€ 2.877,42 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 61000825

HT 600 LAP
€ zzgl. MwSt.
3.124,-
€ 3.717,56 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6100605


Technische Daten		HT 300 L LAP	HT 600 LAP
Tragkraft	t	0,3	0,6
Tischhöhe min./max.	mm	430/1040	430/1040
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	2000 x 1000 x 430	2000 x 1000 x 430
Plattform Länge x Breite	mm	2000 x 1000	2000 x 1000
Rollendurchmesser	mm	125	125
Gewicht ca.	kg	198	211

Zubehör

Klemmzwingen	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	6111000	69,00




Einzelwiderlager	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	6111002	61,00



Schnellspanner mit Winkelgetriebe

Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
6111001	287,00



Auflageschiene mit Antirutsch-Auflage

Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
6111003	107,00



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010



- ▶ Hobelbänke in Profi-Ausführung
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Die zwei Zylinderstäbe der Spannanzgen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- ▶ Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 2007

- Schwere Ausführung
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:

- ▶ Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- ▶ Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade

HB 2007

statt € 819,00 zzgl. MwSt.

759,-

€ 903,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5102070A

Lieferumfang HB 2007

- 4 Bankhaken
- 1 Schublade
- 1 Universalhalter für Schraubstock
- 1 Paar Aluminiumschutzbacken

HB 2010 Zusatzausstattung:


- ▶ wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- ▶ Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Massivere Linearführung an der Hinterzange
- ▶ Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- ▶ Schwere und stabile Zangenführungen



1 Universalhalter für Schraubstock



1 Paar Aluminiumschutzbacken



Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Massive Linearführung an der Hinterzange

HB 1601

- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Umweltfreundlich geölt

HB 1601

statt € 615,00 zzgl. MwSt.

539,-

€ 641,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5101163

HB 1601 serienmäßig mit Ablageboden

Lieferumfang HB 1601

- 2 Bankhaken
- 1 Schublade
- Ablageboden

HB 2010

- Besonders schwere Ausführung
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange & Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar

HB 2010

statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.


959,-

€ 1.141,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5102102

Lieferumfang HB 2010

- 4 Bankhaken
- 1 Schublade



Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken




Besonders massive Linearführung an der Hinterzange

Technische Daten	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Max. Tragkraft	500 kg	600 kg	600 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	70 mm / 140 mm	70 mm / 140 mm
Spannweite Vorderzange	130 mm	190 mm	190 mm
Spannweite Hinterzange	130 mm	180 mm	190 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Gewicht	61 kg	91 kg	97 kg

- Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)
- Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung

- Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)
- Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.





Einbauschrank für
HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102140

Einbauschrank für HB 2007 und HB 2010:
4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar,
Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Kipplade für
HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
425,-
€ 505,75 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102142

Kipplade mit Werkzeughalterungen
passend für HB 2007 und HB 2010,
abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern,
Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Optionaler Bankknecht zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit
zusätzlichen Bankhakenlöcher
an der Bankhakenleisten-
Vorderseite für noch mehr
Einspannmöglichkeiten

Optionaler Bankknecht zum Anbau
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102150

Bestückungsvorschlag Kipplade: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrer-Kassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange



Rundbankhakenset Kurz
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102152



Rundbankhakenset Lang
zzgl. MwSt.
55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102151

HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner



- Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901

- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Keilgezinktes Buchenleimholz
- **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberfläche unbearbeitet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HOLZKRAFT HB 1701

- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- Sorgfältig verarbeitete Werkzeughode
- Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Durch vorgebohrte Löcher für die Spannangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage



HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen

HB 1901

HB 1701

HB 1401
statt € 379,00 zzgl. MwSt.
349,-
€ 415,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101411

HB 1901
statt € 415,00 zzgl. MwSt.
379,-
€ 451,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101911

HB 1701
statt € 549,00 zzgl. MwSt.
489,-
€ 581,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101711



Einbauschrank H1 für HB 1701
zzgl. MwSt.
195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5102155



Einbauschrank H2 für HB 1701
zzgl. MwSt.
239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5102156

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	350 kg	350 kg	350 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	350 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Arbeitshöhe	30 mm	30 mm	30 mm
Abmessung gesamt	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	1340 x 650 mm	1800 x 760 mm	1800 x 760 mm
	47 kg	62 kg	62 kg

► Zwei Ablagefächer, eine Tür	► 4 Schubladen, 2 Türen	
► Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage	► Lieferung erfolgt komplett aufgebaut	
Technische Daten	Einbauschrank H1	Einbauschrank H2
Abmessung	1000x430x500mm	1000x410x460mm
Gewicht	25 kg	30 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT HB 2080 - Hobelbank in Profi-Ausführung

- ▶ Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Französische Vorderzange mit Doppelspindel mit verdeckter Übersetzung mittels Zahnrädern und Kette
- ▶ Mit deutscher Hinterzange mit doppelter Linearführung
- ▶ Schwalbenschwanz-Verzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

**HB 2080**

statt € 1.950,00 zzgl. MwSt.

1.659,-

€ 1.974,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5102180

Technische Daten	HB 2080
Max. Tragkraft	750 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	700 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 140 mm
Spannweite Vorderrzange	250 mm
Spannweite Hinterzange	215 mm
Plattenstärke	80 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessung gesamt	2165 x 855 mm
Gewicht	141 kg

Lieferumfang HB 2080:

zwei Rundbankhaken kurz
zwei Rundbankhaken lang
Schublade
Beilade

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen verzinkten Stahlrollen




MS 1 K
Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.



MS 1 R
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.



MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
 ▶ **Niedrigste Position:** 90 kg
 ▶ **Mittlere Position:** 60 kg
 ▶ **Höchste Position:** 45 kg



SRB 130
Scherenrollenbahn
Höhe einstellbar, Rollenlänge 480 mm

MS 1 K

statt € 62,90 zzgl. MwSt.

55,90

€ 66,52 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5900004

MS 1 R

statt € 62,50 zzgl. MwSt.

54,90

€ 65,33 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5900003

MS 3 R

statt € 21,50 zzgl. MwSt.

17,90

€ 21,30 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5900005

SRB 130

statt € 259,00 zzgl. MwSt.

235,-

€ 279,65 inkl. MwSt.


Art.-Nr.: 5900012

Technische Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport



- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen

HWS 505 K 230 V / HWS 505 K 400 V

- ▶ Auslieferung teilmontiert
- ▶ 230 V oder 400 V erhältlich

Inklusive
**SCHUTZVOR-
 RICHTUNG**
 EN-Norm 1870-6
 seit 1.7.2018



HWS 720 K

- ▶ Auslieferung teilmontiert

Inklusive
**SCHUTZVOR-
 RICHTUNG**
 EN-Norm 1870-6
 seit 1.7.2018

Sägeblatt
 Made in Germany



Lieferumfang

HWS 505 K
 HM-Sägeblatt
 Ø 505 mm Z40

HWS 720 K
 HM-Sägeblatt
 Ø 700 mm Z42

HWS 505 K 230 V
 statt € 665,00 zzgl. MwSt.

559,-

€ 665,21 inkl. MwSt.
 Art.-Nr. 5965505

HWS 505 K 400 V
 statt € 665,00 zzgl. MwSt.

559,-

€ 665,21 inkl. MwSt.
 Art.-Nr. 5965506

HWS 720 K
 statt € 815,00 zzgl. MwSt.


679,-

€ 808,01 inkl. MwSt.
 Art.-Nr. 5965721

Technische Daten		HWS 505 K 230 V	HS 505 K 400 V	HWS 720 K
Sägeblatt-Durchmesser	mm	500 / 505	500 / 505	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	170	170	240
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	240 x 190	240 x 190	370 x 240
Motordrehzahl	min ⁻¹	2.800	2.800	1.400
Aufnahmeleistung 50 Hz	kW	2,6	3	4,5
Elektrischer Anschluss	V	230	400	400
Antrieb		Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150
Wippenauflage	mm	735	735	735
Abmessungen (L x B x H)	mm	860 x 775 x 990	860 x 775 x 990	1.270 x 730 x 1.130
Gewicht	kg	75	75	100

Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	94,90	89,90
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte						
Ø 505 mm	Z40	3,8	30	5970056	39,00	35,00
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	147,90	134,90



HWS 701 K (5,2 kW) / HWS 702 K (7,5 kW)

- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

Inklusive

**SCHUTZVOR-
RICHTUNG**

EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018

Sägeblatt




Made in
Germany

Inklusive

Wippenver-
längerung



Schnitthöhen



HWS 701 S (5,2 kW) / HWS 702 S (7,5 kW)

- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

Inklusive

**SCHUTZVOR-
RICHTUNG**

EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018

Sägeblatt



Made in
Germany

Inklusive

Wippenver-
längerung



Schnitthöhen



Lieferumfang HWS 701 / 702

HM-Sägeblatt
Ø 700 mm Z42

Wippenverlängerung

HWS 701 K

statt € 1.039,00 zzgl. MwSt.

859,-

€ 1.022,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5966701

HWS 702 K

statt € 1.069,00 zzgl. MwSt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5966702

HWS 701 S

statt € 1.119,00 zzgl. MwSt.

959,-

€ 1.141,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963703

HWS 702 S

statt € 1.149,00 zzgl. MwSt.

989,-

€ 1.176,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963710

Technische Daten		HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	700	700	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	240	240	240	240
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 240	370 x 240	370 x 240	370 x 240
Motordrehzahl	min ⁻¹	1.380	1.400	1.380	1.400
Aufnahmeleistung 50 Hz	kW	5,2	7,5	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Antrieb		Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150
Wippenauflage	mm	735	735	735	735
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130	1.270 x 730 x 1.130
Gewicht	kg	117	121,5	123,5	128

HWSE 700 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender



Lieferumfang HWSE 700K

HM Sägeblatt Ø 700 mm

HWSE 700K

statt € 575,00 zzgl. MwSt.

499,-

€ 593,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5960702

Technische Daten

Rundholz im Ganzschnitt	250 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Arbeitshöhe	700 mm
Motordrehzahl	1.400 min ⁻¹
Aufnahmeleistung 50 Hz	5 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 770 x 1.095 mm
Gewicht	92,7 kg



Inklusive


**SCHUTZVOR-
RICHTUNG**

EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018

Schnitthöhen



Serie HWSR – Wippkreissägen mit Keilriemenantrieb



- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen

- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

Inklusive
SCHUTZVORRICHTUNG
EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018

Keilriemen
+30%
größere
Schnitttiefe

Sägeblatt
 Made in Germany

Inklusive
Wippenverlängerung



HWSR 701 K (5,2 kW) / 702 K (7,5 kW)

- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

HWSR 701 Z K

- ▶ Zapfwellenantrieb
- ▶ Dreipunkthalterung Kat. I und II

HWSR 701 ZE K

- ▶ Kombiniertes Zapfwellen-/Elektroantrieb
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Dreipunkthalterung Kat. I und II



HWSR 702 K



Lieferumfang
HWSR 701 / 702
HM-Sägeblatt
Ø 700 mm Z42
Wippenverlängerung

HWSR 701 K
statt € 1.639,00 zzgl. MwSt.
1.379,-
€ 1.641,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966770


HWSR 702 K
statt € 1.679,00 zzgl. MwSt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966772

HWSR 701 Z K
statt € 1.859,00 zzgl. MwSt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966773

HWSR 701 ZE K
statt € 2.355,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966774

Technische Daten		HWSR 701 K	HWSR 702 K	HWSR 701 Z K	HWSR 701 ZE K
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	700	700	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250	250	250	250
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 250	370 x 250	370 x 250	370 x 250
Motordrehzahl	min ⁻¹	1.380	1.400	–	1.380
Aufnahmeleistung 50 Hz	kW	5,2	7,5	–	5,2
Elektrischer Anschluss	V	400	400	–	400
Antrieb		Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150
Wippenauflage	mm	735	735	735	735
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.060 x 820 x 1.150	1.060 x 820 x 1.150	1.410 x 900 x 1.150	1.500 x 900 x 1.150
Gewicht	kg	152	156	171	217

Serie HRTS – Rolltischkreissägen mit Direkt- oder Keilriemenantrieb



- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- Kugelgelagerter, dauerhaft leichtgängiger Stahlblech-Schiebetisch


- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwandler bei allen 400 V Modellen
- Auslieferung fertig montiert

Inklusive
**SCHUTZVOR-
RICHTUNG**
EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018




HRTS 701 K

- Direktantrieb
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport



HRTSR 701 K

- Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen



Lieferumfang
HRTS / HRTSR 701 K
HM-Sägeblatt
Ø 700 mm Z42

HRTS 701 K
statt € 1.389,00 zzgl. MwSt.
1.159,-
€ 1.379,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966705

HRTSR 701 K
statt € 1.795,00 zzgl. MwSt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5966706

Technische Daten		HRTS 701 K	HRTSR 701 K
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	700
Max. Schnittleistung Tisch	mm	230	250
Drehzahl	min ⁻¹	1.380	1.380
Aufnahmeleistung 50 Hz	kW	5,2	5,2
Elektrischer Anschluss	V	400	400
Antrieb		Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Tischlänge	mm	1.400	1.400
Tischbreite	mm	850	850
Arbeitshöhe	mm	850	850
Abmessungen (L x B x H)	mm	1420 x 860 x 1250	1460 x 855 x 1210
Gewicht	kg	149	172



Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blatt- stärke	Bohrung mm	Art-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	94,90	89,90
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	147,90	134,90

HSE 5-520 KH – Horizontaler Brennholzspalter

- Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten

- Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung für maximale Sicherheit des Anwenders

- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- Geringer Platzbedarf

Technische Daten	HSE 5-520 KH
Spalkkraft max.	5 t
Zylinderhub max.	375 mm
Spalllänge max.	520 mm
Spaltgutdurchmesser max.	250 mm
Hub Vorlauf	37 mm/s
Hub Rücklauf	61,7 mm/s
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Abmessungen (L x B x H)	1160 x 425 x 610 mm
Gewicht	50 kg

HSE 5-520 KH
statt € 279,00 zzgl. MwSt.
239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981005

Inklusive
**SCHUTZVOR-
RICHTUNG**
EN-Norm 1870-6
seit 1.7.2018



5t



Zubehör
Art.-Nr. € zzgl.
MwSt.
5l Hydraulik-Öl HYS 46 5999000 32,90

Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb

- ▶ Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- ▶ Robuste und solide Bauweise
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme (gilt nicht für HSE 8-550)

- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- ▶ Platzsparende Lagerung durch einfach abenkbaren Zylinder
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- ▶ Mit Spaltguthalterung

- HSE 11-1100 / 14-1100 / 16-1100 / 22-1100:**
- ▶ Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit extra großen Luft-Rädern und zusätzlichem Stützrad
 - ▶ Mit mechanischem Stammheber
- Modelle HSE 22-1100 ZE und HSE 30-1100 ZE**
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad
 - ▶ Mit mechanischem Stammheber



HSE 8-550



HSE 11-1100



HSE 14-1100

HSE 8-550 (230 V)
mit Elektroantrieb
statt € 559,00 zzgl. MwSt.

479,-

€ 570,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981008

HSE 8-550 (400 V)
mit Elektroantrieb
statt € 559,00 zzgl. MwSt.

479,-

€ 570,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981009

HSE 11-1100
mit Elektroantrieb
statt € 820,00 zzgl. MwSt.

699,-

€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981011

HSE 14-1100
mit Elektroantrieb
statt € 910,00 zzgl. MwSt.

769,-

€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981014

HSE 16-1100
mit Elektroantrieb
statt € 1.415,00 zzgl. MwSt.

1.199,-

€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981016

HSE 16-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb
statt € 1.655,00 zzgl. MwSt.

1.389,-

€ 1.652,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981017

Technische Daten		HSE 8-550 (230 V)	HSE 8-550 (400 V)	HSE 11-1100	HSE 14-1100	HSE 16-1100	HSE 16-1100 Z
Max. Spaltkraft	t	8	8	9,9	14	15,3	15,3
Zylinderhub	mm	485	485	850	850	948	948
Spaltlänge	mm	550	550	1040	1040	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	300	300	300	300	300
Vorlaufgeschwindigkeit	mm/s	30,6	60,6	4,9 – 23,2	41,87	46-142	46-142*
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	170,8	194	6,1	51,5	64	64*
Antrieb		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfswelle
Antriebsleistung 50 Hz	kW	3 kW	3,5	3,3	3,5	4,5	–
Elektrischer Anschluss	V	230	400	400	400	400	–
Zapfwellendrehzahl	min ⁻¹	–	–	–	–	–	540
Min. Schlepperleistung	PS	–	–	–	–	–	> 7,7
Dreipunkthalterung		–	–	–	–	–	Kat. I & II
Gewicht	kg	110	109	172,5	177	274	244,2
Abmessungen	mm	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500	1440 x 1330 x 2280	1440 x 1350 x 2280	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	–	–	–	–	2000	2000

*Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Modell	HSE 5-520 KH Art.-Nr. 5981005	HSE 8-550 (230 V) Art.-Nr. 5981008	HSE 8-550 (400 V) Art.-Nr. 5981009	HSE 11-1100 Art.-Nr. 5981011	HSE 14-1100 Art.-Nr. 5981014	HSE 16-1100 Art.-Nr. 5981016	HSE 16-1100 Z Art.-Nr. 5981017	HSE 16-1100 ZE Art.-Nr. 5981018	HSE 22-1100 Art.-Nr. 5981022	HSE 22-1100 Z Art.-Nr. 5981023	HSE 22-1100 ZE Art.-Nr. 5981024	HSE 30-1100 Z Art.-Nr. 5981030	HSE 30-1100 ZE Art.-Nr. 5981031
① Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kat. II Art.-Nr. 5990014 105,00 € zzgl. MwSt							●	●		●	●	●	●
② 5l Hydraulik-Öl HYS 46 Art.-Nr. 5999000 32,90 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
③ Sägebock SB 1; 150 kg Art.-Nr. 5900008 29,50 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



HSE 16-1100



HSE 22-1100 ZE



HSE 30-1100 Z



HSE 16-1100 ZE
mit Zapfwellen- und
Elektroantrieb
statt € 1.915,00 zzgl. MwSt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981018

HSE 22-1100
mit Elektroantrieb
statt € 1.675,00 zzgl. MwSt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981022

HSE 22-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb
statt € 1.845,00 zzgl. MwSt.
1.539,-
€ 1.831,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981023


HSE 22-1100 ZE
mit Zapfwellen- und
Elektroantrieb
statt € 2.175,00 zzgl. MwSt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981024

HSE 30-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb
statt € 2.275,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981030

HSE 30-1100 ZE
mit Zapfwellen- und
Elektroantrieb
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981031

Technische Daten		HSE 16-1100 ZE	HSE 22-1100	HSE 22-1100 Z	HSE 22-1100 ZE	HSE 30-1100 Z	HSE 30-1100 ZE
Max. Spaltkraft	t	15,3	23,4	23,4	23,4	26,1	26,1
Zylinderhub	mm	948	948	948	948	948	948
Spaltlänge	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	350	350	350	350	350
Vorlaufgeschwindigkeit	mm/s	46-142*	43-105	43-105*	43-105*	37-125*	37-135*
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	64*	75	75*	75*	67*	67*
Antrieb		Zapfwelle+Motor	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor	Zapfwelle+Motor	Zapfwelle+Motor
Antriebsleistung 50 Hz	kW	4,5	5,1	-	5,1	5,1	5,5
Elektrischer Anschluss	V	400	400	-	400	400	400
Zapfwelldrehzahl	min ⁻¹	540	-	540	540	540	540
Min. Schlepperleistung	PS	> 7,7	-	> 10,7	> 10,7	> 16	> 16
Dreipunkthalterung		Kat. I & II	-	Kat. I & II	Kat. I & II	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	kg	276	296,5	282	319,9	333	373,1
Abmessungen	mm	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000

FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt



- ▶ Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- ▶ Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
- ▶ Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- ▶ Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar

Ausstattung

- ▶ Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
- ▶ Vollverzinkte Förderwanne
- ▶ Mitnehmer aus Stahl

- ▶ Förderlänge 4,5 m
- ▶ Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar
- ▶ Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig



FB 4500
 statt € 2.635,00 zzgl. MwSt.
2.199,-
 € 2.616,81 inkl. MwSt.
 Art.-Nr. 5964500



Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

Modell	FB 4500
Förderbandbreite	250 mm
Förderlänge	4,5 m
Förderhöhe bei 5°	700 mm
Förderhöhe bei 45°	3400 mm
max. Förderhöhe bei 45°	ca. 3,5 m
Bandgeschwindigkeit	0,8 m/s
Förderbandantrieb	Elektromotor
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~ 50Hz
Abmessung bei 5° Stellung des Förderbandes	1100 x 4800 x 2130 mm
Abmessung bei 45° Stellung des Förderbandes	1100 x 3700 x 3500 mm
Abmessung Transport-/Lagerstellung	1100 x 2770 x 2130 mm
Gewicht	245 kg



Zubehör

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1 Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad	5971010	249,00
2 Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad	5971011	235,00

NEWS



Besuchen Sie uns auf der HOLZHANDWERK 2020 vom 18. - 21. März 2020 auf dem Messegelände Nürnberg



Ausstellungsmaschinen zum Sonderpreis:

Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Fachhändler oder unter info@holzkraft-maschinen.de an!

Stürmer Maschinen GmbH - Holzkraft - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt · Tel. (09 51) 96 555 - 0 · info@stuermer-maschinen.de

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche Bedingung für den Vertragschluss dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anfordern über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag. Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt.	TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.	TPZDF1 = 200,00 € zzgl. MwSt.
TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.	TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.	TPZDF2 = 250,00 € zzgl. MwSt.
TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.	TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.	TPZDF3 = 300,00 € zzgl. MwSt.
TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.	TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.	

Herstellung und Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH
 Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria) · Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · www.aircraft.at

Ihr Fachhändler:



www.holzkraft.de